



اداره کل طرح‌ها و مطالعات شهری شهرداری مشهد

طرح تفصیلی حوزه‌های برنامه‌ریزی شهر مشهد

ضوابط و مقررات گونه‌های مسکونی - شهر مشهد

به استناد مصوبات کمیسیون ماده ۵ ابلاغ شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

بهار ۱۴۰۴

مهندسان مشاور نقش پیراوش

فهرست

۱-۱-ارائه ضوابط و مقررات طراحی و احداث بنا در کاربری مسکونی.....	۴
۱-۱-۱- تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات.....	۴
۱-۱-۱-۱- تعاریف پایه	۴
۱-۱-۱-۲- تعاریف ساختار عملکرد و فعالیت (کاربری زمین).....	۹
۱-۱-۱-۳- جدول طبقه بندی کاربری اراضی	۹
۱-۱-۱-۴- بام سبز.....	۲۴
۱-۲- ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی مسکونی	۲۵
۱-۲-۱- گونه‌های مسکونی تیپ ۱	۲۶
۱-۲-۲- گونه‌های مسکونی تیپ ۲	۶۱
۱-۲-۳- گونه‌های مسکونی تیپ ۳	۱۰۰
۱-۲-۴- گونه‌های مسکونی ویژه بازآفرینی	۱۳۹
۱-۲-۵- سایر گونه‌های مسکونی	۱۷۰

تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و احداث بنا در گونه‌های سکونت

پروژه‌های طرح تفصیلی، حاوی اسنادی است که برای اجرایی شدن، نیازمند تضمین‌های حقوقی و قانونی است. ازاین‌رو تحقق‌پذیری اجرای پروژه‌های طرح تفصیلی، نیازمند تعیین چارچوب‌ها، اصول و رویکردی روشن و واضح است که در قالب ضوابط و مقررات کنترل توسعه تدوین می‌گردند. بدیهی است ضوابط و مقررات طرح بایستی به نحوی تنظیم گردد تا در جریان اجرای پروژه‌ها، از اهداف، سیاست‌ها و رویکردهای طرح فاصله پیدا نکرده و در راستای آن گام بردارد.

با این مقدمه در ادامه به تدوین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی حوزه‌های برنامه‌ریزی شهر مشهد می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در فرآیند تدوین این ضوابط، ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد به‌عنوان سند فرادست، ملاک عمل قرار گرفته و تلاش شده است تا مغایرت و تناقضی با سند طرح جامع شهر مشهد وجود نداشته باشد. به همین اعتبار مطابق سند فرادست، این گزارش با توجه به ویژگی‌های هر کاربری به تعیین و توصیف عوامل مختلف کالبدی (شامل میزان تراکم، طبقات، سطح اشغال و ...) و عملکردی (کاربری‌ها و کارکردها و فعالیت‌های مجاز به استقرار) می‌پردازد.

لازم به ذکر است رعایت ضوابط و استانداردهای ساختمانی کشوری ازجمله "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی" تهیه‌شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین سایر ضوابط مصوب و قانونی کشور (میراث فرهنگی، نوسازی مدارس، علوم پزشکی و ...) در کلیه طرح‌های توسعه شهری و ازجمله طرح تفصیلی حاضر لازم‌الاجرا است.

بر اساس پیشنهادهای طرح جامع اسناد ضوابط و مقررات در یک نظام سه سطحی شامل "سطح اول (کلان): هدایت و کنترل فراگیر"، "سطح دوم (میانی): الگوی توسعه حوزه‌های برنامه‌ریزی" و "سطح سوم (خرد): طرح‌های تفصیلی" تهیه می‌گردد که گزارش‌های موجود منعکس‌کننده بخش سوم این نظام محسوب می‌گردند. بر این اساس کنترل تداوم سیاست‌ها و راهبردهای طرح‌های تفصیلی حوزه‌ها متناسب با خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های کلان طرح جامع مهم‌ترین وظیفه سند در این سطح است.

لازم به ذکر است سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی حوزه‌های برنامه‌ریزی شهر مشهد در قالب چهار تیپ مسکونی و گونه مختلف تراکمی تدوین گردیده که به توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، کالبدی و کارکردی بافت، ترافیکی و ... هر پهنه مسکونی در شهر مشهد مشمول تیپ‌های سکونت و گونه‌های تراکمی مختلف مسکونی خواهد گردید.

۱-ارائه ضوابط و مقررات طراحی و احداث بنا در کاربری مسکونی

۱-۱- تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

در این بند مفاهیم و اصطلاحاتی که در مجموعه اسناد طرح تفصیلی و به‌ویژه در سند ضوابط و مقررات به‌کاررفته، تعریف شده است.

۱-۱-۱- تعاریف پایه

طرح تفصیلی: طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر به تعیین مشخصات عناصر و عوامل مختلف شهری شامل نحوه استفاده از اراضی در سطح محلات و پهنه‌های مختلف، وضعیت مشروح و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی، ضوابط کامل احداث بنا و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی توسعه و حل مشکلات شهری می‌پردازد.

محدوده شهر مشهد: محدوده طرح تفصیلی شهر مشهد بالغ بر ۳۰۵۷۷ هکتار است که از این‌پس در ضوابط و مقررات ارائه شده به‌عنوان "شهر" ذکر می‌شود.

قطعه زمین: قطعه‌ای که دارای سند مالکیت شش‌دانگ (و یا تأیید حدود مالکیت توسط مراجع قانونی ذی‌ربط) بوده و به‌وسیله معبر عمومی مجزا نشده باشد اما حداقل به یک معبر عمومی دسترسی دارد.

پلاک ثبتی: عبارت است از زمین محدود با ابعاد و مساحت معین با امکان وجود یک یا چند معبر که از داخل یا مجاور آن عبور می‌کند و دارای شماره ثبتی مستقل و دارای سند رسمی شش‌دانگ است.

ساختمان: عبارت است از هر نوع مستحدثات سرپوشیده که مورد استفاده سکونت یا فعالیت اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی، کارگاهی و امثال آن قرار می‌گیرد.

عرصه: محدوده زمین دارای چهار جهت اصلی و فرعی که دارای مالکیت است را عرصه گویند.

اعیان: هرگونه ساختمان یا مستحدثات واقع در یک زمین که دارای خصیصه‌هایی چون ابعاد، حجم و فرم است

بلوک شهری: کوچک‌ترین واحد تقسیم کالبدی حوزه که مجموعه‌ای از قطعات زمین ساخته نشده یا ساخته شده است که از هر طرف توسط مسیر بن‌باز یا بن‌بست یا مسیر (کال) محصور شده است.

پاکت حجمی (لغاف فضایی): حجم ساده‌شده‌ای است که کل بنا بر اساس ضوابط مصوب در آن محاط می‌گردد.

تفکیک زمین (عرصه): عملی است ثبتی مبین تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه کوچک‌تر بر اساس ضوابط و مقررات و برنامه‌های طرح تفصیلی است. هر قطعه و پلاک تفکیکی الزاماً می‌بایست دارای یک دسترسی مطابق طرح تفصیلی و ضوابط طرح باشد مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین، عرض و طول آن‌ها و جهت تفکیک و همچنین چگونگی تأمین دسترسی‌ها است.

حدنصاب تفکیک: حداقل مساحتی است که هر قطعه برای تفکیک باید داشته باشد. تفکیک اراضی به کمتر از مساحت مذکور مجاز نیست. در تفکیک قطعات، پیش‌بینی ۵ درصد بازه قابل قبول (رواداری) نسبت به ضابطه تفکیک تعیین شده در پاسخگویی به همه کاربری‌های ملاک عمل مجاز است. لازم به ذکر است در تفکیک قطعات با حداکثر مساحت ۱ هکتار ضابطه رواداری

مذکور حداکثر ۱۰ درصد قطعات ملاک عمل بوده و در قطعات بیش از ۱ هکتار حدنصاب تفکیک اعلام شده در ضوابط و مقررات می بایست رعایت گردد.^۱ (به عبارت دیگر در قطعات بیش از ۱ هکتار رعایت حداقل مساحت تفکیک الزامی است و مشمول رواداری نمی باشد).

تجمیع. یکپارچه نمودن چند قطعه زمین مجاور به هم به صورت یک قطعه. تجمیع قانونی و رسمی وقتی انجام می شود که طبق ضوابط قانونی، اسناد قطعات مجاور لغو و یک سند مشترک برای مجموع قطعات تنظیم می گردد.

واحد مسکونی. ساختمان یا بخشی مستقل از یک ساختمان است که برای سکونت یک خانوار منظور شده است. به تعریف دیگر، یک واحد مجزای مستقل برای اشغال دائمی یک خانواده با تجهیزات لازم چون آشپزخانه، توالی، حمام و ورودی مستقل جهت زندگی ساکنان آن باشد.

طبقه همکف. عبارت است از طبقه ای که سطح آن هم تراز معبر (کف متوسط) و یا حداکثر ۱/۵۰ متر بلندتر از کف متوسط آن باشد.

نیم طبقه. طبقه ای واقع در بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که مساحت و ضوابط حاکم بر آن در ضوابط و مقررات مورد اشاره قرار گرفته است.

زیرزمین. قسمتی از ساختمان که پایین تر از سطح طبقه همکف قرار گرفته و ارتفاع مفید آن (تراز بالای سقف) حداکثر از کف معبر مجاور (تراز پیاده رو) ۱.۵۰ متر باشد. حداکثر تعداد طبقات زیرزمین به هر میزان بر اساس ضوابط فنی مجاز است و متناسب با نوع بهره برداری تعیین می گردد.^۲

احداث زیرزمین جهت پارکینگ و سایر مشاعات مجاز در قالب سطح اشغال مجاز طبقه همکف متناسب با نوع بهره برداری مجاز در تمامی کاربری ها واقع در پلاک های با حداقل عرض ۱۰ متر و حداقل مساحت پلاک ۲۵۰ مترمربع در طرح بلامانع می باشد. حداکثر سطح اشغال پیش بینی شده ملاک عمل برای تمامی طبقات منفی معادل سطح اشغال طبقه همکف است. در قطعات با کاربری محور مختلط تجاری- خدماتی و اقامتی دارای پیشخوان (تحت مالکیت خود فرد) می باشند، احداث پارکینگ در زیرزمین در محدوده سطح اشغال همکف به علاوه فضای این عقب نشینی مجاز است.^۳

طبقات فوقانی. کلیه طبقات بر روی طبقه همکف که به ترتیب طبقه اول و دوم و... نامیده شوند.

بالکن. سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است.

ایوان (تراس). قسمتی از ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز دسترسی دارد و فاقد سقف است.

فضای نیمه باز: در طرح تفصیلی منظور از فضای نیمه باز در ساختمان بالکن یا تراس می باشد.

پیلوت. قسمتی از ساختمان شامل ستون ها و بدون دیوار جداکننده است که صرفاً در قالب سطح اشغال مجاز، قابل احداث بوده و به منظور پارکینگ، انباری و موتورخانه و سایر مشاعات عمومی استفاده می گردد.

در کاربری مسکونی در صورتی که فضای مازاد بر موارد گفته شده در پیلوت موجود باشد (مشروط بر اینکه موارد مذکور طبق ضوابط طرح تفصیلی در زیرزمین تأمین شده باشد)، قابل تخصیص به لابی، استخر، سالن اجتماعات اختصاصی (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) نیز است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱۴ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

حیاط. سطحی از زمین به صورت فضای باز و بیرون سطح زیربناست که در سطح و زیر آن ساختمانی (به استثنای مستحدثات مجاز به استقرار در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) احداث نشده و برای استفاده‌های محوطه‌سازی و کاشت درختان و فضای سبز و سایر استفاده‌های مجاز اختصاص داده شده باشد.

حیاط در ارتفاع: سطحی است که از دو یا سه طرف به‌طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و فاقد سقف یا دارای سقف با حداقل ارتفاع ۶ متر نسبت به سقف طبقه فوقانی باشد.

پیشخوان (فضای باز نیمه عمومی): فضای باز نیمه عمومی یا پیشخوان فضایی است که به واسطه عقب‌نشینی کاربری تجاری و خدماتی (فرهنگی و ...) در ارتباط با پیاده‌رو عمومی ایجاد می‌شود. این فضا علی‌رغم آنکه می‌تواند دارای مالکیت خصوصی باشد مورد استفاده عموم نیز قرار می‌گیرد.

حیاط خلوت: فضایی است باز، کوچک‌تر از حیاط اصلی ساختمان و معمولاً در منتهی‌الیه دیگر ساختمان که ممکن است در تمام عرض یا قسمتی از آن قرار گیرد و به‌عنوان نورگیری و تهویه ساختمان در نظر گرفته شده است.

وید: فضاهای داخلی بازی هستند که با ایجاد یک سقف بلند حداقل دو طبقه اصلی یک ساختمان را به هم وصل می‌کند.

نورگیر: فضایی است باز که در میان ساختمان قرار دارد و به‌طور معمول اضلاع آن در تمام طبقات ساختمان امتداد یافته و وظیفه تأمین نور و تهویه بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد.

فضای باز: سطحی از قطعه زمین که در آن هیچ‌گونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری، گل‌کاری و سایر استفاده‌های محوطه‌سازی (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) و تأمین نور (در حیات خلوت) و سایر استفاده‌های مجاز تخصیص داده شده باشد. فضای باز ذکر شده در ضوابط به صورت غیر پیوسته مجاز است و شامل حیاط خلوت (مجاز) و فضای حیاط می‌گردد. **داکت:** محلی است برای عبور تأسیسات ساختمان، سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه.

لابی: به فضائی در همکف یا زیرزمین گفته می‌شود که به‌عنوان محل انتظار و گفتگوی ساکنین و مراجعین اختصاص داده می‌شود. **سوئیت (سراچه):** به فضایی بدون اتاق اطلاق می‌شود که تمام امکانات خانه مثل آشپزخانه، محل خواب، نشیمن و ... در همان فضا قرار می‌گیرد.

ارتفاع ساختمان: فاصله عمودی میانگین سطح هم‌تراز معبر (کف متوسط) مجاور قطعه زمین (تراز ورودی پیاده) تا تراز بالاترین بام (بدون احتساب خرپشته و الحاقات آن).

تراز پایه: سطح یک بنا مجاور با معبر که به‌منظور پیوستگی بصری دارای حد ارتفاعی یکسان است. این تراز در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در هر خیابان به‌تناسب با شخصیت و نقش تعریف شده قابل‌تغییر است. سطوح بعدی بنا با عقب‌نشینی، تغییر مصالح و یا ... برحسب ضوابط تعیین می‌گردد.

بر: عبارت است از حد یا مرز مشترک بین معبر و قطعه زمین یا ساختمان است. یک قطعه یا بنا ممکن است دارای یک یا چند بر باشد.

کف در گذر عام: موقعیت کف در گذرگاه عام (عمدتاً برای محاسبه ارتفاع ساختمان) عبارت است از تراز ورودی اصلی پیاده ساختمان روی خط بر دیوار خارجی ساختمان.

حوزه ساخت: در راستای ایجاد امکان برای معماری مناسب و استفاده از نور طبیعی، قسمتی از عرصه که می‌توان در آن میزان سطح اشغال مجاز را جانمایی نمود، با عنوان حوزه ساخت معرفی می‌گردد. بدیهی است؛ این میزان، بیش از سطح اشغال مجاز بوده ولیکن استقرار سطح اشغال مازاد بر میزان تعیین شده در طرح تفصیلی، در حوزه ساخت، به هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد. هرگونه تغییر حوزه ساخت برخلاف ضوابط طرح تفصیلی مستلزم تصویب در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ است.

سطح اشغال. قسمتی از سطح هر زمین که جهت احداث ساختمان اختصاص داده شده است. در راستای ایجاد امکان طراحی معماری بهینه، سطح اشغال هر طبقه معادل سایه عمودی همان طبقه بر روی زمین محسوب می‌گردد. در گزارش حاضر، ضوابط سطح اشغال خاص هر طبقه حسب مورد ارائه شده است. هرگونه تغییر سطح اشغال و محدوده‌ی جرم گذاری برخلاف ضوابط طرح تفصیلی مستلزم تصویب در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ است.

تراکم ساختمانی. عبارت است از نسبت سطح کل زیربنای طبقات مورد استفاده به سطح کل مساحت زمین. برخی از فعالیت‌ها (نظیر پارکینگ و...) در کاربری‌های مختلف بر حسب ضوابط و مقررات جزو تراکم محسوب نمی‌گردند.

تراکم پایه. تراکم تخصیص یافته به اراضی شهری پس از اعمال کلیه قوانین ذی‌ربط مشمول (مانند تبصره ۴ ماده‌ی واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و... برای املاکی که در حوزه شمول آن قرار می‌گیرند) می‌باشد. این عدد بر اساس محاسبات صورت گرفته در شهر مشهد معادل ۱۰۰ است.

تراکم مجاز. حداکثر قابلیت تراکمی است که هر زمین با توجه به مطالعات و سیاست‌ها و ملاحظات طرح تفصیلی (نظیر معبر هم‌جوار و محل استقرار، خدمات موردنیاز، اندازه تعریف شده برای هر واحد، ملاحظات ترافیکی و منظر شهری، ملاحظات زیست‌محیطی، پدافندی، تأمین تأسیسات زیربنایی) بر اساس طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند داشته باشد.

سطح ناخالص کل زیربنا. عبارت است از مجموع مساحت زیربنای کلیه طبقات در ساختمان به‌صورت ناخالص.

سرانه زمین. مقدار زمینی که به‌طور متوسط به هر نفر از جمعیت آن شهر یا حوزه اختصاص می‌یابد.

سرانه زیربنای مسکونی. مقدار مساحتی از زیربنای واحد مسکونی که به‌طور متوسط به هر نفر از افراد ساکن در واحد مسکونی اختصاص می‌یابد.

نمای ساختمان. کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاهای باز، حیاط‌های اصلی، فرعی یا خلوت همان ساختمان و مشرف به فضاهای باز مربوط به گذرگاه و خیابان عمومی می‌باشند. نماسازی وفق ضوابط و مقررات سیما و منظر الزامی است. صدور پایان کار بعد از اتمام عملیات ساختمانی اعم از قسمت‌های داخلی و کلیه نماهای ساختمان امکان‌پذیر است.

نمای اصلی ساختمان. نمای اصلی ساختمان عبارت است از نمایی که سمت خیابان و معابر و فضاهای عمومی است.

نمای فرعی یا جانبی ساختمان. نمای فرعی ساختمان عبارت است از نمایی که مشرف به حیاط‌های فرعی، جانبی یا حیاط خلوت است.

پارکینگ: فضایی است جهت توقف و نگهداری وسایل نقلیه که می‌تواند (بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) در فضای باز مازاد و یا داخل ساختمان (فضای بسته) قرار گیرد. پیش‌بینی مساحت هر جای پارک بر اساس مقررات ملی ساختمان الزامی است.

زیربنای مفید (خالص) واحد مسکونی: عبارت است از سطح زیربنای آن واحد که در آن سطح مشاعات و سایر فضاهایی نظیر انباری (خارج از ساختمان) و پارکینگ محاسبه نمی‌گردد.

عقب‌نشینی جانبی: میزان عقب‌رفتگی جرم از بر یا اضلاع مجاور معبر یا پلاک‌های مجاور که برای ساختمان‌های خاص، از طبقاتی با ارتفاع معین به بعد لحاظ می‌گردد.

جان‌پناه: دیواری است با ارتفاع حداقل ۱.۱۰ متر در محیط بام و دیگر پرتگاه‌ها (نورگیر، حیاط‌خلوت و ...) احداث می‌گردد.

مشاعات: سطوحی از قطعه زمین یا زیربنا که به‌صورت مشترک توسط ساکنان دو یا چند واحد مسکونی قابل‌استفاده است. آسانسور، راه‌پله، راهرو، پیلوت، پارکینگ، سالن‌های بازی و اجتماعات و استخر اختصاصی مجموعه‌های مسکونی (بر اساس ضوابط خاص هرگونه)، انبارها، فضای باز، تأسیسات عمومی و زیربنایی (فاضلاب، لوله‌کشی‌های اصلی، برق، آب و گاز عمومی و...) و اتاق سرایدار و ... جزو مشاعات به حساب می‌آیند.

خط آسمان: محل تلاقی خطوط بصری حد‌نهایی ساختمان (بام) و آسمان.

باهمستان محله: باهمستان‌های محله فضاهای همگانی و جمعی هستند که از سطح محلی تا ناحیه‌ای را پوشش می‌دهد و در برخی مناطق به دلیل هم‌جواری با عارضه طبیعی نقشی فراتر از پارک به خود می‌گیرد و رسالت عرصه‌های مکث و ورود را ایفا می‌نماید

۱-۱-۲- تعاریف ساختار عملکرد و فعالیت (کاربری زمین)

کاربری: نحوه استفاده از زمین در وضع موجود و یا نوع استفاده پیش‌بینی‌شده برای آن، کاربری زمین نامیده می‌شود. استفاده مجاز: فعالیت‌های قابل بهره‌برداری است که در یک کاربری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه قابل انجام است. استفاده مجاز در یک کاربری به معنای استقرار بدون قید و شرط آن نخواهد بود، بلکه همچنان استقرار فعالیت تابع ضوابط و مقررات طرح خواهد بود. مقیاس عملکردی: سطح عملکردی یک کاربری است که بنا به حوزه نفوذ و تأثیر فعالیت‌ها در حوزه پیرامون، تعریف می‌شود. کوچک‌ترین مقیاس عملکردی، واحد همسایگی و محله و به ترتیب ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر بزرگ‌ترین مقیاس عملکردی هستند.

۱-۱-۳- جدول طبقه‌بندی کاربری اراضی

با توجه به منطقه بندی کاربری اراضی بر اساس ویژگی پهنه‌ها و محورها و مقیاس عملکردی آن‌ها لازم است فعالیت‌های مجاز به استقرار در این پهنه‌ها شناسایی گردد. بر این پایه جدول زیر بر اساس معیارها و ضوابط طرح جامع همین‌طور بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و در انطباق با شرایط و ویژگی‌های حوزه‌های برنامه‌ریزی شهر مشهد، باهدف ایجاد امکان برنامه‌ریزی کاربری اراضی در سطوح مختلف توسعه، با ترتیب کارکرد اصلی، کاربری، عملکرد و فعالیت تهیه‌شده است. این نظام در قالب یک جدول کدگذاری شده چهار سطحی تدوین‌شده و مبنای تدوین ضوابط و مقررات قرار گرفته است.

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۱۰	تیپ ۱ تراکم کم گونه یک
							تیپ ۱ تراکم متوسط گونه یک
							تیپ ۱ تراکم متوسط گونه دو
							تیپ ۱ تراکم زیاد گونه یک
							تیپ ۱ تراکم زیاد گونه دو
							تیپ ۱ مجتمع مسکونی موجود
							تیپ ۱ مجتمع مسکونی پیشنهادی
		تیپ ۲ تراکم کم گونه یک					
		تیپ ۲ تراکم متوسط گونه یک					
		تیپ ۲ تراکم متوسط گونه دو					
		تیپ ۲ تراکم زیاد گونه یک					
		تیپ ۲ تراکم زیاد گونه دو					
		تیپ ۲ مجتمع مسکونی متوسط گونه ۲					
		تیپ ۲ مجتمع مسکونی زیاد گونه ۱					
		تیپ ۳ تراکم کم گونه یک					
		تیپ ۳ تراکم متوسط گونه یک					
		تیپ ۳ تراکم متوسط گونه دو					
		تیپ ۳ تراکم زیاد گونه یک					
		تیپ ۳ تراکم زیاد گونه دو					
		تیپ ۳ مجتمع مسکونی موجود					
		تیپ ۳ مجتمع مسکونی متوسط گونه ۲					
		تیپ ۳ مجتمع مسکونی زیاد گونه ۱					
		ویژه بازآفرینی تراکم کم گونه یک					
		ویژه بازآفرینی تراکم کم گونه دو					

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
				۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۴۳	ویژه بازآفرینی تراکم متوسط گونه یک
						۱۱۴۴	ویژه بازآفرینی تراکم متوسط گونه دو
						۱۱۴۵	ویژه بازآفرینی تراکم زیاد گونه یک
						۱۱۵۱	مسکونی ویژه ویلایی بافت ارزشمند معاصر
						۱۱۵۲	مسکونی ویژه ارزشمند معاصر
						۱۱۵۳	مسکونی تراکم ویژه بافت روستایی با رویکرد بومگردی
						۱۱۵۴	مسکونی تراکم ویژه با محدودیت ارتفاعی
						۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات
						۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند معاصر
						۱۱۵۷	مسونی ویژه حریم عناصر تاریخی
						۱۱۵۸	مجمع های مسکونی ویژه ارزشمند
						۱۱۵۹	مسکونی ویژه باغ ویلایی
		۱۲۰۰	سکونت موقت	۱۲۱۰	خدمات خوابگاهی	۱۲۱۱	خوابگاه دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه
						۱۲۱۲	پانسیون و خوابگاه خصوصی
						۱۲۱۳	مسکونی موقت (استفاده فصلی)
۲۰۰۰	خدمات رفاهی و اجتماعی	۲۱۰۰	آموزش، تحقیقات و فناوری	۲۱۱۰	آموزش عالی	۲۱۱۱	مدارس عالی
						۲۱۱۲	مراکز آموزش علمی و کاربردی
						۲۱۱۳	دانشگاه، دانشسرا، دانشکده
						۲۱۲۱	حوزه های علمیه
				۲۱۳۰	مراکز علمی و پژوهشی	۲۱۳۱	پژوهش های علمی و کاربردی
						۲۱۳۲	پژوهش های مذهبی
						۲۱۳۳	پارک های علم و فناوری
						۲۲۱۱	آموزش های پیش دبستانی (مهدکودک، آمادگی و پیش دبستانی)
		۲۲۱۰	آموزشی	۲۲۰۰	محله	۲۲۱۲	دبستان

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
						۲۲۲۱	متوسطه اول
				۲۲۲۰	ناحیه	۲۲۲۲	کلاس‌های نهضت سوادآموزی و امثال آن
						۲۲۲۳	متوسطه دوم
				۲۲۳۰	منطقه	۲۲۳۱	هنرستان‌های صنعتی وابسته به آموزش و پرورش، مجتمع‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و کاردانش
				۲۲۴۰	شهر و فراشهر	۲۲۴۱	خدمات تحصیلی تخصصی (کودکان استثنایی، استعدادهای درخشان، مدارس شاهد و یا مدارس که با تائید اداره کل آموزش و پرورش آموزشی خاص برای کل شهر تلقی می‌گردند)
						۲۲۴۲	مدارس اتباع خارجی
					۲۳۱۱	ناحیه	۱-۲۳۱۱ شهرداری نواحی
							۱-۲۳۱۲ شهرداری‌های مناطق
							۲-۲۳۱۲ سازمان‌های ثبت‌احوال و اسناد
							۳-۲۳۱۲ دفاتر پست منطقه‌ای
					۲۳۱۲	منطقه	۴-۲۳۱۲ ادارات آب، برق، گاز و مخابرات
							۵-۲۳۱۲ آموزش و پرورش
							۶-۲۳۱۲ تأمین اجتماعی
				۲۳۱۰	اداری		۷-۲۳۱۳ امور اقتصادی و مالیاتی
			اداری، نظامی، انتظامی				۱-۲۳۱۳ شورای اسلامی، شهرداری شهر و سازمان‌های تابعه
							۲-۲۳۱۳ سرپرستی بانک‌ها
					۲۳۱۳	شهر و فراشهر	۳-۲۳۱۳ سازمان‌ها و ادارات کل استانی یا وابسته به وزارتخانه‌ها
							۵-۲۳۱۳ سفارتخانه، کنسولگری و سازمان‌های بین‌المللی
							۶-۲۳۱۳ بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته امداد، ستادی بسیج و نیروهای مسلح و...)
				۲۳۲۰	اداری غیردولتی ویژه	۲۳۲۱	سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مردم‌نهاد با فعالیت غیراقتصادی و غیرانتفاعی
						۲۳۲۲	دفاتر وکالت

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
						۲۳۲۳	دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
						۲۳۲۴	دفاتر روزنامه و مجله
						۲۳۲۵	دفاتر مهندسی و ...
						۲۳۲۶	شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد فناوری
		۲۳۳۰	انتظامی	۲۳۳۱	ناحیه	۱-۲۳۳۱	شورای حل اختلاف
				۲۳۳۲	منطقه	۱-۲۳۳۲	آگاهی، کلانتری، پاسگاه
						۲-۲۳۳۲	پایگاه بسیج
						۳-۲۳۳۳	دادگاه
						۱-۲۳۳۳	پزشکی قانونی
						۲-۲۳۳۳	مراکز اصلاحی (زندان موجود و سایر مراکز اصلاحی موجود)
						۳-۲۳۳۳	ساختمان‌های ادارات نیروی انتظامی
						۴-۲۳۳۳	راهنمایی و رانندگی
						۵-۲۳۳۳	مجتمع قضایی
						۶-۲۳۳۳	دادگستری
		۲۳۴۰	نظامی	۲۳۴۱			پادگان‌ها و آمادگاه‌های موجود نیروی انتظامی
				۲۳۴۲			میدان‌ها نبرد و امور آموزشی موجود
		۲۴۱۰		محله		۲۴۱۱	زمین‌های بازی کوچک
						۲۴۱۲	باشگاه ورزشی کوچک GYM
		۲۴۲۰		ناحیه		۲۴۲۱	زمین‌های ورزشی
						۲۴۲۲	سالن‌های کوچک ورزشی
						۲۴۲۳	استخر و سونا
		۲۴۳۰		منطقه		۲۴۳۱	زمین‌های ورزشی
						۲۴۳۲	سالن‌های ورزشی
						۲۴۳۳	استخر و سونا

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت	
				۲۴۴۰	شهر و فراشهر	۲۴۴۱	مجموعه‌های بزرگ ورزشی (تلفیق زمین و سالن‌های ورزشی)	
			۲۴۴۲			استادیوم‌ها		
			۲۴۴۳			زورخانه‌ها		
			۲۴۴۴			پیست‌های ورزشی، دوچرخه و اسکیت		
	۲۵۰۰	درمانی		۲۵۱۰	محله	۲۵۱۱	درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان	
						۲۵۱۲	مراکز تنظیم خانواده	
				۲۵۲۰	ناحیه	۲۵۲۱	پاراکلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و مراکز درمانی تخصصی	
						۲۵۲۲	پایگاه‌های اورژانس و فوریت‌های پزشکی	
				۲۵۳۰	منطقه	۲۵۳۱	بیمارستان‌های کمتر از ۶۴ تخت	
						۲۵۳۲	مراکز انتقال خون و بانک خون	
				۲۵۴۰	شهر	۲۵۴۱	بیمارستان‌های اصلی شهر	
						۲۵۴۲	مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست (شیرخوارگاه، پرورشگاه)	
						۲۵۴۳	تیمارستان	
						۲۵۴۴	خانه سالمندان	
	۲۵۴۵	مراقبت‌های معتادین، معلولین و مراکز توان‌بخشی						
	۲۵۵۰	مراکز دامپزشکی	۲۵۵۱			کلینیک‌ها و پلی کلینیک‌های دامپزشکی		
			۲۵۵۰	بیمارستان‌های دامپزشکی				
	۲۶۰۰	فرهنگی هنری		۲۶۱۰	محله	۲۶۱۱	کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌های کوچک	
				۲۶۲۰	ناحیه		۲۶۲۱	کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک
								کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان
								خانه فرهنگ
								آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی
								آموزشگاه‌های خیاطی، گلدوزی و هنرهای دستی
				۲۶۳۰	منطقه	۲۶۳۱	گالری‌ها و نگارخانه‌ها- سینما و تئاتر	

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
					شهر	۲۶۳۲	فرهنگسراها
						۲۶۴۱	کتابخانه‌های مرکزی تخصصی
						۲۶۴۲	مجموع‌های فرهنگی
						۲۶۴۳	سالن اجتماعات
						۲۶۴۴	سینما
						۲۶۴۵	تئاتر
						۲۶۴۶	سالن کنسرت
						۲۶۴۷	موزه‌های آثار هنری و نمایشگاه‌های معاصر
						۲۶۵۱	باغ کتاب، باغ‌موزه، باغ فرهنگ، باغ سینما
							بناهای تاریخی ثبتی یا در حال ثبت
		۲۷۰۰	تاریخی	۲۷۱۰			موزه‌های تاریخی
				۲۷۲۰			
	۲۸۰۰	مذهبی		۲۸۱۰	محل	۲۸۱۱	مسجد، حسینیه و فاطمیه
					ناحیه	۲۸۱۲	مسجد، حسینیه و فاطمیه
					شهر	۲۸۱۳	کلیسا، کنیسه، سایر عبادتگاه‌های اقلیت‌های دینی، مسجد جامع، مصلا، مهدیه
	۳۰۰۰			۳۱۱۰	شریانی درجه یک	۳۱۱۱	کمربندی، بزرگراه
				۳۱۲۰	شریانی درجه دو اصلی	۳۱۲۱	شریانی درجه یک اصلی
						۳۱۲۲	شریانی درجه یک فرعی
						۳۱۲۳	شریانی درجه دو اصلی
		۳۱۰۰	معابر	۳۱۳۰	شریانی درجه دو فرعی	۳۱۳۱	شریانی درجه دو فرعی
						۳۱۳۲	شریانی درجه دو حوزه مرکزی
						۳۱۳۳	جمع و پخش کننده
				۳۱۴۰	محلی اصلی	۳۱۴۱	دسترسی محلی اصلی
		۳۲۰۰		۳۱۵۰	پیاده مدار	۳۱۵۱	محورهای پیاده ویژه، پیاده راه
				۳۲۱۰	محل	۳۲۱۱	پارکینگ‌های محله‌ای

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
						۳۴۲۲	ایستگاه‌های آتش‌نشانی
						۳۴۲۳	اورژانس ۱۱۵
						۳۴۲۴	مراکز سوخت (پمپ‌بنزین، CNG و...)، شارژ خودروهای برقی و هیبریدی
						۳۴۲۵	سوله بحران
						۳۴۳۰	منطقه
						۳۴۳۱	میادین میوه و تره‌بار منطقه‌ای
						۳۴۴۱	گورستان موجود
						۳۴۴۲	مراکز امداد و نجات هلال احمر
						۳۴۴۳	نمایشگاه دائمی
						۳۴۴۰	شهر
						۳۵۱۱	ایستگاه‌های تنظیم فشار گاز
						۳۵۱۲	ترانس و پست برق
						۳۵۱۳	مخازن آب زمینی و هوایی
						۳۵۱۴	ایستگاه‌ها و دکل‌های مخابراتی
						۳۵۱۵	سرویس‌های بهداشتی عمومی
						۳۵۱۶	حمام‌های عمومی
						۳۵۱۷	مراکز پسماند محلی
						۳۵۲۱	تصفیه‌خانه آب
						۳۵۲۲	تصفیه‌خانه فاضلاب
						۳۵۲۳	نیروگاه موجود
						۳۵۲۴	ایستگاه تنظیم فشار گاز
						۳۵۲۵	مراکز پسماند
						۳۵۲۰	منطقه
						۴۱۱۰	محله
						۴۱۱۱	پارک‌های محلی (پارک‌های محلی، بوستان‌های محلی، باهمستان‌ها، پارک‌های ویژه همسایگی)
						۴۱۲۰	ناحیه
						۴۱۲۱	پارک ناحیه‌ای (بوستان‌های محلی)
						۴۱۳۰	شهر
						۴۱۳۱	پارک شهری - بوستان‌های اصلی شهر، پارک‌های جنگلی و کوهستان
						۴۱۰۰	سبز و طبیعی

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
		۴۲۰۰	حریم	۴۲۱۰	عوارض طبیعی	۴۲۱۱	بستر و حریم آبراهه‌ها و محورهای ارتباطی
						۴۲۱۲	بستر و حریم کال‌ها و مسیل‌ها
						۴۲۱۳	بستر و حریم قنوات
		۴۲۲۰	شبکه‌های زیربنایی	۴۲۲۱	حریم شبکه راه‌ها و محورهای ارتباطی		
				۴۲۲۲	حریم شبکه آب و تأسیسات مربوطه		
				۴۲۲۳	حریم شبکه فاضلاب		
				۴۲۲۴	حریم شبکه برق و تأسیسات مربوطه		
				۴۲۲۵	حریم شبکه گاز و تأسیسات مربوطه		
۴۳۰۰	طبیعی	۴۳۱۰		اراضی کوهستان پارک طبیعی حفاظتی ویژه			
		۴۳۲۰		کمربند سبز و جنگل‌های دست کاشت			
۴۴۰۰	باغات و کشاورزی	۴۴۱۰	کشاورزی	۴۴۱۱	مزارع کشاورزی و پرورش گل و گیاه		
				۴۴۱۲	گلخانه‌ها		
		۴۴۲۰	باغات	۴۴۲۱	باغات مثمر		
				۴۴۲۲	باغات آستان قدس رضوی		
				۴۴۲۳	باغات گیاه‌شناسی		
		۵۰۰۰	تفریحی	۵۱۱۰	محلّه	۵۱۱۱	کلوپ بازی، خانه فرار، پینت بال، حمام عمومی ویژه
۵۱۲۱	آکواریوم						
۵۱۲۰	شهر			۵۱۲۲	شهربازی		
				۵۱۲۳	باغات موضوعی		
				۵۱۲۴	مجموعه‌ها و مراکز تفریحی‌ورزشی		
				۵۱۲۵	باغ تالار		
				۵۱۳۱	رستوران، کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه		
۶۰۰۰	اقامتی			۶۱۰۰	مراکز اقامتی	۶۱۱۰	شهر و فراشهر

^۱ فعالیت‌های مذکور ماهیتاً تجاری محسوب می‌گردند ولی با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و ضرورت استقرار در حاشیه برخی محورهای ویژه در زیرمجموعه کاربری تفریحی ذکر گردیده‌اند.

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت		
						۶۱۱۲	متل		
						۶۱۱۳	هتل آپارتمان		
						۶۱۱۴	مسافرخانه و مهمان پذیر		
						۶۱۱۵	خانه زوار (خانه مسافر)		
						۶۱۱۶	خوابگاه ادارات و شرکت ها و مهمانسراها و زائرسراهای ادارات		
						۶۱۱۷	خانه بوم گردی و هتل بوتیک		
						۶۲۱۱	کمپ ها		
		۶۲۰۰	محوطه های اقامتی	۶۲۱۰	شهر و فراشهر	۶۲۱۲	اردوگاه ها		
						۶۲۱۳	مجموعه اقامتی با غلبه فضای باز		
		۷۱۰۰		۷۱۱۰	محله	۷۱۱۱	خواربارفروشی، سوپرمارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، عرضه مواد پروتئینی، لبنیاتی، میوه و سبزی فروشی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات) و سایر مایحتاج اولیه		
						۷۱۱۲	فروش خدمات، خدمات فنی و تعمیرات محلی (کفاشی، خیاطی، تعمیرات دوچرخه، خشک شویی، کلیدسازی، لوازم التحریر و...)		
						۷۱۱۳	آرایشگاه ها و آتلیه عکاسی		
						۷۱۱۴	مطب پزشک		
			انتفاعی		ناحیه	۷۱۲۰	فروش، خدمات و تعمیرات موتورسیکلت		
							خدمات فنی خودرو	۷۱۲۱	فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی اتومبیل
									کارواش
							۷۱۲۲	فروش تجهیزات و تأسیسات ساختمانی	
								فروش و خدمات مرتبط با تجهیزات الکترونیک	
								شعبه فروش نفت، پیک نیک پرکنی	
								فروش خدمات کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)	
							فروش و خدمات دوربین و گوشی های موبایل		

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
							فروش پوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات و وسایل خرازی، کفاشی، ساعت
							سمساری و امانت‌فروشی
							فروش ظروف آشپزخانه و لوازم کادویی
							عرضه توزیع انواع فیلم و نوار و نرم‌افزار
							کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)
							عطاری و ادویه فروشی
							داروخانه و دراگ استور
							لوازم آرایشی و زیبایی
							انواع خدمات طبخ و عرضه مواد غذایی آشامیدنی
		۷۱۲۳				امور مالی	شعب بانک‌های دولتی و خصوصی
		۷۱۲۴				معاملات و اجاره و کرایه کالا	بنگاه معاملاتی و فروش اتومبیل
							بنگاه‌های معاملات ملکی زمین و مستقالات
							اجاره و کرایه کالای اداری، تفریحی و مجالس
							اجاره و کرایه انواع وسایل نقلیه
							خدمات مسافرتی
							خدمات حمل‌ونقل
		۷۱۲۵				خدمات فنی، علمی و حرفه‌ای	دفاتر فنی (تابلونویسی، پارچه‌نویسی، فتوکپی، تایپ، زیراکس، صحافی، پلات و پرینت و ...)
							فعالیت‌های صنفی و مشاوره‌ای در کسب‌وکار و حرف، دفاتر تبلیغاتی و مؤسسات کاریابی، دفاتر شرکت‌های خصوصی
							عکاسی‌ها
							دفاتر امور مشترکین، دفاتر تلفن راه دور
							خدمات سرایداری، نظافت، شستشو

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
							مؤسسات ترمیم مو و زیبایی
							فروش قالی و قالیچه و گبه و گلیم
							فروش کالاهای ورزشی، سرگرمی
							فروش لوستر و آینه شمعدان
							فروش کتاب، مجله، لوازم تحریر و مهندسی
							فروش صنایع دستی
							فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصولات هنری
							لوازم مربوط به چشم و عینک
							دفاتر فروش مصالح ساختمانی (ماسه، سیمان، گچ، سرامیک، موزاییک و سنگ)
							فروش یراق آلات ساختمانی (ابزار، رنگ، قفل، کلیدسازی و ...)
							بازارهای روز و هفتگی
							تعاونی ها مصرف کارکنان ادارات و فروشگاه های زنجیره ای مصرف
							صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی - اعتباری
							انواع دفاتر خدمات ساختمانی
							امور مالی
							خدمات فنی، علمی و حرفه ای
							رسانه های دیجیتال
							مراکز کاریابی
							آمبولانس خصوصی
							ارائه خدمات اینترنت
							دفاتر حسابرسی
							فروش مبلمان (انواع میز و صندلی و پرده و موکت و ...)
							فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)
							عملکردهای خرده فروشی یا فروش خدمات
							منطقه
							شهر

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
							فروش و تعمیر لوازم و ماشین آلات صنعتی (پمپ، ماشین آلات کشاورزی و ...
							تعمیر لوازم خانگی
							فروش لوازم خودرو
							صرافی
							عرضه اوراق بهادار و سهام و مدیریت کارگزاری ها و خدمات تبادل اوراق بهادار
		۷۱۴۲	امور مالی				مؤسسات مالی، اعتباری، شعب مرکزی بانکها
							شرکت های بازرگانی و تجاری، مؤسسات واردات و صادرات
							دفاتر نمایندگی های بانک های خارجی
							عمده فروشی کالاهای بادوام
							راسته های صنوف و بورس لوازم
		۷۱۴۳	تجاری های خاص مقیاس شهر				بازارها
							تالارهای پذیرایی
							فروشگاه های صنایع دستی و فرش
							شرکت های وابسته به وزارتخانه ها
		۷۱۴۴	خدمات فنی و تخصصی				خدمات و پزشکی
							سلامتی (آزمایشگاه های طبی، رادیولوژی، دامپزشکی و ...)
		۷۲۱۰	غیرانتفاعی				دفاتر احزاب
		۷۲۲۰					تشکل های مردم نهاد
		۷۲۳۰					مؤسسات خیریه
		۷۲۴۰					اتحادیه ها، مجامع، انجمن ها و تعاونی ها
		۷۲۵۰					رسانه های دیجیتال خبری
		۷۲۶۰					هیئت های ورزشی

رمز	کارکرد اصلی	رمز	کاربری	رمز	عملکرد	رمز	فعالیت
					آموزشگاه‌های ویژه	۷۲۷۰	آموزشگاه‌های بهداشت، سلامت و زیبایی
							آموزشگاه‌های مدیریت تجارت حسابداری و نقشه‌کشی
							آموزشگاه‌های کامپیوتر و ارتباطات
							آموزشگاه‌های رانندگی
							آموزشگاه‌های زبان خارجی
							آموزشگاه‌های علوم قرآنی (به‌غیر از حوزه‌های علمیه)
					–	۸۱۱۰	صنعتی ویژه سپاد
							صنعتی ویژه ثامن (منطقه ۵)
							صنعتی ویژه محدوده اراضی موسوم به فاطمه برزگر
							صنعتی ویژه اراضی موجود حاشیه بابلانظر حدفاصل مهرآباد تا مفتاح شرقی
							محدوده اراضی صنعتی موجود در میانی شرقی
۸۰۰۰	صنعتی	۸۱۰۰ ^۱	صنعتی	۸۱۱۰		۸۱۱۶	صنعتی ویژه اراضی شهرک صنعتی شهرستانی و انتهای خلیج
						۸۱۱۷	صنعتی ویژه محدوده کشاورز موسوم به شهرک صنعتی کاوه
						۸۱۱۸	صنعتی ویژه - اراضی غرب جاده نیشابور (موسوم به محدوده اکبرآباد) و شهرک طرق
						۸۱۱۹	صنعتی ویژه اراضی موسوم به زارعین
						۸۱۱۹-۱	صنعتی ویژه میانی غربی
						۸۱۱۰	توسعه های جدید صنعتی

^۱ به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

الف) تعاریف

بام سبز: بام سبز، بامی است که بر سطح آن گیاهان رشد می‌کنند و یا با احداث باغچه‌های ثابت (یا گلدان بزرگ) امکان رشد گیاهان فراهم گردیده است؛ و یا آنکه جهت استفاده از انرژی خورشیدی یا سایر انرژی‌های پاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. حداقل ۴۰٪ از مساحت بام باید به فضای سبز یا تأسیسات انرژی‌های پاک اختصاص یافته باشد

سیستم بام سبز گسترده: بام‌های سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم‌عمقی دارد. عمق محیط کشت حداکثر تا ۱۲ سانتی‌متر است. **سیستم بام سبز فشرده:** بام‌های متراکم یا فشرده، محیط کشت ژرف و عمقی دارند و می‌توانند به‌عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند. عمق محیط کشت در این نوع بام‌ها بین ۲۰ تا ۹۰ سانتی‌متر است.

سیستم بام سبز نیمه فشرده: بام سبز نیمه فشرده، نوعی از بام سبز است که محیط کشت آن بین بام سبز فشرده و گسترده است عمق محیط کشت در این نوع بام بین ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر است.

بام سبز فعال: در بام‌های سبز فعال امکان انجام فعالیت وجود دارد فعالیت‌های قابل انجام بر بام سبز به فعالیت‌های تفریحی فراغتی (نظیر رستوران، کافه، کافه کتاب) و کشاورزی تقسیم‌بندی می‌شوند و در کاربری‌های مختلط تجاری و خدماتی قابل استقرار است.

بام سبز غیرفعال: در بام‌های سبز غیرفعال انجام هرگونه فعالیتی ممنوع است این نوع از بام‌ها فقط جهت کمک به افزایش فضای سبز شهری مؤثرند و در کاربری مسکونی قابل استقرار است

ب) ضوابط و مقررات مرتبط

۱. حداقل ۴۰٪ از مساحت بام باید به فضای سبز یا تأسیسات انرژی‌های پاک اختصاص یافته باشد. همچنین به ازای هر ۴۰ مترمربع از فضای سبز در بام می‌بایست حداقل یک اصله درخت وفق جزئیات اجرایی مورد تأیید، کاشت گردد. در صورتی که مساحت فضای سبز بام کمتر از ۴۰ مترمربع باشد، کاشت حداقل یک درخت الزامی است.

تبصره: برای ساختمان‌های موجود یا در حال ساخت، حصول شرایط سازه‌ای مورد تأیید مهندس سازه، لازم است.

۲. انجام هرگونه فعالیت مورد استفاده غیر ساکنین بر روی بام در پلاک‌های مسکونی ممنوع است.

۳. در ساختمان‌های غیرمسکونی^۱، بهره‌برداری بام سبز در قالب فعالیت‌های تفریحی فراغتی یا انتفاعی از جمله رستوران، کافه و کافه کتاب (در صورت حصول شرایط بام سبز) بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مجاز است. بر این مبنا در صورت احداث بام سبز حداکثر ۱۰ درصد سطح بام می‌تواند به زیربنای مرتبط با فعالیت با سازه‌های سبک و قابل جمع‌آوری اختصاص یابد که این زیربنا جزء تراکم محسوب نمی‌گردد.

۴. جهت تشویق و افزایش انگیزه ساخت بام سبز و افزایش سرانه، فضای سبز شهر، توصیه می‌گردد در صورت حصول شرایط بام سبز نسبت به اعطای تخفیف عوارض قانونی اقدام گردد. همچنین توصیه می‌گردد در صورت حفظ و احیای بام سبز توسط مالکین، عوارض سالیانه پلاک‌های مسکونی شامل بخشودگی یا تخفیف گردد.

۵. در صورت حصول شرایط بام سبز احداث گلخانه حداکثر به میزان ۱۰ درصد سطح بام با سازه‌های سبک و قابل جمع‌آوری و همچنین احداث آلاچیق حداکثر به میزان ۱۰ مترمربع مجاز است. ضمناً احداث سایه‌بان بر روی گیاهان به منظور کنترل تابش بلامانع است.

۶. در صورت احداث بام سبز، مستحقات مرتبط از جمله سرویس بهداشتی، انباری به میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز (طبقه همکف) در بام، مجاز است.

۷. احداث باغ بام در مجتمع‌های تجاری گونه "ج"، "د" و ساختمان‌های بلندمرتبه الزامی است و در سایر پلاک‌ها اختیاری می‌باشد.

^۱ با توجه به مجاز بودن احداث فعالیت مسکونی در محورهای مختلط، منظور از کاربری غیر مسکونی، پلاک‌هایی است که در اختلاط کاربری آنها مسکونی وجود ندارد.

۲-۱- ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی مسکونی

کاربری‌های مسکونی، محدوده‌هایی از شهر هستند که با فعالیت سکونت تعریف گردیده است. کاربری مسکونی در سطح شهر مشهد با در نظر گرفتن پیشنهادهای طرح جامع و طرح‌های ملاک عمل و در قالب سه تیپ مسکونی، صورت گرفته است. در طبقه‌بندی تیپ‌های سکونتی، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، اندازه واحدها، اندازه قطعات، قیمت زمین، پیشنهادهای طرح ملاک عمل پیشین و حقوق مکتسبه و ... نقش داشته‌اند.

در کاربری مسکونی شهر مشهد با توجه به ویژگی‌های خاصی که هرگونه دارد، فعالیت‌های مجاز و ضوابط استقرار آن نیز مشخص شده است. این فعالیت‌ها به‌منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر، رفع برخی کمبودهای خدماتی موجود و افزایش سرزندگی در محیط‌های مسکونی، پیش‌بینی گردیده‌اند.

همان‌طور که اشاره گردید در طرح تفصیلی حوزه‌های برنامه‌ریزی شهر مشهد سه تیپ مسکونی با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی معرفی شده است که هرکدام از این تیپ‌های مسکونی گونه‌های مختلف سکونت را در خود جای داده‌اند.

در ادامه به معرفی تیپ‌های مسکونی و گونه‌های سکونت در هر یک از این تیپ‌ها می‌پردازیم.^۱

^۱ به استناد بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب ۱۴۰۲/۵/۱۴ در خصوص امکان اعطای سطح اشغال مازاد بر مجوز قبلی (در پلاک‌های دارای پروانه یا پایان کار یا موافقت اصولی تسویه شده پیش از ابلاغ طرح تفصیلی) در طبقات مجاز طرح تفصیلی در صورت امکان پر کردن سطح اشغال وفق طرح تفصیلی (با رعایت فضای نیمه باز در همان طبقه) در گونه‌های مسکونی بلا مانع است.

۱-۲-۱- گونه‌های مسکونی تیپ ۱

گونه مسکونی تیپ ۱ عمدتاً شامل پلاک‌های مسکونی با اندازه واحدهای درشت‌دانه است که برای افشار اجتماعی اقتصادی که این‌گونه واحدها را طلب می‌نمایند پیش‌بینی گردیده است. با توجه به پهنه‌های پیشنهادی این تیپ سکونتی، گونه‌های مختلف مسکونی برای این تیپ مسکونی پیشنهاد گردیده که عبارت‌اند از:

۱. مسکونی تراکم کم گونه یک
۲. مسکونی تراکم متوسط گونه یک
۳. مسکونی تراکم متوسط گونه دو
۴. مسکونی تراکم زیاد گونه یک
۵. مسکونی تراکم زیاد گونه دو
۶. مجتمع مسکونی موجود
۷. مجتمع مسکونی پیشنهادی

نحوه ساخت‌وساز در کاربری مسکونی تیپ ۱ (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی و سایر ضوابط مطروحه) با توجه به دسته‌بندی هفت‌گانه فوق لازم‌الاجرا است. لازم به ذکر است رعایت ضوابط حریم غسل، حریم کال‌ها و حریم سازمان‌های تأسیساتی (گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب) در محدوده‌های واقع در حریم بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است

۱-۲-۱-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۱۰	تیپ یک مسکونی	۱۱۱۱	مسکونی تراکم کم گونه یک	الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به‌استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌هایی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب پیشین دارای مجوز بهره‌برداری تجاری (در قالب شرایط قانونی ضوابط طرح مذکور) بوده‌اند و در زمان اعتبار طرح موصوف اقدام به اخذ پروانه یا پایان‌کار نموده‌اند و یا واحدهای ساخته شده‌ای هستند که مغایرتی با ضابطه مصوب پیشین در زمان اعتبار آن نداشته و شهرداری در زمان نقل‌وانتقال وجوه تثبیت بهره‌برداری تجاری را دریافت نموده است با فعالیت تجاری ابقا می‌گردند. بدیهی است در صورت تعارض با طرح مصوب پیشین و یا عدم اخذ مجوز در زمان اعتبار آن طرح، استناد به این بند ممکن نخواهد بود. تبصره ۴: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه و یا رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۱ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۱ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید...^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفا با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

ضوابط و مقررات ساختمانی												ریز فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۱۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	مشخص شده بر روی نقشه	$35 \geq S > 100$	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	• حداقل مساحت تفکیک ۵۰۰ مترمربع است. • به منظور کاهش ریزدانگی بافت مسکونی و تشویق شهروندان به تجمیع قطعات افزایش در پلاک‌های واقع در حاشیه معابر در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه، در صورتی که واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین توصیه می‌گردد. • تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات به نحوی صورت گیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲	• حداقل عرض معبر دسترسی ۶ متر است. در قطعات با دسترسی کمتر از ۶ متر حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین (تقلیل تراکم و ارتفاع واحد) است. • با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحدمسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است. ^۳ • در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۴ • در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است. • احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد. ^۵	• صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند یا اراضی ساخته شده و تجدید بنای اراضی کمتر از ۳۵ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۰۰ و حداکثر ارتفاع ۴ متر به صورت حداکثر یک واحد تجاری مجاز است.
			$100 \geq S > 150$	۵۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	۱۵			
			$150 \geq S > 200$	۷۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای محاسبه تعداد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید. زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود.	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵.۵	۲۰				
					$S \geq 200$								

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.۶

** تعداد واحد از تقسیم زیربنای بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً سه واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۷۵ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.۷

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۸ متر تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.۸

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۷ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۸ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۱۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	۱۰	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب (در قطعات شرقی-غربی) مجاز است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. - جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - در قطعات با مساحت کمتر از ۱۵۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاطخلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است. - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاطخلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاطخلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) - تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. - در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۱
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی گونه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاطخلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۳ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۴ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. - تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۱۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	بر اساس پیوست شماره ۱	ایجاد پیش آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. حداقل ارتفاع پیش آمدگی ۳ متر تعیین می گردد. تخصیص پیش آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد. ^۱ ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند تا هر میزان افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۱۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می گردد و نمی بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به عنوان سطح سایه انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایان کار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایان کار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. ا از کف تا ارتفاع ۱.۷۰ متر نورگیری از طریق بلوک شیشه ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان های مسکونی قابل قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱-۹ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	• در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم کم احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • تمامی جای پارک‌ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرند و هرگونه توقف در زیر نورگیر مجاز نمی‌باشد. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد؛ احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • قرارگیری درب ورودی سواره می‌بایست بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان (نبش دو محور سواره) ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۱-۲-۱-۲- مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) تجاری محلهٔ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳ پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.. ^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفا با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۱۲	مسکونی تراکم متوسط گونه یک	مشخص شده بر روی نقشه	$۱۰۰ > S \Rightarrow ۳۵$	۱۳۵	یک واحد دوبلکس	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط مسکونی با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است.	• به منظور کاهش ریزدانی بافت مسکونی و تشویق شهروندان به تجمیع قطعات افزایش در پلاک‌های واقع در حاشیه معابر در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه، در صورتی که واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی‌گردد	• حداقل عرض معبر دسترسی ۸ متر است • در قطعات با دسترسی کمتر از ۸ متر تا ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل سه طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی کمتر از ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است. ۳
			$۱۵۰ > S \Rightarrow ۲۰۰$	۶۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	۱۵	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی‌گردد	• ضروری است از تجمیع قطعات به نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. • تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است.	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ۴ • در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است.
			$۲۵۰ > S \Rightarrow ۵۰۰$	۷۵	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید.*****	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۱۴۰	۳ طبقه روی پیلوت	۱۹	۲۰	• انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد.	• در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد. ۵
			$S > ۵۰۰$										

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۶

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد تعیین شده، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً ۴ واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۷۵ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در رد ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۸ متر تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۱۲	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک	۱۰	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● . در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۳
		سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	
		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد. ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. - تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

ریز فعالیت	نحوه استقرار مشاعات		پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
	رمز	عنوان		
۱۱۱۲	مسکونی، تراکم متوسط، گونه تراکم	بر اساس پیوست شماره ۱	ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد. ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت	ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز		ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
	رمز	عنوان		
۱۱۱۲	مسکونی، تراکم متوسط، گونه تراکم	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رویت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۲	ملاحظات طراحی فضای باز	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفأ حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش نشانی و...) نمی بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی گردد. - تبصره ۳: پلاک های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه پله ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به گونه ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده رو به منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده رو و سطح تمام شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده رو احداث توأمان رمپ و پله امکان پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) تجاری محلهٔ ۶-ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ۶-ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط فوق‌الذکر در جدول تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی***	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۱۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	مشخص شده بر روی نقشه	$100 > S \geq 35$	۱۳۵	یک واحد دوبلکس	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط مسکونی با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است. • بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی‌گردد • به‌منظور کاهش ریزدانه‌گی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. • ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. • تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است. • در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۰ متر تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی کمتر از ۸ متر تا ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی کمتر از ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است • با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هر گونه مسکونی الزامی است. ^۳ • در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۴ • در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است • احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد ^۵ .	
			$150 > S \geq 100$	۶۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲			
			$200 > S \geq 150$	۷۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۳	۹۰	۱۲۰			
			$250 > S \geq 200$	۹۰	۴							
			$500 > S \geq 250$									
			$500 > S \geq 250$	۱۲۰	بیشتر	۷۰	۱۴۰	۵ طبقه روی پیلوت	۲۲.۵ متر	۲۰		

حداکثر یک واحد در هر پلاک این گونه مسکونی می تواند با حداقل مساحت ۶۰ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۶

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً پنج واحد مجاز می باشد ولیکن یکی از این واحدها می تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه ریزی طرح تفصیلی نمی بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۸ متر تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۱۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	۱۲	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - در صورت عدم تأمین ۸ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن به ازای هر واحد مسکونی وفق ضوابط مندرج در جدول، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز (به سمت حیاط، حیاط‌خلوت و معبر) صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۸ مترمربع است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵ - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۶ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۱۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش آمدگی ۳ متر تعیین می گردد. - تخصیص پیش آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۱۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می گردد و نمی بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق و سایبان به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برجیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. - همچنین به ازای هر تک درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به عنوان سطح سایه انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایان کار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایان کار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. ز کف تا ارتفاع ۱.۷۰ متر نورگیری از طریق بلوک شیشه ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیر مجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان های مسکونی قابل قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	• در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲ احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۴-۱-۲-۱-مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) تجاری محلهٔ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نیش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید..^۱ ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط													
صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند یا اراضی ساخته شده و تجدید بنای اراضی کمتر از ۳۵ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۰۰ و حداکثر ارتفاع ۴ متر به صورت حداکثر یک واحد تجاری مجاز است.																										
۱۱۱۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=>۱۰۰	۱۳۵	یک واحد دوبلکس	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	۱۵	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد مسکونی با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است.۲ • بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی‌گردد • در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی و به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. • ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. • تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۲ متر تا ۱۰ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۰ متر تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی کمتر از ۸ متر تا ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی کمتر از ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است • با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هر گونه مسکونی الزامی است.۴ • در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.۵ • اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است • احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد.۶	۲۰	۲۶	۶ طبقه روی پیلوت	۴ طبقه روی پیلوت	۳ طبقه روی پیلوت	۱۹	۱۵.۵	۱۲	۷	۱۴۰	۷۰	یک واحد دوبلکس	۱۳۵	۱۰۰>S=>۳۵
			۱۵۰>S=>۲۰۰	۷۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت																		
			۲۵۰>S=>۲۰۰	۹۰	۴	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۱۴۰	۴ طبقه روی پیلوت																		
			۵۰۰>S=>۲۵۰			۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۱۴۰	۶ طبقه روی پیلوت																		
			۵۰۰ مترمربع و بیشتر	۱۲۰		۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۸ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۲ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۱۴۰	۶ طبقه روی پیلوت																		

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۳۰۰ مترمربع صرفاً شش واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ در محدوده حوزه میانی غربی شامل محلات سجاد، احمدآباد، کوهسنگی و فرامرز-عباسی حداقل مساحت تفکیک معادل ۱۰۰۰ مترمربع است.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۸ متر تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۱۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	۱۴	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شرقی غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۳
		سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد ● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۸ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۸ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۶ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۱۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۱۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آل‌اچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلیه‌پی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱ احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می-گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۱۰	تیپ یک مسکونی	۱۱۱۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه^۱‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۱‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۱ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۱ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
								د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.. ^۱ ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفا با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.. ^۳

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

*** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. ب ه عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۴۰۰ مترمربع صرفاً هفت واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۱۲۰ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

***** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۸ متر تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۱۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	۱۶	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شرقی غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● در قطعات ریزدانه با حداکثر سطح اشغال و تراکم ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است. ● در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۳
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۸ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۸ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۶ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۱۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۱۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	• در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • با توجه به استانداردهای سازمان آتش‌نشانی افزایش حداکثر ارتفاع خرپشته اول و دوم تا ۶ متر مجاز است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفای حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۶-۱-۲-۱-مجتمع‌های مسکونی موجود

- کلیه مجتمع‌های مسکونی موجود در سطح شهر مشهد (که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی احداث گردیده‌اند) در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تثبیت می‌گردند. افزایش سطح اشغال و تراکم مجتمع‌های موجود در محدوده شهر مشهد مجاز نمی‌باشد.
- تفکیک پلاک در مجتمع‌های مسکونی موجود ممنوع است.
- تجدید بنا در مجتمع‌های مسکونی موجود (مشخص شده بر روی نقشه) با تراکم و سطح اشغال پیشنهادی طرح تفصیلی (مجتمع‌های پیشنهادی) مجاز است. در این حالت حفظ درختان و خدمات موجود الزامی است.

۷-۱-۲-۱-مجتمع‌های مسکونی پیشنهادی

در طرح تفصیلی شهر مشهد صرفاً مجتمع‌های مسکونی موجود تثبیت گردیده است. در این طرح مجتمع مسکونی پیشنهاد نگردیده لذا ضوابط حاضر برای پلاک‌های درشت‌دانه موجود پیش‌بینی گردیده است که سهم ارتفاع مسکونی آن‌ها می‌تواند در قالب مجتمع مسکونی طراحی گردد. (به منظور حفظ دانه‌بندی بافت‌های مسکونی شکل گرفته، تجمیع پلاک‌های موجود در بافت‌های مسکونی موجود و استفاده از ضوابط مجتمع میسر نیست).

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۱۰	تیپ یک مسکونی	۱۱۱۷	مجتمع‌های مسکونی	الف) تجاری: احداث فعالیت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در مجتمع‌های مسکونی بدون دسترسی از بیرون مجموعه جهت استفاده ساکنان تا حداکثر ۸ واحد و مجموعاً با مساحت ۲۰۰ مترمربع مجاز است، مساحت این واحدها جزء سطح اشغال محاسبه نمی‌گردد ولی جزو تراکم ساختمانی محاسبه می‌شود. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری در داخل مجتمع الزامی است. ب) آموزشی: احداث مهدکودک و کودکستان با مساحت حداقل ۱۵۰ مترمربع زیربنا با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع الزامی است و جزو سطح اشغال و تراکم محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است در کلیه پروژه‌های با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی- به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی- احداث یک واحد آموزشی دبستان مطابق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور الزامی است. پ) ورزشی: پیش‌بینی زمین‌های بازی کوچک (۲۴۱۱) با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع در محوطه مجتمع مسکونی در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع یا پروژه‌های بیش از ۵۰ واحد الزامی است. پیش‌بینی باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در مجتمع با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها برای استفاده ساکنین بلامانع است. ت) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های سینما کوچک، با مساحت حداقل زیربنای ۱۵۰ مترمربع و حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها برای استفاده ساکنین مجاز است. در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه به شمار نمی‌آید. ث) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه‌ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. ج) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، (کد: ۲۸۱۱) در مجتمع‌های مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه به شمار نمی‌آید. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید..^۱ خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲ لازم به ذکر است مجموع مستحذات مجتمع مسکونی نمی‌بایستی از ۵۰ درصد سطح اشغال کل عرصه فراتر باشد

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال مسکونی (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمع	سایر ضوابط
۱۱۱۷	مجموعه‌های مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	۲۵۰۰	۷۵	برابر با فضای باز مجتمع تقسیم بر فضای باز به ازای هر واحد	۴۰	۲۸۰	۷	۲۷	۲۵	۲۵۰۰	توصیه نمی‌گردد	• احداث فضای ورودی و انتظار (لابی) و سالن اجتماعات برای مجتمع‌های بیش از ۲۵ واحد مسکونی با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع الزامی است. • سطوح زیربنای نگهبانی با مساحت حداکثر ۹ مترمربع و فضای بازی و تفریحی کودکان مشمول تراکم و سطح اشغال نمی‌باشد. • مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای مجتمع‌های مسکونی به‌اضافه سطح اشغال خدمات موردنیاز نباید از ۵۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. • سطح اشغال زیرزمین برابر با سطح اشغال مجموعه است و در زیر سطوح ساخته‌شده احداث می‌گردد. احداث زیرزمین دوم و بیشتر برای تأمین پارکینگ مجاز است. • در ساختمان‌های بیش از ۱۲ متر ارتفاع از روی فونداسیون رعایت فاصله جانبی (درز انقطاع) از ساختمان‌های هم‌جوار برابر آیین‌نامه ملی ساختمان الزامی می‌باشد. • حداقل فضای باز هر مجموعه (محوطه مجتمع مسکونی) برابر با ۵۰ درصد است. • تهیه و اجرای طرح محوطه‌سازی برای مجتمع‌های مسکونی الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی تعیین شده برای تراکم اختصاصی مشمول بازه ۵ درصدی در حد پایین مساحت است. به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

**حداکثر ده درصد واحدها در هر پلاک این‌گونه مسکونی می‌تواند با حداقل مساحت ۵۰ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.

تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه تعداد واحد از تقسیم فضای باز بر عدد ۲۵ متر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال در یک مجتمع دارای مساحت ۲۵۰۰ مترمربع (با حداقل فضای باز ۵۰ درصد) حداکثر ۵۰ واحد مجاز می‌باشد.

ضوابط و مقررات ساختمانی					ریز فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	مجموعه‌های مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	۱۱۱۷
		۱۶	• محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در مجتمع‌های مسکونی با رعایت اصول سایه‌اندازی و تهیه طرح اجرایی مورد تأیید شهرداری منطقه در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز در هر جای زمین مجاز است. • استقرار چند توده ساختمانی در داخل یک قطعه و تبعیت از الگوی ساختمان‌های منفصل و مجزا (در مورد مجتمع‌های مسکونی که به‌صورت بلوک-های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند) تنها در صورتی مجاز است که: • الف- فاصله بلوک‌های ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۵ متر باشد. • ب- فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی – جنوبی قرارگرفته‌اند به اندازه ارتفاع ساختمان جنوبی باشد. • ج- فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی – غربی قرارگرفته‌اند حداقل ۵ متر باشد.	• رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. • سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. • مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. • حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر می‌باشد. • مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ • مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. • احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین ملازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.		

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۱۷	مجتمع‌های مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	بر اساس پیوست شماره یک	ایجاد پیش‌آمدگی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد. - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - توصیه می‌گردد دیوارهای اطراف مجتمع‌ها تا حداکثر یک متر دیوارچینی گردیده و مابقی از نرده و فضای سبز استفاده گردد. - حداکثر ارتفاع پیلوت از کف تا کف ۳.۵ متر و ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۱۷	مجتمع‌های مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	- حداقل فضای باز مجتمع مسکونی ۵۰ درصد از سطح زمین است. - احداث حداکثر ۴ سرویس بهداشتی در محوطه مجتمع به مساحت حداکثر ۲۰ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر دو درصد محوطه باز مجتمع با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۲ درصد محوطه باز مجتمع یا ۱۰۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه مجتمع باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۱۷	مجموع‌های مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	• در مجتمع‌های مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: پیش‌بینی ۱ واحد جای پارکینگ مهمان به ازای هر ۵ واحد مسکونی در پارکینگ یا فضای باز مجتمع مسکونی الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ از تعداد واحدهای ساختمان احداثی کاسته خواهد شد • حداکثر ۱۰ درصد از سطح عرصه مجتمع می‌تواند به فضای پارکینگ مهمان اختصاص یابد و مابقی می‌بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به مجتمع به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر مجتمع در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به مجتمع در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی مجتمع به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

۲-۲-۱- گونه‌های مسکونی تیپ ۲

گونه مسکونی تیپ ۲ عمدتاً شامل پلاک‌های مسکونی با اندازه واحدهای متوسط است که برای افشار اجتماعی اقتصادی که این گونه واحدها را طلب می‌نمایند پیش‌بینی گردیده است. با توجه به پهنه‌های پیشنهادی این تیپ سکونتی، گونه‌های مختلف مسکونی برای این تیپ مسکونی پیشنهاد گردیده که عبارت‌اند از:

۱. مسکونی تراکم کم گونه یک
۲. مسکونی تراکم متوسط گونه یک
۳. مسکونی تراکم متوسط گونه دو
۴. مسکونی تراکم زیاد گونه یک
۵. مسکونی تراکم زیاد گونه دو
۶. مجتمع مسکونی متوسط گونه ۲
۷. مجتمع مسکونی زیاد گونه ۱

نحوه ساخت‌وساز در کاربری مسکونی تیپ ۲ (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی و سایر ضوابط مطروحه) با توجه به دسته‌بندی هفت‌گانه فوق لازم‌الاجرا است. لازم به ذکر است رعایت ضوابط حریم غسل، حریم کال‌ها و حریم سازمان‌های تأسیساتی (گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب) در محدوده‌های واقع در حریم بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است

۱-۲-۲-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۱	مسکونی تراکم کم گونه یک	الف) تجاری محله^۱ ای^۱: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۲ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌هایی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب پیشین دارای مجوز بهره‌برداری تجاری (در قالب شرایط قانونی ضوابط طرح مذکور) بوده‌اند و در زمان اعتبار طرح موصوف اقدام به اخذ پروانه یا پایان‌کار نموده‌اند و یا واحدهای ساخته شده‌ای هستند که مغایرتی با ضابطه مصوب پیشین در زمان اعتبار آن طرح، استناد به این بند ممکن نخواهد بود. تبصره ۴: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه^۳‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۴‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۵‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه و یا رعایت قوانین تملک آپارتمان^۶‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۷ و قرائت‌خانه^۸ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۹ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲	

^۱در حوزه شمال غربی در محدوده مناطق ۱۰ و ۱۲ احداث کاربری تجاری در پلاک های مسکونی مجاز نمی باشد

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۲ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۲۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=>۱۰۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	- تفکیک اراضی در پهنه تراکم کم گونه ۱ تیپ ۲ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است. - بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی‌گردد. - حداقل عرض معبر ناشی از تفکیک معادل ۱۰ متر است - در بازتفکیک قطعات موجود حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد	- با توجه به بافت شکل‌گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می‌گردد. - به‌منظور کاهش ریزدانی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. - ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد. - تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. - در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۲	- قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است - قطعات با دسترسی زیر ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت است - با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است.^۳ - در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.^۴ - در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۵ - احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد^۶.
			۱۰۰>S=>۱۵۰	۶۰	۳					۱۰	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱
			۱۵۰>S=>۲۰۰	۷۵	۳					۱۵	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱
			۲۰۰>S=>۲۵۰	۷۵	۳					۱۵	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱	حداکثر تراکم کم گونه ۱

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. ه عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً سه واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۷۵ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۸

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین ۴ درصد مساحت هر واحد (با حداقل ۴ مترمربع) تراس یا بالکن است

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

- ***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی جهت تفکیک	محل استقرار ساختمان
۱۱۲۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	۱۰	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب (در قطعات شرقی-غربی) مجاز است. ● تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. ● تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
			● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی گونه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۴ درصد مساحت هر واحد (حداقل مساحت ۴ مترمربع) با حداقل عرض ۱.۵ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۳ ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۴ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش آمدگی ۳ متر تعیین می گردد. - تخصیص پیش آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند تا هر میزان افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می گردد و نمی بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برجیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به عنوان سطح سایه انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده-روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، باز شو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت (حداقل ۲ متر) نصب باز شو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان های مسکونی قابل قبول است هر چند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می-بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	• در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم کم احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • تمامی جای پارک‌ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرند و هرگونه توقف در زیر نورگیر مجاز نمی‌باشد. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد؛ احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • قرارگیری درب ورودی سواره می‌بایست بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان (نبش دو محور سواره) ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۲-۲-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آراییشی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳ پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه^۲‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۴‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۵ و قرائت‌خانه^۶ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۷ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.. ^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان ^۲ ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفا با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۲۲	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۱۰۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	● قطعات با دسترسی ۸ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.
			۱۰۰>S=۱۵۰	۶۰	۳				۱۵	۱۲	● مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می گردد.	● قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است	
			۱۵۰>S=۲۰۰	۴	● بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی گردد						● قطعات با دسترسی زیر ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت است		
			۲۰۰>S=۵۰۰	۷۵	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۴ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۴ طبقه روی پیلوت	۱۹	۲۰	● تجمیع کاربری مسکونی با کاربری های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی باشد.	● احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید میگردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد؟	● در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می پذیرد ^۲		

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می کنند. ه عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً چهار واحد مجاز می باشد ولیکن یکی از این واحدها می تواند مساحتی حداقل معادل ۷۵ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می باشد.^۸

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه ریزی طرح تفصیلی نمی بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

*** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی جهت تفکیک	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۲۲	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک	۱۰	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۴ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۲	مسکونی تراکم متوسط گونه تراکم	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۲	مسکونی تراکم متوسط گونه تراکم	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۲	مسکونی تراکم متوسط گونه یک	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفا حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. درصورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - درصورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۳-۲-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو	الف) تجاری محله۳ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله۳ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آلتیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً بک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکاتبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌۳ و قرائت‌خانه‌۳ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌۳ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط فوق‌الذکر در جدول تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی*	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه**	حداکثر سطح اشغال (درصد) ^۱	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد***	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۲۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲	مشخص شده بر روی نقشه	صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند یا اراضی ساخته شده و تجدید بنای اراضی کمتر از ۳۵ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۰۰ و حداکثر ارتفاع ۴ متر به صورت حداکثر یک واحد تجاری مجاز است.										
			۱۰۰>S=>۳۵	۲۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	-	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	در قطعات با دسترسی ۱۰ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	در قطعات با دسترسی ۱۰ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است قطعات با دسترسی زیر ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت است با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است. ۴. در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ۵. . در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست ۶ احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید میگردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد.۷.
			۱۵۰>S=>۱۰۰	۶۰	۳	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی ۶۰درصد (دو متر مازاد بر ۶۰ درصد پیش روی طولی مازاد بر ۶۰درصد به تأمین حداقل ۴ منوط به تأمین حداقل ۴ مترمربع با طول محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید. *****)	۲۵۰>S=>۲۰۰	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵	۱۲	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی‌گردد	توصیه می‌گردد.	
			۱۵۰>S=>۲۰۰	۷۵	۴			۴ طبقه روی پیلوت	۱۹		• تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی‌گردد	توصیه می‌گردد.	
			۲۵۰>S=>۲۰۰	۹۰	۲۳			۵ طبقه روی پیلوت	۲۳		• تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	در قطعات با دسترسی ۱۰ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است	
			۲۵۰ مترمربع و بیشتر	۹۰	۲۳	۱۵	۵ طبقه روی پیلوت	۵ طبقه روی پیلوت	۲۳	۱۵	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	در قطعات با دسترسی ۱۰ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است	

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۸

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً پنج واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

^۱ در این گونه تراکمی در برخی محدوده های مشخص شده در نقشه حوزه شمال غربی (مناطق ۱۰ و ۱۲) حداکثر سطح اشغال معادل ۶۰ درصد تعیین می گردد. در این الگو حداقل مساحت فضای باز به ازای هر واحد برای پلاکهای کمتر از ۲۵۰ مترمربع معادل ۱۵ متر و برای پلاکهای با مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع معادل ۲۰ متر تعیین می‌گردد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۷ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۸ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، کاهش سطح اشغال تا دستیابی به حداقل فضای باز به ازای هر واحد به منظور استفاده از تعداد واحد برابر تعداد طبقات الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه

می‌باشد.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۲۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	۱۲	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - در صورت عدم تأمین ۴ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن به ازای هر واحد مسکونی وفق ضوابط مندرج در جدول، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز (به سمت حیاط، حیاط‌خلوت و معبر) صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۴ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۸ مترمربع است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تامین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش آمدگی ۳ متر تعیین می گردد. - تخصیص پیش آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می گردد و نمی بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق و سایبان به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برجیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به عنوان سطح سایه انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلیهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان های مسکونی قابل قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲ احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفأ حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۴-۲-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونهییک	الف) تجاری محله^۱ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقرار است و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۱‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۱ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۱ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.. ^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفا با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.. ^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد) ^۱	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط																																																																																																																												
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۱۰۰	۲۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۱ تیپ ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است.	• با توجه به بافت شکل گرفته در این محدوده تجمیع قطعات پیلوت یا زیرزمین است.	• در قطعات با دسترسی ۱۲ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۶ طبقه روی																																																																																																																												
			۱۵۰>S=۱۰۰	۶۰	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۴ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵	۲۶	• در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۳	• مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می‌گردد.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۰ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.																																																																																																																													
			۲۰۰>S=۱۵۰	۷۵	۴		۴ طبقه روی پیلوت	۱۹			• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی‌گردد	• قطعات با دسترسی ۸ تا ۱۰ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.																																																																																																																													
			۲۵۰>S=۲۰۰	۹۰	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید.*****		۵ طبقه روی پیلوت	۲۳			• به‌منظور کاهش ریزدانی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد.	• قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است																																																																																																																													
			۵۰۰>S=۲۵۰				۶ طبقه روی پیلوت	۱۲			• تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد.	• قطعات با دسترسی ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت است																																																																																																																													
			۵۰۰ مترمربع و بیشتر						۱۵		• با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی الزامی است. ^۴	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۵	• تجمیع کاربری مسکونی، تعداد واحد از تق

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۸ به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

^۱ در این گونه تراکمی در برخی محدوده های مشخص شده در نقشه حوزه شمال غربی (مناطق ۱۰ و ۱۲) حداکثر سطح اشغال معادل ۶۰ درصد تعیین می گردد. در این الگو حداقل مساحت فضای باز به ازای هر واحد برای پلاکهای کمتر از ۵۰۰ مترمربع معادل ۲۰ متر تعیین می‌گردد

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۷ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۸ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً شش واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی جهت تفکیک	محل استقرار ساختمان
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	۱۴	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد ● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۴ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۴ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۴ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و فنوآت و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلیه‌ی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفأ حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احدات پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احدات پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. درصورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهاى انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - درصورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احدات دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احدات درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهاى مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احدات شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهاى عمومی که نیاز به احدات پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احدات توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احدات رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	الف) تجاری محله ۳-ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله ۳-ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ و قرائت‌خانه‌ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط		
۱۱۲۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	مشخص شده بر روی نقشه	$100 < S \leq 35$	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	-	تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است	تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است	تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است	تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است	
			$150 < S \leq 100$	۶۰	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل ۴ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن به عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل ۴ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن به عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵	۱۲					
			$150 < S \leq 200$	۷۵	۴			۴ طبقه روی پیلوت	۱۹						
			$200 < S \leq 250$	۹۰				۵ طبقه روی پیلوت	۲۳						
			$250 < S \leq 500$					۶ طبقه روی پیلوت	۲۶						
			بیشتر از ۵۰۰ مترمربع					۷	۲۷						

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً شش واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۲۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	۱۶	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. ● تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شرقی غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● در قطعات ریزدانه با حداکثر سطح اشغال و تراکم ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۴ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۴ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۴ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۵	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوت و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان‌پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم‌آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلیهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم‌آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت	ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام		ضوابط پارکینگ
	رمز	عنوان	
۱۱۲۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - با توجه به استانداردهای سازمان آتش‌نشانی افزایش حداکثر ارتفاع خرپشته اول و دوم تا ۶متر مجاز است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفای حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول هر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۶-۲-۱- مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲

در طرح تفصیلی شهر مشهد صرفاً مجتمع‌های مسکونی موجود تثبیت گردیده است. در این طرح مجتمع مسکونی پیشنهاد نگردیده لذا ضوابط حاضر برای پلاک‌های درشت‌دانه موجود پیش‌بینی گردیده است که سهم ارتفاع مسکونی آن‌ها می‌تواند در قالب مجتمع مسکونی طراحی گردد. (به منظور حفظ دانه‌بندی بافت‌های مسکونی شکل گرفته، تجمیع پلاک‌های موجود در بافت‌های مسکونی موجود و استفاده از ضوابط مجتمع میسر نیست).

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۶	مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	الف) تجاری: احداث فعالیت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در مجتمع‌های مسکونی بدون دسترسی از بیرون مجموعه جهت استفاده ساکنان تا حداکثر ۸ واحد و مجموعاً با مساحت ۲۰۰ مترمربع مجاز است، مساحت این واحدها جزء سطح اشغال مسکونی (۴۰ درصد) محاسبه نمی‌گردد ولی جزو تراکم ساختمانی محاسبه می‌شود. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری در داخل مجتمع الزامی است. ب) آموزشی: احداث مهدکودک و کودکستان با مساحت حداقل ۱۵۰ مترمربع زیربنا با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع الزامی است و جزو سطح اشغال مسکونی و تراکم مسکونی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است در کلیه پروژه‌های با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی- به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی- احداث یک واحد آموزشی دبستان مطابق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور الزامی است. پ) ورزشی: پیش‌بینی زمین‌های بازی کوچک (۲۴۱۱) با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع در محوطه مجتمع مسکونی در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع یا پروژه‌های بیش از ۵۰ واحد الزامی است. پیش‌بینی باشگاه^۶‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در مجتمع برای استفاده ساکنین بلامانع است. ت) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۶ و قرائت‌خانه^۶ کوچک، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های سینما کوچک، با مساحت حداقل زیربنای ۱۵۰ مترمربع و حداکثر ۱۰درصد سطح عرصه با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است. در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ث) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه^۶‌ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ج) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، (کد: ۲۸۱۱) در مجتمع‌های مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲ <u>لازم به ذکر است مجموع مستحدثات مجتمع مسکونی و خدمات وابسته نمی‌بایستی از ۵۰ درصد سطح اشغال کل عرصه (کلیه فعالیت‌ها) فراتر باشد همچنین مجموع تراکم (کلیه فعالیت‌ها) نمی‌بایستی از ۳۰۰ درصد فراتر باشد. بدیهی است سطح اشغال و تراکم مسکونی نمی‌بایستی از جدول زیر بیشتر باشد.</u>

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی*	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال مسکونی (درصد)	حداکثر تراکم مسکونی	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۲۶	مجموع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	۲۵۰۰	۷۵	برابر با فضای باز مجتمع تقسیم بر فضای باز به ازای هر واحد	۴۰	۲۰۰	۵	۲۱	۳۰	۲۵۰۰	توصیه نمی‌گردد	• احداث فضای ورودی و انتظار (لابی) و سالن اجتماعات برای مجتمع‌های بیش از ۲۵ واحد مسکونی با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع الزامی است. • سطوح زیربنای نگهبانی با مساحت حداکثر ۹ مترمربع و فضای بازی و تفریحی کودکان مشمول تراکم و سطح اشغال نمی‌باشد. • مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای مجتمع‌های مسکونی به‌اضافه سطح اشغال خدمات موردنیاز نباید از ۵۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. • سطح اشغال زیرزمین برابر با سطح اشغال مجموعه است و در زیر سطوح ساخته‌شده احداث می‌گردد. احداث زیرزمین دوم و بیشتر برای تأمین پارکینگ مجاز است. • در ساختمان‌های بیش از ۱۲ متر ارتفاع از روی فونداسیون رعایت فاصله جانبی (درز انقطاع) از ساختمان‌های هم‌جوار برابر آیین‌نامه ملی ساختمان الزامی می‌باشد. • حداقل فضای باز هر مجموعه (محوطه مجتمع مسکونی) برابر با ۵۰ درصد است. • تهیه و اجرای طرح محوطه‌سازی برای مجتمع‌های مسکونی الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی تعیین شده برای تراکم اختصاصی مشمول بازه ۵ درصدی در حد پایین مساحت است. به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

- حداکثر ده درصد واحدها در هر پلاک این‌گونه مسکونی می‌تواند با حداقل مساحت ۵۰ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.
- تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه تعداد واحد از تقسیم فضای باز بر عدد ۳۰ متر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال در یک مجتمع دارای مساحت ۲۵۰۰ مترمربع (با فضای باز ۵۰ درصد)حداکثر ۴۲ واحد مجاز می‌باشد.
- در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

ریز فعالیت			ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۲۶	مجموع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	۱۶	• محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در مجتمع‌های مسکونی با رعایت اصول سایه‌اندازی و تهیه طرح اجرایی مورد تأیید شهرداری منطقه در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز در هر جای زمین مجاز است. • استقرار چند توده ساختمانی در داخل یک قطعه و تبعیت از الگوی ساختمان‌های منفصل و مجزا (در مورد مجتمع‌های مسکونی که به‌صورت بلوک‌های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند)تنها در صورتی مجاز است که: • الف- فاصله بلوک‌های ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۵ متر باشد. • ب- فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی – جنوبی قرارگرفته‌اند به اندازه ارتفاع ساختمان جنوبی باشد. • ج- فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی – غربی قرارگرفته‌اند حداقل ۵ متر باشد.	• رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. • سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. • مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. • حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر می‌باشد. • مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ • مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. • احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۶	مجمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره یک	ایجاد پیش‌آمدگی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - توصیه می‌گردد دیوارهای اطراف مجتمع‌ها تا حداکثر یک متر دیوارچینی گردیده و مابقی از نرده و فضای سبز استفاده گردد. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۶	مجمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	- حداقل فضای باز مجتمع مسکونی ۵۰ درصد از سطح زمین است. - احداث حداکثر ۴ سرویس بهداشتی در محوطه مجتمع به مساحت حداکثر ۲۰ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر دو درصد محوطه باز مجتمع با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۲ درصد محوطه باز مجتمع یا ۱۰۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه مجتمع باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱- مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۶	مجموع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	- در مجتمع‌های مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود و می‌بایست حداقل ۳ متر از لبه بام فاصله داشته باشد.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: پیش‌بینی ۱ واحد جای پارکینگ مهمان به ازای هر ۵ واحد مسکونی در پارکینگ یا فضای باز مجتمع مسکونی الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ از تعداد واحدهای ساختمان احداثی کاسته خواهد شد - حداکثر ۱۰ درصد از سطح عرصه مجتمع می‌تواند به فضای پارکینگ مهمان اختصاص یابد و مابقی می‌بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به مجتمع به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر مجتمع در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به مجتمع در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی مجتمع به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

۷-۲-۲-۱-مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه‌ا

در طرح تفصیلی شهر مشهد صرفاً مجتمع‌های مسکونی موجود تثبیت گردیده است. در این طرح مجتمع مسکونی پیشنهاد نگردیده لذا ضوابط حاضر برای پلاک‌های درشت‌دانه موجود پیش‌بینی گردیده است که سهم انتفاع مسکونی آن‌ها می‌تواند در قالب مجتمع مسکونی طراحی گردد. (به منظور حفظ دانه‌بندی بافت‌های مسکونی شکل گرفته، تجمیع پلاک‌های موجود در بافت‌های مسکونی موجود و استفاده از ضوابط مجتمع میسر نیست).

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۲۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۲۷	مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	الف) تجاری: احداث فعالیت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در مجتمع‌های مسکونی بدون دسترسی از بیرون مجموعه جهت استفاده ساکنان تا حداکثر ۸ واحد و مجموعاً با مساحت ۲۰۰مترمربع مجاز است، مساحت این واحدها جزء سطح اشغال مسکونی (۴۰ درصد) محاسبه نمی‌گردد ولی جزو تراکم ساختمانی محاسبه می‌شود. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری در داخل مجتمع الزامی است. ب) آموزشی: احداث مهدکودک و کودکستان با مساحت حداقل ۱۵۰ مترمربع زیربنا با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع الزامی است و جزو سطح اشغال مسکونی و تراکم مسکونی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است در کلیه پروژه‌های با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی- به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی- احداث یک واحد آموزشی دبستان مطابق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور الزامی است. پ) ورزشی: پیش‌بینی زمین‌های بازی کوچک (۲۴۱۱) با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع در محوطه مجتمع مسکونی در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع یا پروژه‌های بیش از ۵۰ واحد الزامی است. پیش‌بینی باشگاه^۲های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در مجتمع برای استفاده ساکنین بلامانع است. ت) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۳ و قرائت‌خانه^۴ کوچک، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های سینما کوچک، با مساحت حداقل زیربنای ۱۵۰ مترمربع و حداکثر ۱۰درصد سطح عرصه با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است. در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ث) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه^۵ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ج) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، (کد: ۲۸۱۱) در مجتمع‌های مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲ <u>لازم به ذکر است مجموع مستحداثات مجتمع مسکونی و خدمات وابسته نمی‌بایستی از ۵۰ درصد سطح اشغال کل عرصه (کلیه فعالیت‌ها) فراتر باشد همچنین مجموع تراکم (کلیه فعالیت‌ها) نمی‌بایستی از ۳۰۰ درصد فراتر باشد. بدیهی است سطح اشغال و تراکم مسکونی نمی‌بایستی از جدول زیر بیشتر باشد.</u>	

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی*	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال مسکونی (درصد)	حداکثر تراکم مسکونی	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۲۷	مجموعه‌های مسکونی زیاد گونه ۱	۲۵۰۰	۷۵	برابر با فضای باز مجتمع تقسیم بر فضای باز به ازای هر واحد	۴۰	۲۴۰	۶	۲۴	۲۵	۲۵۰۰	توصیه نمی‌گردد	• احداث فضای ورودی و انتظار (لابی) و سالن اجتماعات برای مجتمع‌های بیش از ۲۵ واحد مسکونی با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع الزامی است. • سطوح زیربنای نگهداری با مساحت حداکثر ۹ مترمربع و فضای بازی و تفریحی کودکان مشمول تراکم و سطح اشغال نمی‌باشد. • مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای مجتمع‌های مسکونی به‌اضافه سطح اشغال خدمات موردنیاز نباید از ۵۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. • سطح اشغال زیرزمین برابر با سطح اشغال مجموعه است و در زیر سطوح ساخته‌شده احداث می‌گردد. احداث زیرزمین دوم و بیشتر برای تأمین پارکینگ مجاز است. • در ساختمان‌های بیش از ۱۲ متر ارتفاع از روی فونداسیون رعایت فاصله جانبی (درز انقطاع) از ساختمان‌های هم‌جوار برابر آیین‌نامه ملی ساختمان الزامی می‌باشد. • حداقل فضای باز هر مجموعه (محوطه مجتمع مسکونی) برابر با ۵۰ درصد است. • تهیه و اجرای طرح محوطه‌سازی برای مجتمع‌های مسکونی الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی تعیین شده برای تراکم اختصاصی مشمول بازه ۵ درصدی در حد پایین مساحت است. به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

- حداکثر ده درصد واحدها در هر پلاک این‌گونه مسکونی می‌تواند با حداقل مساحت ۵۰ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.
- تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه تعداد واحد از تقسیم فضای باز بر عدد ۲۵ متر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال در یک مجتمع دارای مساحت ۲۵۰۰ مترمربع (با فضای باز ۵۰ درصد) صرفاً ۵۰ واحد مجاز می‌باشد.
- در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۲۷	مجموعه‌های مسکونی زیاد گونه ۱	۱۶	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در مجتمع‌های مسکونی با رعایت اصول سایه‌اندازی و تهیه طرح اجرایی مورد تأیید شهرداری منطقه در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز در هر جای زمین مجاز است. ● استقرار چند توده ساختمانی در داخل یک قطعه و تبعیت از الگوی ساختمان‌های منفصل و مجزا (در مورد مجتمع‌های مسکونی که به‌صورت بلوک‌های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند)تنها در صورتی مجاز است که: - الف- فاصله بلوک‌های ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۵ متر باشد. - ب- فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی – جنوبی قرارگرفته‌اند به اندازه ارتفاع ساختمان جنوبی باشد. - ج- فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی – غربی قرار گرفته‌اند حداقل ۵ متر باشد.
● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.			

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۲۷	مجمتع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	بر اساس ضوابط پیوست	ایجاد پیش‌آمدگی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - توصیه می‌گردد دیوارهای اطراف مجتمع‌ها تا حداکثر یک متر دیوارچینی گردیده و مابقی از نرده و فضای سبز استفاده گردد. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌تواند بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۲۷	مجمتع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	- حداقل فضای باز مجتمع مسکونی ۵۰ درصد از سطح زمین است. - احداث حداکثر ۴ سرویس بهداشتی در محوطه مجتمع به مساحت حداکثر ۲۰ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. - احداث آلاچیق به‌منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برجیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر دو درصد محوطه باز مجتمع با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۲ درصد محوطه باز مجتمع یا ۱۰۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه مجتمع باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رویت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا یا رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۲۷	مجموع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	- در مجتمع‌های مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود و می‌بایست حداقل ۳ متر از لبه بام فاصله داشته باشد.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: پیش‌بینی ۱ واحد جای پارکینگ مهمان به ازای هر ۵ واحد مسکونی در پارکینگ یا فضای باز مجتمع مسکونی الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ از تعداد واحدهای ساختمان احداثی کاسته خواهد شد - حداکثر ۱۰ درصد از سطح عرصه مجتمع می‌تواند به فضای پارکینگ مهمان اختصاص یابد و مابقی می‌بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به مجتمع به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر مجتمع در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به مجتمع در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی مجتمع به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

۳-۲-۱- گونه‌های مسکونی تیپ ۳

گونه مسکونی تیپ ۳ عمدتاً شامل پلاک‌های مسکونی با اندازه واحدهای کوچک است که برای افشار اجتماعی اقتصادی که این گونه واحدها را طلب می‌نمایند پیش‌بینی گردیده است. با توجه به پهنه‌های پیشنهادی این تیپ سکونت، گونه‌های مختلف مسکونی برای این تیپ مسکونی پیشنهاد گردیده که عبارت‌اند از:

۱. مسکونی تراکم کم گونه یک
۲. مسکونی تراکم متوسط گونه یک
۳. مسکن تراکم متوسط گونه دو
۴. مسکونی تراکم زیاد گونه یک
۵. مسکونی تراکم زیاد گونه دو
۶. مجتمع مسکونی متوسط گونه ۲
۷. مجتمع مسکونی زیاد گونه ۱

نحوه ساخت‌وساز در کاربری مسکونی تیپ ۳ (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی و سایر ضوابط مطروحه) با توجه به دسته‌بندی هفت‌گانه فوق لازم‌الاجرا است. لازم به ذکر است رعایت ضوابط حریم گسل، حریم کال‌ها و حریم سازمان‌های تأسیساتی (گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب) در محدوده‌های واقع در حریم بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است

۱-۲-۳-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) تجاری محلهٔ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌هایی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب پیشین دارای مجوز بهره‌برداری تجاری (در قالب شرایط قانونی ضوابط طرح مذکور) بوده‌اند و در زمان اعتبار طرح موصوف اقدام به اخذ پروانه یا پایان‌کار نموده‌اند و یا واحدهای ساخته شده‌ای هستند که مغایرتی با ضابطه مصوب پیشین در زمان اعتبار آن نداشته و شهرداری در زمان نقل‌وانتقال وجوه تثبیت بهره‌برداری تجاری را دریافت نموده است با فعالیت تجاری ابقا می‌گردند. بدیهی است در صورت تعارض با طرح مصوب پیشین و یا عدم اخذ مجوز در زمان اعتبار آن طرح، استناد به این بند ممکن نخواهد بود. تبصره۴: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد:۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه و یا رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینییه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید... ^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۳

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۳۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۱۰۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین*****	۷	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم کم گونه ۱ تیپ ۳ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	• با توجه به بافت شکل گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می گردد.	• قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است
			۱۵۰>S=۱۰۰	۵۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۱۵	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی گردد	• به منظور کاهش ریزدائگی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. ضروری است از تجمیع قطعات به نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد.	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.	
			۲۰۰>S=۱۵۰	۶۵	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می آید. *****)				• تفکیک اراضی در پهنه تراکم کم گونه ۱ تیپ ۳ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	• با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در این پلاک ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هر گونه مسکونی الزامی است.		
			۲۰۰ مترمربع و بیشتر						• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفا در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید میگردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد.		

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً چهار واحد مجاز می‌باشد.

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۸

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۱

ریز فعالیت			ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۳۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	۶	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب (در قطعات شرقی-غربی) مجاز است. - تبصره۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. - جایجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. - در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاطخلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است. - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاطخلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاطخلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) - تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی گونه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاطخلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۳ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد. - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. - تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند تا هر میزان افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخریایی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و درصورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱۰ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی‌باشد

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۱	مسکونی آپارتمانی تراکم کم گونه یک	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم کم احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - تمامی جای پارک‌ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرند و هرگونه توقف در زیر نورگیر مجاز نمی‌باشد. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - قرارگیری درب ورودی سواره می‌بایست بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان (نبش دو محور سواره) ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۲-۳-۱- مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ ۳ مسکونی	۱۱۳۲	مسکونی تراکم متوسط گونه یک	الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابا نظر و...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره۳ پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه^۱‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۱‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۱ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۱ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.. ^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان ^۶ ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط	
۱۱۳۲	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۱۰۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲طبقه روی زمین****	۷	-	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.
			۱۵۰>S=۱۰۰	۵۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع تراس یا بالکن) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع تراس یا بالکن) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵	۱۰	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	
			۲۰۰>S=۱۵۰	۴										
			۵۰۰>S=۲۰۰	۶۵	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید *****									
			۵۰۰ مترمربع و بیشتر	۷۵				۴ طبقه روی پیلوت	۱۹	۱۲	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۱با مساحت حداقل ۲۵۰مترمربع مجاز است.

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً چهار واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۶۵ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۳۲	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گروه یک	۸	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی)و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. ● تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● . در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۳
● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. ● تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۶ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. ● تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.			

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۲	مسکونی تراکم متوسط گونه تراکم	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش آمدگی ۳ متر تعیین می گردد. - تخصیص پیش آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خریشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خریشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۲	مسکونی تراکم متوسط گونه تراکم	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می گردد و نمی بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد و قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به عنوان سطح سایه انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخرایی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان های مسکونی قابل قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱۰ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه باز در پلاک های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی باشد

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۲	مسکونی تراکم متوسط گونه یک	• در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه یک احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ دو مسکونی	۱۱۳۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو	الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا ((به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...)) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً بک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه^۱‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۱‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۱‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۱ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۱ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۲ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط فوق‌الذکر در جدول تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه**	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد***	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط							
۱۱۳۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲	مشخص شده بر روی نقشه	$100 > S > 35$	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	-	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ با محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	• در قطعات با دسترسی ۱۰ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	• با توجه به بافت شکل گرفته در این منطقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی ۸ تا ۱۰ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است. • قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است • قطعات با دسترسی زیر ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه روی پیلوت است • با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هر گونه مسکونی الزامی است. ^۳ • در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۴ • در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست. ^۵ • احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد. ^۶							
			$150 > S > 100$	۵۵	۳	• محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید	• بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۵ طبقه روی پیلوت	۲۳	۱۰	۱۵									
			$200 > S > 150$		۴															
			$250 > S > 200$	۶۵	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید															
			$500 > S > 250$																	
			۵۰۰ مترمربع و بیشتر	۷۵																

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. ب به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً پنج واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۶۵ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، کاهش سطح اشغال تا دستیابی به حداقل فضای باز به ازای هر واحد به منظور استفاده از تعداد واحد برابر تعداد طبقات الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۳۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گروه ۲	۱۰	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن به ازای هر واحد مسکونی وفق ضوابط مندرج در جدول، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز (به سمت حیاط، حیاط‌خلوت و معبر) صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با : مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آل‌اچیق و سایبان به‌منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرایی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یک‌دست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی‌باشد

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۳	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲ احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول هر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۴-۳-۲-۱-مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه یک

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ سه مسکونی	۱۱۳۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونهییک	الف) تجاری محله ۳ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله ۳ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ و قرائت‌خانه‌ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۲ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۳۴	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۱۰۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۱۲	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۱ تیپ ۳ با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	• با توجه به بافت شکل گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می‌گردد.	• در قطعات با دسترسی ۱۲ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۶ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.
			۱۵۰>S=۱۰۰	۵۵	۳	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد.	۳ طبقه روی پیلوت	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین احتمالی در دسترسی سایر پلاک‌ها موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲		• به‌منظور کاهش ریزدانگی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع زیرزمین است	• در قطعات با دسترسی ۱۰ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	
			۲۰۰>S=۱۵۰		۴		۴ طبقه روی پیلوت					• قطعات با دسترسی ۸ تا ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است
			۲۵۰>S=۲۰۰	۶۵	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید.*****	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	۵ طبقه روی پیلوت	۱۲	۲۳	۱۰	• در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲	• در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۲
• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است. ^۳	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۴	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد ^۶ .										

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.۷

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً پنج واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۶۵ مترمربع داشته باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

***در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

*** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

- ***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۲

ریز فعالیت			ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۳۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	۱۲	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. ● تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شرقی غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
			● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هر کدام کمتر باشد) است.
			تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد. ا ● حداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوت و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برجیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۴	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۱	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه یک احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ سه مسکونی	۱۱۳۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	الف) تجاری محله ۳-ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله ۳-ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال گونه و حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ (ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. (ر) خانه سالمندان : بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. (ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است. (ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. (س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۳	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ازای هر واحد***	فضای باز به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط	
			صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند یا اراضی ساخته شده و تجدید بنای اراضی کمتر از ۳۵ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۰۰ و حداکثر ارتفاع ۴ متر به صورت حداکثر یک واحد تجاری مجاز است.										
۱۱۳۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۲	مشخص شده بر روی نقشه	۱۰۰>S=>۳۵	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲طبقه روی زمین****	۷	-	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد	• با توجه به بافت شکل گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می گردد.	• در قطعات با ۱۴ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۷ طبقه روی زیرزمین است.
			۱۵۰>S=>۱۰۰	۵۵	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات بالای همکف خواهد بود)	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد به تأمین حداقل ۳ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۷۰ متر نمی بایستی از ۷۰ درصد بیشتر شود	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵	۱۲	• گونه ۲ با مساحت حداقل ۵۰۰ مترمربع مجاز است.	• به منظور کاهش ریزدانی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. ضروری است از جمعیت قطعات به نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۴ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۶ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.
			۲۰۰>S=>۱۵۰		۴			۴ طبقه روی پیلوت	۱۹		• تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی گردد	• واگذاری معبر به مالکین بلامانع است.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۴ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.
			۲۵۰>S=>۲۰۰	۷۵	۵			۵ طبقه روی پیلوت	۲۳	۱۲	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل تفکیکی موجود کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی گردد	• به منظور کاهش ریزدانی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. ضروری است از جمعیت قطعات به نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۴ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.
			۳۵۰>S=>۲۵۰					۶ طبقه روی پیلوت	۲۶	۱۰	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد	• با توجه به بافت شکل گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می گردد.	• در قطعات با ۱۴ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۷ طبقه روی زیرزمین است.

حداکثر یک واحد در هر پلاک این گونه مسکونی می تواند با حداقل مساحت ۵۵ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه ریزی طرح تفصیلی نمی بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۱

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً هشت واحد مجاز می‌باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۲

***در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۳

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۳۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	۱۴	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دارای دو بر دارای محور شرقی غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. ● در قطعات ریزدانه با حداکثر سطح اشغال و تراکم ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است.

● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد.

● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود

● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است.

● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد

● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است.

● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد.

● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد.

● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۴● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۵

● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود.

● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است.

تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۶

● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.

تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۵	مسکونی آپارتمانی تراکم متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر، تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوت و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه ۲	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حداقل فضای باز پس از اعمال ۲ متر پیش روی محاسبه می‌گردد و نمی‌بایست از ۳۰٪ کمتر باشد - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرایی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱۰ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۵	مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گونه دو احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - با توجه به استانداردهای سازمان آتش‌نشانی افزایش حداکثر ارتفاع خرپشته اول و دوم تا ۶متر مجاز است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفا حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. - تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. درصورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۶-۳-۲-۱-مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲

در طرح تفصیلی شهر مشهد صرفاً مجتمع‌های مسکونی موجود تثبیت گردیده است. در این طرح مجتمع مسکونی پیشنهاد نگردیده لذا ضوابط حاضر برای پلاک‌های درشت‌دانه موجود پیش‌بینی گردیده است که سهم ارتفاع مسکونی آن‌ها می‌تواند در قالب مجتمع مسکونی طراحی گردد. (به منظور حفظ دانه‌بندی بافت‌های مسکونی شکل گرفته، تجمیع پلاک‌های موجود در بافت‌های مسکونی موجود و استفاده از ضوابط مجتمع میسر نیست).

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ سه مسکونی	۱۱۳۶	مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	الف) تجاری: احداث فعالیت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در مجتمع‌های مسکونی بدون دسترسی از بیرون مجموعه جهت استفاده ساکنان تا حداکثر ۸ واحد و مجموعاً با مساحت ۲۰۰ مترمربع مجاز است، مساحت این واحدها جزء سطح اشغال مسکونی (۴۰ درصد) محاسبه نمی‌گردد ولی جزو تراکم ساختمانی محاسبه می‌شود. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری در داخل مجتمع الزامی است. ب) آموزشی: احداث مهدکودک و کودکستان با مساحت حداقل ۱۵۰ مترمربع زیربنا با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع الزامی است و جزو سطح اشغال مسکونی و تراکم مسکونی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است در کلیه پروژه‌های با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی- به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی- احداث یک واحد آموزشی دبستان مطابق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور الزامی است. پ) ورزشی: پیش‌بینی زمین‌های بازی کوچک (۲۴۱۱) با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع در محوطه مجتمع مسکونی در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع یا پروژه‌های بیش از ۵۰ واحد الزامی است. پیش‌بینی باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در مجتمع برای استفاده ساکنین بلامانع است. ت) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۱ و قرائت‌خانه^۲ کوچک، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های سینما کوچک، با مساحت حداقل زیربنای ۱۵۰ مترمربع و حداکثر ۱۰درصد سطح عرصه با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است. در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ث) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه^۳‌ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ج) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، (کد: ۲۸۱۱) در مجتمع‌های مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲ <u>لازم به ذکر است مجموع مستحدثات مجتمع مسکونی و خدمات وابسته نمی‌بایستی از ۵۰ درصد سطح اشغال کل عرصه (کلیه فعالیت‌ها) فراتر باشد همچنین مجموع تراکم (کلیه فعالیت‌ها) نمی‌بایستی از ۲۵۰ درصد فراتر باشد. بدیهی است سطح اشغال و تراکم مسکونی نمی‌بایستی از جدول زیر بیشتر باشد.</u>

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی*	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال مسکونی (درصد)	حداکثر تراکم مسکونی	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمع	سایر ضوابط
۱۱۳۶	مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	۲۵۰۰	۷۵	برابر با فضای باز مجتمع تقسیم بر فضای باز به ازای هر واحد	۴۰	۲۰۰	۵	۲۱	۲۵	۲۵۰۰	توصیه نمی‌گردد	- احداث فضای ورودی و انتظار (لابی) و سالن اجتماعات برای مجتمع‌های بیش از ۲۵ واحد مسکونی با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع الزامی است. - سطوح زیربنای نگهدانی با مساحت حداکثر ۹ مترمربع و فضای بازی و تفریحی کودکان مشمول تراکم و سطح اشغال نمی‌باشد. - مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای مجتمع‌های مسکونی به‌اضافه سطح اشغال خدمات موردنیاز نباید از ۵۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. - سطح اشغال زیرزمین برابر با سطح اشغال مجموعه است و در زیر سطوح ساخته‌شده احداث می‌گردد. احداث زیرزمین دوم و بیشتر برای تأمین پارکینگ مجاز است. - در ساختمان‌های بیش از ۱۲ متر ارتفاع از روی فونداسیون رعایت فاصله جانبی (درز انقطاع) از ساختمان‌های هم‌جوار برابر آیین‌نامه ملی ساختمان الزامی می‌باشد. - حداقل فضای باز هر مجموعه (محوطه مجتمع مسکونی) برابر با ۵۰ درصد است. - تهیه و اجرای طرح محوطه‌سازی برای مجتمع‌های مسکونی الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی تعیین شده برای تراکم اختصاصی مشمول بازه ۵ درصدی در حد پایین مساحت است. به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

• تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه تعداد واحد از تقسیم فضای باز بر عدد ۲۵ متر محاسبه می‌شود.

• در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۳۶	مجتمع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	۱۶	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در مجتمع‌های مسکونی با رعایت اصول سایه‌اندازی و تهیه طرح اجرایی مورد تأیید شهرداری منطقه در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز در هر جای زمین مجاز است. ● استقرار چند توده ساختمانی در داخل یک قطعه و تبعیت از الگوی ساختمان‌های منفصل و مجزا (در مورد مجتمع‌های مسکونی که به‌صورت بلوک‌های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند)تنها در صورتی مجاز است که: ● الف- فاصله بلوک‌های ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۵ متر باشد. ● ب- فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی – جنوبی قرارگرفته‌اند به اندازه ارتفاع ساختمان جنوبی باشد. ● ج- فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی – غربی قرارگرفته‌اند حداقل ۵ متر باشد.
		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۶	مجموعه های مسکونی متوسط گونه ۲	بر اساس پیوست شماره یک	ایجاد پیش آمدگی در مجتمع های مسکونی مجاز نمی باشد	- ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به صورت نرده خواهد بود. - توصیه می گردد دیوارهای اطراف مجتمع ها تا حداکثر یک متر دیوارچینی گردیده و مابقی از نرده و فضای سبز استفاده گردد. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه های آسانسور می تواند بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۶	مجموعه های مسکونی متوسط گونه ۲	- حداقل فضای باز مجتمع مسکونی ۵۰ درصد از سطح زمین است. - احداث حداکثر ۴ سرویس بهداشتی در محوطه مجتمع به مساحت حداکثر ۲۰ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی گردد. - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر دو درصد محوطه باز مجتمع با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۲ درصد محوطه باز مجتمع یا ۱۰۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه مجتمع باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به عنوان سطح سایه انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل رؤیت ساختمان های واقع در حاشیه خیابان های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ های قهوه ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در مجتمع های مسکونی مجاز نمی باشد. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره ها و بازشوها در نمای ساختمان می بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان پناه فضای نیمه باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۶	مجموع‌های مسکونی متوسط گونه ۲	- در مجتمع‌های مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود و می‌بایست حداقل ۳ متر از لبه بام فاصله داشته باشد.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: بیش‌بینی ۱ واحد جای پارکینگ مهمان به ازای هر ۵ واحد مسکونی در پارکینگ یا فضای باز مجتمع مسکونی الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ از تعداد واحدهای ساختمان احداثی کاسته خواهد شد - حداکثر ۱۰ درصد از سطح عرصه مجتمع می‌تواند به فضای پارکینگ مهمان اختصاص یابد و مابقی می‌بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به مجتمع به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر مجتمع در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به مجتمع در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی مجتمع به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

۷-۳-۲-۱-مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه‌ا

در طرح تفصیلی شهر مشهد صرفاً مجتمع‌های مسکونی موجود تثبیت گردیده است. در این طرح مجتمع مسکونی پیشنهاد نگردیده لذا ضوابط حاضر برای پلاک‌های درشت‌دانه موجود پیش‌بینی گردیده است که سهم ارتفاع مسکونی آن‌ها می‌تواند در قالب مجتمع مسکونی طراحی گردد. (به منظور حفظ دانه‌بندی بافت‌های مسکونی شکل گرفته، تجمیع پلاک‌های موجود در بافت‌های مسکونی موجود و استفاده از ضوابط مجتمع میسر نیست).

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۳۰	تیپ سه مسکونی	۱۱۳۷	مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	الف) تجاری: احداث فعالیت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در مجتمع‌های مسکونی بدون دسترسی از بیرون مجموعه جهت استفاده ساکنان تا حداکثر ۸ واحد و مجموعاً با مساحت ۲۰۰ مترمربع مجاز است، مساحت این واحدها جزء سطح اشغال مسکونی (۴۰ درصد) محاسبه نمی‌گردد ولی جزو تراکم ساختمانی محاسبه می‌شود. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری در داخل مجتمع الزامی است. ب) آموزشی: احداث مهدکودک و کودکستان با مساحت حداقل ۱۵۰ مترمربع زیربنا با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع الزامی است و جزو سطح اشغال مسکونی و تراکم مسکونی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است در کلیه پروژه‌های با بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی- به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی- احداث یک واحد آموزشی دبستان مطابق ضوابط سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور الزامی است. پ) ورزشی: پیش‌بینی زمین‌های بازی کوچک (۲۴۱۱) با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع در محوطه مجتمع مسکونی در مجتمع‌های با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع یا پروژه‌های بیش از ۵۰ واحد الزامی است. پیش‌بینی باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در مجتمع برای استفاده ساکنین بلامانع است. ت) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها کوچک، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های سینما کوچک، با مساحت حداقل زیربنای ۱۵۰ مترمربع و حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه با حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است. در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ث) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه‌ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. ج) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، (کد: ۲۸۱۱) در مجتمع‌های مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین برای استفاده ساکنین مجاز است در صورت احداث مجموعه مذکور مجزا از بلوک‌های مسکونی، سطح زیربنای مذکور جزو سطح اشغال و تراکم مجموعه مسکونی به شمار نمی‌آید. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۱ خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۲ لازم به ذکر است مجموع مستحذات مجتمع مسکونی و خدمات وابسته نمی‌بایستی از ۵۰ درصد سطح اشغال کل عرصه (کلیه فعالیت‌ها) فراتر باشد همچنین مجموع تراکم (کلیه فعالیت‌ها) نمی‌بایستی از ۳۰۰ درصد فراتر باشد. بدیهی است سطح اشغال و تراکم مسکونی نمی‌بایستی از جدول زیر بیشتر باشد.

^۱ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	حداقل اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی*	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر تعداد اشغال مسکونی (درصد)	حداکثر تراکم مسکونی	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمع	سایر ضوابط
۱۱۳۷	مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	۲۵۰۰	۷۵	برابر با فضای باز مجتمع تقسیم بر فضای باز به ازای هر واحد	۴۰	۲۴۰	۶	۲۴	۲۰	۲۵۰۰	توصیه نمی‌گردد	احداث فضای ورودی و انتظار (لابی) و سالن اجتماعات برای مجتمع‌های بیش از ۲۵ واحد مسکونی با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع الزامی است. سطوح زیربنای نگهبانی با مساحت حداکثر ۹ مترمربع و فضای بازی و تفریحی کودکان مشمول تراکم و سطح اشغال نمی‌باشد. مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای مجتمع‌های مسکونی به‌اضافه سطح اشغال خدمات موردنیاز نباید از ۵۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. سطح اشغال زیرزمین برابر با سطح اشغال مجموعه است و در زیر سطوح ساخته‌شده احداث می‌گردد. احداث زیرزمین دوم و بیشتر برای تأمین پارکینگ مجاز است. در ساختمان‌های بیش از ۱۲ متر ارتفاع از روی فونداسیون رعایت فاصله جانبی (درز انقطاع) از ساختمان‌های هم‌جوار برابر آیین‌نامه ملی ساختمان الزامی می‌باشد. حداقل فضای باز هر مجموعه (محوطه مجتمع مسکونی) برابر با ۵۰ درصد است. تهیه و اجرای طرح محوطه‌سازی برای مجتمع‌های مسکونی الزامی است.

* در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی تعیین شده برای تراکم اختصاصی مشمول بازه ۵ درصدی در حد پایین مساحت است. به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

- حداکثر ده درصد واحدها در هر پلاک این‌گونه مسکونی می‌تواند با حداقل مساحت ۵۵ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.
- تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه تعداد واحد از تقسیم فضای باز بر عدد ۲۵ متر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال در یک مجتمع دارای مساحت ۲۵۰۰ مترمربع (با فضای باز ۵۰ درصد) حداکثر ۶۲ واحد مجاز می‌باشد.
- در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

ریز فعالیت				ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	
۱۱۳۷	مجتمع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	۱۶	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در مجتمع‌های مسکونی با رعایت اصول سایه‌اندازی و تهیه طرح اجرایی مورد تأیید شهرداری منطقه در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز در هر جای زمین مجاز است. - استقرار چند توده ساختمانی در داخل یک قطعه و تبعیت از الگوی ساختمان‌های منفصل و مجزا (در مورد مجتمع‌های مسکونی که به‌صورت بلوک-های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند)تنها در صورتی مجاز است که: - الف- فاصله بلوک‌های ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۵ متر باشد. - ب- فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی – جنوبی قرارگرفته‌اند به اندازه ارتفاع ساختمان جنوبی باشد. - ج- فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی – غربی قرارگرفته‌اند حداقل ۵ متر باشد.	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۳۷	مجموعه‌های مسکونی زیاد گونه ۱	بر اساس ضوابط پیوست	ایجاد پیش‌آمدگی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - توصیه می‌گردد دیوارهای اطراف مجتمع‌ها تا حداکثر یک متر دیوارچینی گردیده و مابقی از نرده و فضای سبز استفاده گردد. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خریشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خریشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌تواند بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۳۷	مجموعه‌های مسکونی زیاد گونه ۱	- حداقل فضای باز مجتمع مسکونی ۵۰ درصد از سطح زمین است. - احداث حداکثر ۴ سرویس بهداشتی در محوطه مجتمع به مساحت حداکثر ۲۰ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. - احداث آلاچیق به‌منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر دو درصد محوطه باز مجتمع با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۲ درصد محوطه باز مجتمع یا ۱۰۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه مجتمع باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در مجتمع‌های مسکونی مجاز نمی‌باشد. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۳۷	مجموع‌های مسکونی زیاد گونه ۱	• در مجتمع‌های مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود و می‌بایست حداقل ۳ متر از لبه بام فاصله داشته باشد.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. - تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: پیش‌بینی ۱ واحد جای پارکینگ مهمان به ازای هر ۵ واحد مسکونی در پارکینگ یا فضای باز مجتمع مسکونی الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ از تعداد واحدهای ساختمان احداثی کاسته خواهد شد • حداکثر ۱۰ درصد از سطح عرصه مجتمع می‌تواند به فضای پارکینگ مهمان اختصاص یابد و مابقی می‌بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به مجتمع به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی‌که طول بر مجتمع در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به مجتمع در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی مجتمع به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

۴-۲-۱- گونه‌های مسکونی ویژه بازآفرینی

گونه مسکونی ویژه بازآفرینی عمدتاً شامل پلاک‌های مسکونی ویژه بافت‌های مشخص شده به عنوان هدف بازآفرینی است که برای اقشار اجتماعی اقتصادی ساکن این محدوده‌ها و در راستای تشویق به نوسازی و بازسازی می‌نمایند پیش‌بینی گردیده است. با توجه به پهنه‌های پیشنهادی این تیپ سکونت، گونه‌های مختلف مسکونی برای این تیپ مسکونی پیشنهاد گردیده که عبارت‌اند از:

۱. مسکن تراکم کم گونه ۱ بافت نیازمند بازآفرینی
۲. مسکن تراکم کم گونه ۲ بافت نیازمند بازآفرینی
۳. مسکن تراکم متوسط گونه ۱ بافت نیازمند بازآفرینی
۴. مسکن تراکم متوسط گونه ۲ بافت نیازمند بازآفرینی
۵. مسکن تراکم زیاد گونه ۱ بافت نیازمند بازآفرینی

نحوه ساخت‌وساز در کاربری مسکونی ویژه بازآفرینی (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی و سایر ضوابط مطروحه) با توجه به دسته‌بندی پنج‌گانه فوق لازم‌الاجرا است. لازم به ذکر است رعایت ضوابط حریم گسل، حریم کال‌ها و حریم سازمان‌های تأسیساتی (گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب) در محدوده‌های واقع در حریم بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است

۱-۴-۲-۱- مسکن تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند باز آفرینی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۴۰	مسکونی ویژه بازآفرینی	۱۱۴۱	مسکن تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند باز آفرینی	الف) تجاری محله‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: - حداقل مساحت پلاک: ۱۵۰ مترمربع - هم‌جواری با معابر ۱۰ تا ۲۰ متری و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) در محل سطح اشغال مجاز قطعه - قرارگیری پلاک در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۰ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). - حداقل مساحت ۱۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳ متر تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۲ خ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. د) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی				عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی			
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی			
								(ذ) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه الزامی است. ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۱ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند ۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۲			

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی تراکم بسیار کم بافت نیازمند بازآفرینی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه**	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر فضای باز به ازای هر واحد***	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط	
۱۱۴۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=۸۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	-	تفکیک اراضی در پهنه تراکم کم گونه ۱ ویژه بازآفرینی با مساحت حداقل ۲۰۰ مترمربع مجاز است.	با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است.^۳	
			۱۰۰>S=۸۰	۵۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	۱۵	- بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۰۰ مترمربع نمی‌گردد - بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در تپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۲	- به‌منظور کاهش ریزدانگی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است. - ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد. - تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. - در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۲	- در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.^۴ - در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست.^۵ - احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد.^۶

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.۷ به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً ۴ واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۵۰ مترمربع داشته باشد

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۸

***در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منه‌ای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۹

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۹ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۴۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	۸	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. - تبصره: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● احداث حیاط‌خلوت در املاک دارای ۲ بر (دارای محور شمالی و جنوبی یا محور شرقی و غربی) الزامی نیست. ● درهرصورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● توصیه می‌شود حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۲ ● طح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۳ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۴۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	بر اساس ضوابط پیوست	● ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. ● حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. ● تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	● ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۴ ● ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. ● حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. ● حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. ● احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌توانست با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد ● حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۴ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۱	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۴۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	• حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حوزه ساخت حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. • . احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. • طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفرینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۴۱	مسکونی تراکم کم گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- در قطعات مسکونی تراکم کم گونه ۱ نیازمند بازآفرینی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ مجاز نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پیش‌بینی یک واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع است. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ بدون مزاحمت در فضای باز مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است. - در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و با ضرورت تأمین پارکینگ مجاز است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۲-۴-۲-۱- مسکن تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۴۰	بافت نیازمند بازآفرینی	۱۱۴۲	مسکن تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	الف) تجاری محله^۱‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۲‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۱۵۰ مترمربع – هم‌جواری با معابر ۱۰ تا ۲۰ متری و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) در محل سطح اشغال مجاز قطعه – قرارگیری پلاک در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۰ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۱۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳ متر تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^۴‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۵ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۲ خ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۳‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. د) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								ذ) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه الزامی است. ژ) بهره‌برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۱ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیاز مسکونی) به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۲	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی تراکم بسیار کم بافت نیازمند بازآفرینی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۴۲	مسکونی تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=>۸۰	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم کم گونه ۲ بازآفرینی با مساحت حداقل ۲۰۰ مترمربع مجاز است.	• با توجه به بافت شکل‌گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می‌گردد.	• قطعات با دسترسی ۶ متر و بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است
			۸۰>S=>۱۰۰	۵۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	• بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۰۰ مترمربع نمی‌گردد	• به‌منظور کاهش ریزدانه‌گی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است.	• با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد.
			۱۵۰>S=>۱۵۰	۶۰	۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد واحد از تقسیم منوط به تأمین فضای باز قطعه بر حداقل ۳ مترمربع اندازه فضای باز به تراس یا بالکن با ازای هر واحد به عرض حداقل ۱.۵ متر در طبقات دست می‌آید. *****) بالای همکف خواهد بود)	بر اساس حداکثر طبقات و سطح اشغال مجاز محاسبه می‌گردد. (با اعمال ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد طول قطعه که منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا بالکن) با توجه به سیاست‌های طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۱۵.۵	۱۵	• در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم‌گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد	• ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گردد.	• در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۴
			۲۰۰>S=>۱۵۰							• در مواردی که تراکم تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست ^۵	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تاکید میگردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد ^۶ .	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تاکید میگردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد ^۶ .

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۷ به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً ۴ واحد مجاز می‌باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۸

***در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض " منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه است.^۹

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی ددر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۹ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۴۲	مسکونی تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	۸	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. - جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. - احداث حیاط‌خلوت در املاک دارای ۲ بر (دارای محور شمالی و جنوبی یا محور شرقی و غربی) الزامی نیست. - درهرصورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
		سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	
		- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - توصیه می‌شود حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر باشد. - مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ - در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۲ - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح‌های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می‌باشد.^۳ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۴۲	مسکونی تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	بر اساس ضوابط پیوست	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۴ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خریشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خریشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۴ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۱	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۴۲	مسکونی تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	• حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حوزه ساخت حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. • . احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. • طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفرینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۴۲	مسکونی تراکم کم گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- در قطعات مسکونی تراکم کم گونه ۲ نیازمند بازآفرینی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ مجاز نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پیش‌بینی یک واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع است. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ بدون مزاحمت در فضای باز مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است. - در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و با ضرورت تأمین پارکینگ مجاز است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۳-۴-۱- مسکن تراکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند باز آفرینی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۴۰	مسکونی ویژه بازآفرینی	۱۱۴۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	الف) تجاری محلهٔ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۱۵۰ مترمربع – هم‌جواری با معابر ۱۰ تا ۲۰ متری و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) در محل سطح اشغال مجاز قطعه – قرارگیری پلاک در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۰ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۱۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳ متر تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید..^۲ خ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. د) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(ذ) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه الزامی است. ژ) بهره‌برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. ^۱ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند ۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیاز مسکونی) به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی‌باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۲	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی تراکم بسیار کم بافت نیازمند بازآفرینی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۴۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	۱۲	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● احداث حیاط‌خلوت در املاک دارای ۲ بر (دارای محور شمالی و جنوبی یا محور شرقی و غربی) الزامی نیست. ● درهرصورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● توصیه می‌شود حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تامین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۲ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۳ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۴۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	بر اساس ضوابط پیوست	● ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. ● حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. ● تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	● ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۴ ● ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. ● حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. ● حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. ● احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌تواند با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد ● حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

^۳ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۴ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۱	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۴۳	مسکونی راکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	• حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حوزه ساخت حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. • . احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. • طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفرینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۴۳	مسکونی تراکم متوسط گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- در قطعات مسکونی تراکم متوسط گونه ۱ نیازمند بازآفرینی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ مجاز نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پیش‌بینی یک واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع است. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ بدون مزاحمت در فضای باز مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است. - در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و با ضرورت تأمین پارکینگ مجاز است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۴-۲-۱- مسکن تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند باز آفرینی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۴۰	مسکونی ویژه بازآفرینی	۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند باز آفرینی	الف) تجاری محلهٔ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محلهٔ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: - حداقل مساحت پلاک: ۱۵۰ مترمربع - هم‌جواری با معابر ۱۰ تا ۲۰ متری و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) در محل سطح اشغال مجاز قطعه - قرارگیری پلاک در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۰ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). - حداقل مساحت ۱۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳ متر تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۲ خ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. د) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								ذ) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه الزامی است. ژ) بهره‌برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۱ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیاز مسکونی) به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی‌باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۲	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی تراکم بسیار کم بافت نیازمند بازآفرینی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)	حداکثر تعداد طبقات	فضای باز به ازای هر واحد***	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط		
۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	مشخص شده بر روی نقشه	۳۵>S=>۸۰	۳۵ ^۱	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	-	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ نیازمند بازآفرینی با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	با توجه به بافت شکل‌گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه توصیه می‌گردد.	در قطعات با دسترسی ۱۰ مترو بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	
			۸۰>S=>۱۰۰	۵۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲		بدیهی است حدنصاب تفکیک شامل قطعات تفکیکی موجود کمتر از ۲۵۰ مترمربع نمی‌گردد	به‌منظور کاهش ریزدانه‌گی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین بلامانع است.	با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است.^۳	
			۱۵۰>S=>۱۰۰	۶۰	۳	۷۰	۱۴۰	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵.۵	۱۲	در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی و وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم‌گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد	تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد.	در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.^۴	
			۲۰۰>S=>۱۵۰	۶۰	۴	۷۰	۱۴۰	۴ طبقه روی پیلوت	۱۹	۱۰	تفکیک اراضی در پهنه تراکم متوسط گونه ۲ نیازمند بازآفرینی با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع مجاز است.	در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی و وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم‌گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد	تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد.	در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.^۴
			۲۰۰>S=>۱۵۰	۶۰	۴	۷۰	۱۴۰	۵ طبقه روی پیلوت	۲۳		در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۲	احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مجاز است. تاکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می باشد^۶.		

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است. ۷ ه عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً ۶ واحد مجاز می‌باشد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۱

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این‌گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۲

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	۱۲	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● احداث حیاط‌خلوت در املاک دارای ۲ بر (دارای محور شمالی و جنوبی یا محور شرقی و غربی) الزامی نیست. ● درهرصورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
		سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	
		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است درصورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● توصیه می‌شود حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۳ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۴ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۵ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ نیازمند بازآفرینی	بر اساس ضوابط پیوست	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌تواند بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حوزه ساخت حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. • احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفرینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۴۴	مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- در قطعات مسکونی تراکم متوسط گونه ۲ نیازمند بازآفرینی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ مجاز نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پیش‌بینی یک واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع است. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ بدون مزاحمت در فضای باز مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول هر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است. - در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و با ضرورت تأمین پارکینگ مجاز است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۵-۴-۲-۱- مسکن تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند باز آفرینی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۴۰	بافت ویژه بازآفرینی	۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	الف) تجاری محله ۳-ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله ۳-ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۱۵۰ مترمربع – هم‌جواری با معابر ۱۰ تا ۲۰ متری و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) در محل سطح اشغال مجاز قطعه – قرارگیری پلاک در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۰ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۱۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳ متر تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۲ خ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. د) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ذ) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۱ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است. س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیازمسکونی) به میزان ۱۰درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است.^۲	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی تراکم بسیار کم بافت نیازمند بازآفرینی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه***	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
			صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند یا اراضی کمتر از ۳۵ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد و حداکثر تراکم ۱۰۰ و حداکثر ارتفاع ۴ متر به صورت حداکثر یک واحد تجاری مجاز است.										
۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	مشخص شده بر روی نقشه	۸۰>S=>۳۵	۱۳۵	۱	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	۱۲	• تفکیک اراضی در پهنه تراکم زیاد گونه ۱ با توجه به بافت شکل‌گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت با حداقل ۲۵۰ مترمربع قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه مجاز است.	• در قطعات با دسترسی ۱۲ مترو بیشتر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۶ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	
			۱۰۰>S=>۸۰	۵۰	۲	۷۰	۱۴۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲		• بازآفرینی با مساحت حداقل ۲۵۰ مترمربع قواره بندی قطعات مجاور آن قطعه مجاز است.	• در قطعات با دسترسی کمتر از ۱۰ متر تا ۱۲ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۵ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است.	
			۱۵۰>S=>۱۰۰		۳	۶۰ درصد (دو متر پیش روی طولی مازاد بر عرض طولی مازاد بر منوط به تأمین حداقل ۶۰ درصد منوط به تأمین حداقل ۳ مترمربع با طول حداقل ۱.۵ متر تراس یا ۳ مترمربع تراس بالکن) یا بالکن با عرض حداقل ۱.۵ متر طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، همکف خواهد بود) مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵.۵	• به‌منظور کاهش ریزدانه‌گی بافت مسکونی و تشویق به حذف معابر ناشی از تفکیک، در صورت تجمیع کل پلاک‌های داخل کوچه به نحوی که کوچه مذکور قابلیت حذف داشته باشد و واگذاری معبر به مالکین اختلالی در دسترسی سایر پلاک‌ها ایجاد ننماید، واگذاری معبر به مالکین ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف و به نحوی صورت پذیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد.		• قطعات با دسترسی ۸ تا ۱۰ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است		
			۲۰۰>S=>۱۵۰		۴		۴ طبقه روی پیلوت	۱۹	• در قطعات با دسترسی ۶ تا ۸ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین است		• در قطعات با دسترسی ۶ متر، حداکثر تعداد طبقات معادل ۲ طبقه روی پیلوت است		
			۲۵۰>S=>۲۰۰	۶۰	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز به قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد	به تأمین حداقل ۳ مترمربع تراس یا بالکن با عرض حداقل ۱.۵ متر طرح تفصیلی و رویکردهای زیست‌محیطی طرح، همکف خواهد بود) مجموع سطح اشغال ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر نمی‌بایستی از ۷۰ درصد سطح عرصه بیشتر شود	۵ طبقه روی پیلوت	۲۳	۱۰	• تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد.	• در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پخ ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست ^۵		
۶ طبقه روی پیلوت	۲۶	• احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) صرفاً در قطعات ۵۰۰ متر مربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و همچنین مشروط به اینکه زیربنای احداثی از ۵۰ درصد سطح اشغال تجاوز نکند، و با ضرورت تأمین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تأمین پارکینگ مجاز است. تأکید می‌گردد؛ احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی الزامی می‌باشد ^۶ .											

حداکثر یک واحد در هر پلاک این‌گونه مسکونی می‌تواند با حداقل مساحت ۳۵ مترمربع جهت ایجاد تنوع سکونت (سکونت مستقل جوانان، سالمندان و ...) احداث گردد.

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است. ۷ به عبارتی تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً ۸ واحد مجاز می‌باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۸

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۶ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ و مفاد نامه شماره ۵۹۰۶۸/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

^۷ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۸ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

**** فضای باز هر قطعه در این گونه معادل مساحت عرصه منهای " ۶۰ درصد مساحت قطعه به علاوه دو متر پیش روی طولی در عرض" منوط به تأمین حداقل ۳ متر تراس یا بالکن است.

***** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	۱۲	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● جابجایی سطح اشغال (مجاز) در طبقات در حوزه ساخت مجاز بلامانع است. - تبصره: در قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع و یا در قطعاتی که یک بلوک را شامل می‌شود حوزه ساخت معادل کل پلاک است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● احداث حیاط‌خلوت در املاک دارای ۲ بر (دارای محور شمالی و جنوبی یا محور شرقی و غربی) الزامی نیست. ● در هر صورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات رو و زیرزمین الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● در صورت عدم تأمین ۳ متر فضای نیمه‌باز-تراس یا بالکن ضروری مندرج در ضوابط، استفاده از ۲ متر پیش روی طولی مازاد بر ۶۰ درصد مجاز نمی‌باشد. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. لازم به ذکر است در قطعات مشمول سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه دو متر پیش روی، حداقل مساحت فضای نیمه‌باز ۳ مترمربع است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● توصیه می‌شود حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور در راستای عدم اشرافیت یک متر باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت در قطعات شمالی منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ ● در مواردی که تنها بر پلاک معبر، کمتر از ۳ متر باشد؛ در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ احداث حداکثر دو طبقه بنا در قالب یک واحد با حداکثر سطح اشغال ۷۰٪ و تراکم ۱۴۰٪ امکان‌پذیر می‌باشد.^۳ ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها مشروط بر آنکه صرفاً برای مشاعات (موارد مندرج در جدول) استفاده گردد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. - تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۴ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بازآفرینی	بر اساس ضوابط پیوست	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۱ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام‌شده پیلوت از کف تا زیر سقف حداقل ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. کلیه بدنه‌های آسانسور می‌تواند بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۲ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز ^۲	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در صورتی که سطح اشغال طبق ضوابط اختصاصی کمتر و یا بیشتر از ۶۰ درصد عنوان گردیده است حداقل فضای باز برابر است با: مساحت عرصه منهای سطح اشغال مندرج در جدول تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر پیش روی، حوزه ساخت حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. - احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مازاد مساحت آلاچیق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با حداقل فضای باز ۳۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع به‌عنوان سطح سایه‌انداز، در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرایی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران و به‌صورت محدود و حداکثر در حد ۱۰٪ سطح کلی نمای ساختمان صرفاً برای ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول است هرچند که اساساً این نوع مصالح توصیه نمی‌شود. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - در خصوص جان‌پناه فضای نیمه‌باز (تراس و بازشوها به سمت حیاط‌خلوت) استفاده از مصالح نیمه شفاف (نظیر بلوک شیشه‌ای، شیشه مشجر و ...) با رعایت اصول مشرفیت و ضوابط فنی از کف طبقه مجاز است - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تأمین فضای نیمه‌باز در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع در گونه سکونت تیپ ۳ و گونه‌های نیازمند بازآفزینی الزامی نمی‌باشد.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۴۵	مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ بافت‌های نیازمند بازآفرینی	- در قطعات مسکونی تراکم زیاد گونه ۱ نیازمند بازآفرینی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام حدود ۱۲ مترمربع به ارتفاع ۲ متر می‌باشد - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال در پشت‌بام مجاز است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ مجاز نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پیش‌بینی یک واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع است. پیش‌بینی یک واحد پارکینگ بدون مزاحمت در فضای باز مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است. - در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و با ضرورت تأمین پارکینگ مجاز است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۵-۲-۱- سایر گونه‌های مسکونی

گونه‌های مسکونی ویژه عمدتاً شامل پلاک‌های مسکونی واقع در محدوده‌های خاص و تراکم‌های خاص مسکونی را طلب می‌نمایند پیش‌بینی گردیده است. با توجه به ویژگی‌های خاص سکونت برای محدوده‌های ویژه، گونه‌های مختلف مسکونی برای این تیپ مسکونی پیشنهاد گردیده که عبارت‌اند از:

۱. مسکونی ویژه ویلایی بافت ارزشمند معاصر
۲. مسکونی ویژه ارزشمند (۲ طبقه)
۳. مسکونی ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی
۴. مسکونی ویژه با محدودیت ارتفاعی
۵. مسکونی ویژه حاشیه ارتفاعات
۶. مسکونی ویژه تراکم کم ارزشمند (سه طبقه)
۷. مسکونی ویژه حریم عناصر تاریخی
۸. مجتمع‌های مسکونی ویژه ارزشمند
۹. مسکونی ویژه بلندمرتبه

نحوه ساخت‌وساز در گونه‌های مسکونی ویژه (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی و سایر ضوابط مطروحه) با توجه به دسته‌بندی نه‌گانه فوق لازم‌الاجرا است. لازم به ذکر است رعایت ضوابط حریم گسل، حریم کال‌ها و حریم سازمان‌های تأسیساتی (گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب) در محدوده‌های واقع در حریم بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است

۱-۲-۵-۱-گونه مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۵۱	مسکن ویلایی بافت ارزشمند معاصر	الف) تجاری: بهره‌برداری به صورت تجاری (کد: ۷۱۱۱، ۷۱۱۲، ۷۱۱۳، ۷۱۲۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: - حداقل مساحت پلاک ۵۰۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) - قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). - حداقل مساحت ۵۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر - به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد ضروری است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) اداری ویژه: بهره‌برداری به‌صورت واحدهای اداری غیردولتی ویژه شامل سمن‌ها و تشکلهای غیردولتی و مردم‌نهاد با فعالیت غیراقتصادی و غیرانتفاعی (کد ۲۳۲۱)، دفاتر وکالت (کد: ۲۳۲۲)، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (کد: ۲۳۲۳)، دفاتر روزنامه و مجله (کد: ۲۳۲۴) و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) (کد: ۲۳۲۵) دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰) و رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) و واحدهای فناوری و نوآوری شامل شرکت‌های استارت‌آپ در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه مربوطه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. پ) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ت) بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ث) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. ج) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در پهنه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه مسکونی ویلایی بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ح) خانه سالمندان، پانسیون: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات گونه مسکونی الزامی است.

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی ویلایی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان از ضوابط گونه مسکونی ویلایی تبعیت می‌گند.

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	
۱۱۵۱	مسکن ویلایی بافت ارزشمند معاصر	مشخص شده بر روی نقشه	$S \geq 1000$	هر طبقه حداکثر یک واحد	۲	۶۰	۱۲۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۳.۵	هرگونه تفکیک در محدوده ویلایی کمتر از حدنصاب ۱۰۰۰ مترمربع ممنوع است.	با توجه به بافت اولیه در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی جهت رسیدن به حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع توصیه می‌گردد. (هیچ‌گونه ضابطه تشویقی به آن تعلق نمی‌گیرد) ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. همچنین نسبت عرض به طول قطعه نبایستی از یک به ۳ بیشتر باشد. با توجه به اینکه تجمیع قطعات پشت به پشت موجب تغییر در حوزه جرم گذاری و تداخل با فضای باز قطعات مجاور می‌گردد، تجمیع پشت به پشت مجاز نمی‌باشد تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. تبصره: در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است. در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۱	
			$500 \leq S < 1000$	هر طبقه حداکثر یک واحد			۱۲۰					
			$250 \leq S < 500$	حداکثر یک واحد دوبلکس	۱		۱۰۰					
			$S > 250$	حداکثر یک واحد دوبلکس			۱۰۰					

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

فعالیت			ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان	سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد
۱۱۵۱	مسکن ویلایی بافت ارزشمند معاصر	۸	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات پهنه سکونت، با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب نشینی بابت تأمین عرض حیاط خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب نشینی بابت عرض حیاط خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. به استثنای املاک دو بر (دارای محور شرقی و غربی) - در هر صورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.	- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی شود - احداث فضای نیمه باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه باز (تراس یا بالکن) می بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش بینی شده ممنوع است. در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه احداث فضای نیمه باز با حداقل مساحت ۸ مترمربع با حداقل عرض ۲ متر است. - مساحت فضای نیمه باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می باشد. - مساحت حیاط خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی گردد در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می گردد. محدوده حوزه ساخت پس از رعایت دو متر حیاط خلوت می باشد.^۲ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هر کدام کمتر باشد) است. تبصره: برای املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی، مساحت ملک قبل از تعریض است. لازم به ذکر است در صورت خرید و ریالی کردن میزان در مسیر توسط شهرداری، پلاک مذکور شامل بند مذکور نخواهد گردید و سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت باقیمانده (مساحت اصلاحی) محاسبه خواهد گردید. تبصره: در خصوص تعیین تعداد واحد املاک واقع در عقب نشینی ناشی از تعریض، ملاک تعیین واحد، مجموع فضای باز باقیمانده و مساحت تعریض شده "مستند به مساحت قبل از تعریض" است. - احداث زیرزمین جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک به میزان سطح اشغال طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است - تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی گردد.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۱	مسکن ویلايي بافت ارزشمند معاصر	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر از کف معبر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد. - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱.۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۱	مسکن ویلايي بافت ارزشمند معاصر	- حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - احداث آلاچیق به‌منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ۱۰ درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می-بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرايي، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در این‌گونه سکونت ممنوع است. - طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

^۱بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۵۱	مسکن ویلايي بافت ارزشمند معاصر	• در قطعات مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. • احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. به ازای افزایش هر ۲۰۰ مترمربع مساحت واحد، افزایش ۱ واحد پارکینگ الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. • توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر	الف) با توجه به رویکرد ویژه این محدوده بهره‌برداری فعالیت بوتیک هتل‌ها و بهره‌برداری‌های تجاری با رویکرد تفریحی فراغتی (کافه، کافه رستوران و کافه کتاب) و کلوپ‌های بازی در این حوزه در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه مجاز است. اب) تجاری محله‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۵ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۲۵ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد ضروری است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به‌صورت واحدهای اداری غیردولتی ویژه شامل سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد با فعالیت غیراقتصادی و غیرانتفاعی (کد ۲۳۲۱)، دفاتر وکالت (کد: ۲۳۲۲)، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (کد: ۲۳۲۳)، دفاتر روزنامه و مجله (کد: ۲۳۲۴) و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) (کد: ۲۳۲۵) دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰) و رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) و واحدهای فناوری و نوآوری شامل شرکت‌های استارت‌آپ در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و پدر یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در گونه مسکونی ارزشمند معاصر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه مسکونی ارزشمند معاصر بلامانع است. ح) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونیدگونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات گونه مسکونی ارزشمند معاصر الزامی است. خ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ ژ) بهره برداری به صوت خدمات حمل‌ونقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی بر اساس ضوابط حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است.^۲ تبصره ۱: در این قطعات ، احداث کاربری تجاری موضوع بند ۴-۴-۱۳-۳-۱ دفترچه ضوابط کاربری‌های عمومی مجاز نمی‌باشد تبصره ۲: در محدده حوزه مرکزی، در محورهای با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می‌باشد. رعایت سایر ضوابط الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								س) در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره‌برداری از طبقه همکف به صورت تجاری-تفریحی (صرفاً با کد ۵۱۳۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفاً کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تأمین پارکینگ مورد نیاز مسکونی) به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن‌باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می‌باشد. تبصره ۱: بهره‌برداری تجاری- تفریحی انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خصلت عبوری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه‌های هفت‌گانه الزامی است. ^۱	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی ویژه ارزشمند معاصر سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان از ضوابط گونه مسکونی ویژه ارزشمند معاصر تبعیت می‌کند.

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

ضوابط و مقررات ساختمانی												فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه ^۰	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	
۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر		S>۱۲۰	۲۳۵	۱ واحد دوبلکس	۷۰	۱۰۰	۲ طبقه روی زمین	۷	-	- حداقل مساحت تفکیک در محدوده بافت ارزشمند معاصر معادل ۵۰۰ مترمربع است. - در تفکیک قطعات نسبت طول به عرض قطعه نمی‌بایست از ۳ بیشتر باشد.	- ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. همچنین نسبت عرض به طول قطعه نبایستی از یک به ۳ بیشتر باشد. با توجه به اینکه تجمیع قطعات پشت به پشت موجب تغییر در حوزه جرم گذاری و تداخل با فضای باز قطعات مجاور می‌گردد، تجمیع پشت به پشت مجاز نمی‌باشد. - تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. - تبصره: در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است. - در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۳	
			S>=۱۲۰>۲۵۰	۶۰		۶۰	۱۲۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	۲۸			
		S>=۲۵۰	۱۵۰	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید	۶۰	۱۲۰	۱۲		۵۰				

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر	۸	● محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات پهنه سکونت، با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. ● تبصره: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهت دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. ● در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی-جنوبی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) ● در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) ● تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
		سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد	
		● رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. ● سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. ● احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۸ مترمربع با حداقل عرض ۲ متر است. ● مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. ● در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. ● مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال و تراکم محسوب نمی‌گردد در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ ● مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. ● تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۲ ● احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. ● تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر	بر اساس پیوست شماره ۱	● ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. ● حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. ● تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	● ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر متر باشد.^۳ ● ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. ● حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. ● حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. ● احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. ● تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. ● حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۳ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر	• حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. تبصره: در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع حداقل فضای باز ۳۰٪ از سطح زمین است. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. • در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم‌آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا بارگه‌هایی ازقرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم‌آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی و طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدستدر این‌گونه سکونت ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۵۲	مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر	- در قطعات مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفا حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی به مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. تبصره ۴: در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضا‌های انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضا‌های مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضا‌های عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۳-۵-۲-۱- مسکن تراکم ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت	۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	الف) با توجه به رویکرد ویژه در خصوص ارتقای نقش گردشگری این محدوده بهره‌برداری فعالیت‌های مرتبط با گردشگری همچون خانه‌های بوم گردی، بوتیک هتل‌ها و بهره‌برداری‌های تجاری با رویکرد تفریحی فراغتی و کلوپ‌های بازی در این حوزه در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی مجاز است. ب) تجاری محله‌ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله‌ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: - همجواری با معابر غیر بنیستبه استثنای معابر بنیستحاشیه‌کال - حداکثر مساحت ۲۰ درصد مساحت عرصه و حداقل مساحت ۱۰ مترمربع و حداقل عرض ۳ متر در پلاک‌های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع امکان احداث فعالیت تجاری مقیاس محله (معابر ۶ متر و بالاتر) با حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو طبقه در قالب یک واحد تجاری (بدون نیاز به تأمین پارکینگ) تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقی‌مانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل استقرار است و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. - احداث تجاری در پلاک‌های خلاف جهت تا حداکثر ۱۰ درصد زیربنا مجاز است. در هر صورت سطح اشغال از ۸۰ درصد نمی‌بایست تجاوز کند. - احداث انباری تجاری در محدوده سطح اشغال مجاز به ازای هر واحد یک باب انباری به میزان حداکثر مساحت تجاری بلامانع است. پ) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع مجاز است. ت) بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع مجاز است. ث) بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط گونه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. ج) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی پهنه در بر معابر ۱۰ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. چ) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی پهنه مربوطه در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها در بر معابر ۱۰ متر و بیشتر بلامانع است. ح) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی (کد: ۲۶۲۱) و گالری‌ها و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۳۰۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال و تراکم پهنه در بر معابر ۱۰ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها مجاز است. خ) آتش‌نشانی: در صورت نیاز سنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. د) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی - تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در پهنه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان‌ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی پهنه بلامانع است. ذ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط زیست است.^۱ ر) خانه سالمندان پانسیون: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی پهنه بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است. ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی پهنه بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط پهنه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(ژ) کلینیک دامپزشکی کوچک: بهره‌برداری به صورت یک واحد کلینیک دامپزشکی در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی پهنه در بر معابر بیشتر از ۱۰ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ و همچنین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه الزامی است.	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان از ضوابط گونه مسکونی ویژه با رویکرد بوم گردی تبعیت می‌کند.

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع
۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	مشخص شده بر روی نقشه	S>=۱۰۰**	۱۳۵	۱ واحد بدون نیاز به احداث پارکینگ	۷۰	۱۰۰	۲ طبقه روی زمین	۷	-	تفکیک اراضی در پلاک‌های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع با حداقل مساحت تفکیکی ۲۵۰ مترمربع مجاز است. ^۲	با توجه به ریزدانگی قطعات در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع توصیه می‌گردد.
			S>=۱۰۰	۵۰	۲	۶۰	۱۲۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲	۲۴	در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف صورت پذیرد توصیه می‌گردد این تفکیک به نحوی صورت گیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و با ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد.	ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. (ضوابط مربوط به تجمیع ارتباطی با پاسخگویی به قطعات موجود نداشته و در پاسخگویی قطعات موجود از ضابطه اندازه قطعات تبعیت می‌گردد)
			S>=۱۵۰								تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است.	در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۳
			S>=۲۰۰								تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است.	
			S>=۲۵۰		محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید.							

*در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۴

**این ضابطه با توجه به ضرورت نوسازی در بافت‌های مسکونی تراکم ویژه بافت روستایی تدوین گردیده است.

***تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۰۰ مترمربع صرفاً سه واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۳۵ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۵

****به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

*****قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۶

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ در محدوده چشمه پونه و کلاته سرهنگ حد نصاب تفکیک ۵۰۰ مترمربع است.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	۸	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، در حوزه ساختی معادل ۷۰ درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. - تبصره ۲: توده گذاری بنا با رعایت الگوی سنتی بافت در قطعات مشروط به رعایت سطح اشغال مجاز دارای ارجحیت است - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) - تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. - در قطعات زیر ۱۰۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد و تراکم ۱۲۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		- رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۲ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. - تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	بر اساس پیوست شماره ۱	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۳ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند تا هر میزان افزایش یابد.

^۱

^۲ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۳بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	• حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. • در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا بارگه‌هایی ازقرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرایبی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی در این حوزه ممنوع است. • طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۵۳	سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی	- در قطعات مسکونی احداث بام سبز بر اساس ضوابط توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفا حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- احداث پارکینگ در فعالیتهای تجاری تفریحی (کافه و کافه کتاب)، اقامتی ویژه روستایی (خانه بوم‌گردی)، تفریحی توریستی و تفریحی مقیاس محله و فرهنگی ضروری نیست. - تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۲: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. تبصره ۳: در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی‌که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیی نمی‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۴-۵-۲-۱- مسکن ویژه (با محدودیت ارتفاعی)^۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجاز به استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی)	بهره‌برداری در پلاک‌های مسکونی واقع در حریم اماکن امنیتی تنها به صورت مسکونی مجاز بوده و می‌بایست از ایجاد هرگونه فعالیت که موجب تجمع افراد می‌گردد تا حد امکان اجتناب نمود پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود.	

ضوابط و مقررات ساختمانی											فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع
۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی)	مشخص شده بر روی نقشه	$S < 200$	۲۳۵	۱	۷۰	۱۲۰ (تخصیص همکف به مسکونی به شرط تأمین پارکینگ تا حداکثر ۵۰ درصد برای ا بلامانع است).	۲ طبقه روی زمین	۷	-	حداقل مساحت تفکیک در محدوده کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی) ۲۵۰ مترمربع است. در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف صورت پذیرد توصیه می‌گردد این تفکیک به نحوی صورت گیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد.	حداقل مساحت تفکیک در محدوده کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی) ۲۵۰ مترمربع توصیه می‌گردد. ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری قطعاً ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است. در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد ^۳
			$S \geq 200$	۷۵ (با توجه به سطح اشغال طبقه همکف احداث یک واحد مسکونی در همکف با مساحت حداقل ۵۰ مترمربع مجاز است)	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید		(تخصیص همکف به مسکونی به شرط تأمین پارکینگ تا حداکثر ۴۰ درصد برای ا بلامانع است).	۲ طبقه روی پیلوت	رعایت ارتفاع حرایم امنیتی الزامی است. احداث بنا با ارتفاع بیش از حرایم امنیتی نیازمند کسب مجوز از اداره مربوطه است.***	۲۰		

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۴

*** در صورت موافقت اداره مربوطه مبنی بر احداث بنا با ارتفاع بیش از ارتفاع حریم امنیتی امکان ساخت بر اساس حداکثر تراکم گونه مسکونی مجاور با رعایت سایر ضوابط مربوطه بلامانع است.

*** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۳۵۰ مترمربع صرفاً پنج واحد مجاز می‌باشد

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۵

*** در مواردی که تعداد طبقات بیش از تعداد واحد مسکونی باشد، رعایت حداقل فضای باز به منظور استفاده از تعداد واحد مجاز الزامی است.

*** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

***** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۶

^۱ به استناد بند ۱۴ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۹۸/۳/۲۹

به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ رعایت حرائم امنیتی بر اساس مصوبه ماده ۵ الزامی است/ ضوابط مسکن کوتاه مرتبه (بامحدودیت ارتفاعی) در پهنه مسکونی در کل محدوده حریم امنیتی لازم الاجرا است.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۳ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی)	۸	• محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی ۷۵ درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. • در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) • در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) • تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. • در قطعات با حداکثر سطح اشغال ۷۰، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است.
سایر ضوابط مرتبط با تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد واحد		• در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. • سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. • مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. • در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. • مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۵ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ • مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^{۲۲} • احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.	

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی)	بر اساس پیوست شماره ۱	• ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. • حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. • تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	• ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۴ • ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. • حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. • حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. • احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. • حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتبه (با محدودیت ارتفاعی)	- حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است. - احداث آلایق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. - تبصره: مزاد مساحت آلایق بیش از میزان ۱۰ درصد حیاط یا ۲۰ مترمربع جز سطح اشغال محسوب می‌گردد. - حداقل ۱۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. - صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. - به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	- فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. - در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. - در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از ک نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	- کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. - نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. - وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. - استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخراپی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. - استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) - استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی و طراحی و اجرای سطوح سیمانی کدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. - نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. - پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. - نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. - هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. - صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. - رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

ریز فعالیت	ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام		ضوابط پارکینگ
	رمز	عنوان	
۱۱۵۴	مسکن کوتاه مرتب‌ه (با محدودیت ارتفاعی)	• احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. • حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفا حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. • احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحذات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	• تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی در قطعات بیش از ۲۵۰ مترمربع تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. تبصره ۳: در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسور ایجاد کند. (پیوست ۹) • از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. • در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. • قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست توصیه می‌گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. • ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. • باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان، به سهولت انجام پذیرد. • احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. • در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۵-۵-۱- مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
۱۰۰۰	مسکونی	۱۱۰۰	سکونت دائم	۱۱۵۰	مسکونی ویژه	۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	الف) تجاری محله^۱ ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۱ ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک: ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد). – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد. تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌هایی که بر اساس طرح تفصیلی مصوب پیشین دارای مجوز بهره‌برداری تجاری (در قالب شرایط قانونی ضوابط طرح مذکور) بوده‌اند و در زمان اعتبار طرح موصوف اقدام به اخذ پروانه یا پایان‌کار نموده‌اند و یا واحدهای ساخته شده‌ای هستند که مغایرتی با ضابطه مصوب پیشین و یا عدم اخذ مجوز در زمان اعتبار آن طرح، استناد به این بند ممکن نخواهد بود. تبصره ۴: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی: بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۵۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به‌صورت واحد آموزشی راهنمایی (متوسطه اول) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۷۵۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. بهره‌برداری به صورت واحد آموزشی دبیرستان (متوسطه دوم) غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در بر معابر ۱۶ تا ۲۴ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط فوق و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۲‌ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۶ متر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه‌های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه و یا رعایت قوانین تملک آپارتمان^۲‌ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) بهره‌برداری به صورت کتابخانه^۲ و قرائت‌خانه^۲ کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، (کد: ۲۶۲۱) و گالری^۲ و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت ضوابط تراکمی گونه در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ د) مذهبی: بهره‌برداری به صورت مسجد، حسینیه و فاطمیه (کد: ۲۸۱۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد، حداکثر سطح اشغال طبقه همکف ۷۰ درصد و طبقه اول ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ متر تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت ۳ متر عقب‌نشینی برای تأمین پیشخوان الزامی است. حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال می‌تواند به کاربری تجاری (بدون تفکیک پلاک) اختصاص یابد. تبصره: در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی مجاور است. حدنهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی‌بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید.^۲	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								(ذ) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در این‌گونه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان ^۶ ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است.	
								(ر) خانه سالمندان: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.	
								(ز) خوابگاه خصوصی و خوابگاه دانشجویی: بهره‌برداری کل پلاک به صورت خوابگاه خصوصی یا خوابگاه دانشجویی با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه الزامی است.	

تبصره ۱: در خصوص فعالیت‌های مجاز در کاربری مسکونی آپارتمانی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات سطح اشغال، تراکم، طبقات و ارتفاع ساختمان (که در ضوابط استقرار فعالیت ذکر نگردیده باشد) از ضوابط گونه یا ضوابط اشاره شده در هر بند تبعیت می‌کند

تبصره ۲: رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.

ضوابط و مقررات ساختمانی											ریز فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه*	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	حداقل فضای باز به ازای هر واحد	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع
۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	مشخص شده بر روی نقشه	۱۲۰>S	۱۳۵	یک واحد دوبلکس	۷۰	۱۰۰	۲ طبقه روی زمین	۷	-	- حداقل مساحت تفکیک ۲۵۰ مترمربع است. - در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم گذاری قطعات اطراف صورت پذیرد توصیه می‌گردد این تفکیک به نحوی صورت گیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد.	- با توجه به بافت شکل‌گرفته در این محدوده تجمیع قطعات مسکونی در راستای رسیدن به حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع توصیه می‌گردد. - ضروری است از تجمیع قطعات به‌نحوی‌که هندسه نامناسب ایجاد نماید، اجتناب گشته و تجمیع به تأیید هیئت فنی شهرداری برسد. - تجمیع کاربری مسکونی با کاربری‌های خدمات غیرانتفاعی، مجاز نمی‌باشد. در صورت تجمیع مسکونی با خدمات غیرانتفاعی پاسخگویی پلاک به صورت خدمات غیرانتفاعی است. - در خصوص تجمیع قطعات مسکونی با دو تیپ و گونه مختلف، پاسخگویی با استعلام از مشاور طرح تفصیلی مربوطه صورت می‌پذیرد^۲
			۱۲۰>=S>۲۰۰	۱۰۰	یک واحد دوبلکس	۶۰	۱۲۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۰.۵	۴۰		
			S>=۲۰۰	۱۰۰	محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید	۶۰	۱۲۰					

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۳

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۳۰۰ مترمربع صرفاً سه واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۷۵ مترمربع داشته باشد

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۴

*** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

**** قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۵

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی دردر ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۵ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	۸	• محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب (در قطعات شرقی-غربی) مجاز است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. • در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) • در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) • تأکید می‌گردد؛ رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. • در قطعات با مساحت کمتر از ۱۲۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است.
• رعایت حداقل فضای باز به ازای هر واحد بر اساس جدول ضوابط اختصاصی گونه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. • سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. • احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. • مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. • در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. • مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۱ • مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هرکدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۲ • احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.			

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	بر اساس پیوست شماره ۱	• ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. • حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. • تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	• ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۳ • ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. • حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. • حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. • احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خرپشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خرپشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. • حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند تا هر میزان افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۳ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	• حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. • تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. • در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرایبی، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی و طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی‌که در تراس واقع‌شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

ریز فعالیت	ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام		ضوابط پارکینگ
	رمز	عنوان	
۱۱۵۵	مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم کم احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می‌گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می‌باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت‌بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش‌نشانی و...) نمی‌بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به‌جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می‌باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. تبصره ۴: در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - تمامی جای پارک‌ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرند و هرگونه توقف در زیرنورگیر مجازنمیباشد. - از هر معبر یک‌راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک‌راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به‌منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست. - قرارگیری درب ورودی سواره می‌بایست بر اساس موقعیت درخت‌ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل‌رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان (نبش دو محور سواره) ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ‌ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاها، باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب‌راهه (رمپ) و پله در محدوده پیاده‌رو به‌منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده‌رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می‌گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده‌رو و سطح تمام‌شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده‌رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده‌رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده‌روها و فضاها، عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش‌بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ‌دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ‌دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده‌رو احداث توأمان رمپ و پله امکان‌پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

کارکرد اصلی		کاربری		عملکرد		فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	رمز	عنوان	فعالیت‌های مجازبه استقرار و ضوابط استقرار فعالیت مجاز فرعی	
								الف) با توجه به رویکرد ویژه در خصوص این محدوده بهره‌برداری فعالیت‌های تجاری با رویکرد تفریحی فراغتی (کافه، کافه کتاب، کافه رستوران) و بوتیک هتل در این حوزه در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۶ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی مجاز است. ب) تجاری محله^۷ای: بهره‌برداری به صورت تجاری محله^۸ای (کد: ۷۱۱۱ و ۷۱۱۲) و همین‌طور آرایشگاه‌ها، آتلیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایشی و زیبایی، کتاب‌فروشی و گل‌فروشی در این محدوده مشروط بر دارا بودن شرایط زیر مجاز است: – حداقل مساحت پلاک ۲۵۰ مترمربع (با در نظر گرفتن ۵ درصد رواداری) – قرارگیری پلاک در محل سطح اشغال مجاز قطعه در مجاورت دو معبر مجزا (به استثنای معابر شریانی یا معابر دارای ویژگی عبوری مشخص شده در طرح تفصیلی مانند امام علی، آزادی، بابانظر و ...) به طوری که حداقل یک معبر ۱۲ تا ۲۰ متر عرض و نقش محلی اصلی به بالا (برابر نقشه سلسله‌مراتب دسترسی شبکه معابر) داشته باشد. (منظور از دو معبر، صرفاً قطعات واقع در تقاطع (قطعات واقع در نبش) است و احداث تجاری می‌بایست در بر معبر اصلی صورت پذیرد) – حداقل مساحت ۲۰ مترمربع و حداکثر تا ۱۰ درصد سطح پلاک و حداقل عرض ۳.۵ متر – به ازای واحد تجاری تا ۵۰ مترمربع تأمین یک واحد جای پارک (مازاد بر پارکینگ مسکونی) با دسترسی بدون مزاحمت الزامی است احداث پارکینگ به ازای واحد تجاری از ۵۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد است. به ازای هر ۵۰ مترمربع افزایش مساحت یک پارکینگ اضافه می‌شود. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، در خصوص پیش‌بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ اقدام گردد. تبصره ۱: در پلاک‌های مسکونی بهره‌برداری تجاری فقط در طبقه همکف بوده و باقیمانده سطح اشغال در همکف به پارکینگ و انباری و تأسیسات مرتبط اختصاص دارد تبصره ۲: در هر قطعه مالکیتی صرفاً یک واحد تجاری قابل‌استقراراست و به‌صورت یک واحد مازاد بر تعداد واحد مجاز مسکونی محاسبه می‌گردد. تبصره ۳: پلاک‌های دارای کاربری مسکونی که تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای واحد تجاری (پروانه یا پایان‌کار یا مجوز قانونی) هستند واحد تجاری مشمول حقوق مکتسبه خواهند بود. ب) آموزشی بهره‌برداری به‌صورت مهدکودک و کودکستان و دبستان غیردولتی در پلاک‌های با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت سطح اشغال هر پهنه و حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر، مجاز است. تبصره ۱: لازم به ذکر است در بهره‌برداری آموزشی تراکم و سطح اشغال و طبقات بر اساس ضوابط پهنه و سایر ضوابط بر اساس ضوابط کاربری آموزشی است. تبصره ۲: تغییر کاربری پلاک به آموزشی مستلزم رعایت ضوابط کاربری آموزشی می‌گ‌باشد پ) اداری ویژه: بهره‌برداری به صورت یک واحد اداری غیردولتی و انواع دفاتر شرکت‌های قانونی (دفاتر کار) و واحدهای فناوری و نوآوری، دفاتر احزاب (کد: ۷۲۱۰)، مؤسسات خیریه (کد: ۷۲۳۰)، رسانه‌های دیجیتال خبری (کد: ۷۲۵۰) در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان^۹ها و رعایت ضوابط تراکمی مسکونی پهنه در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اداری ویژه الزامی است. ت) ورزشی: بهره‌برداری به صورت باشگاه^{۱۰}های ورزشی (GYM) (کد: ۲۴۱۱) در پلاک با رعایت ضوابط تراکمی گونه مربوطه در کل پلاک و یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان^{۱۱}ها در بر معابر ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ث) فرهنگی: بهره‌برداری به صورت کتابخانه^{۱۲} و قرائت‌خانه^{۱۳} کوچک و کتاب‌فروشی (کد: ۲۶۱۱)، خانه فرهنگ، کتابخانه‌ها و سالن‌های اجتماعات کوچک، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی نمایشی و موسیقی، آموزشگاه‌های خیاطی، گلدوزی و هنرهای دستی (کد: ۲۶۲۱) و گالری^{۱۴} و نگارخانه (کد: ۲۶۳۱) در پلاک‌های با حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع و با رعایت سطح اشغال هر پهنه، حداکثر تعداد طبقات ۲ طبقه روی زیرزمین در بر معابر ۱۲ تا ۲۰ متر و نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر در کل پلاک و یا با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز است. ج) آتش‌نشانی: در صورت نیازسنجی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در این محدوده، احداث ایستگاه آتش‌نشانی کوچک در صورت رعایت کلیه ضوابط آتش‌نشانی در معابر با عرض ۱۶ متر و بالاتر با نقش عملکردی محلی اصلی و بالاتر بلامانع است. چ) تأسیسات شهری: احداث تأسیسات شهری مقیاس ناحیه و محله شامل ایستگاه تنظیم فشار گاز (کد: ۳۵۱۱)، ترانس و پست برق (کد: ۳۵۱۲) و ایستگاه^{۱۵}ها و دکل‌های مخابراتی (کد: ۳۵۱۴) مجاز است. ح) تفریحی: بهره‌برداری به صورت یک واحد تفریحی مقیاس محله (کد: ۵۱۱۱) و تفریحی – تجاری (کد ۵۱۳۰) شامل کافی‌شاپ، کافه موزه، کافه کتاب، کتاب‌فروشی، کافه موزه در پهنه مسکونی در کل پلاک و یا در یک واحد از پلاک با رعایت قوانین تملک آپارتمان^{۱۶}ها و با دسترسی مجزا و رعایت کلیه ضوابط مسکونی گونه بلامانع است. چ) گلخانه: بهره برداری گلخانه شهری در این گونه با سازه سبک در حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز گونه در بر معابر با عرض ب ۱۲ متر و بالاتر بلامانع است. به ازای هر ۲۰۰ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می‌باشد و احداث و بهره‌برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط‌زیست است.^۱ خ) خانه سالمندان پانسیون: بهره‌برداری به صورت خانه سالمندان در کل پلاک و یا با رعایت قوانین تملک آپارتمان با رعایت ضوابط تراکمی مسکونی گونه در بر معابر بیش از ۱۲ متر بلامانع است. رعایت سایر ضوابط و مقررات ازجمله مقررات پارکینگ و غیره بر اساس ضوابط و مقررات فعالیت مربوطه الزامی است.	

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ضوابط و مقررات ساختمانی												ریز فعالیت	
رمز	عنوان	محدوده	اندازه قطعه*	حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی**	حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه	حداکثر سطح اشغال (درصد)	حداکثر تراکم	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر ارتفاع	فضای باز به ازای هر واحد****	ضوابط مربوط به تفکیک	ضوابط مربوط به تجمیع	سایر ضوابط
۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند	مشخص شده بر روی نقشه	$S > ۱۲۰$	۱۳۵	۱ واحد دوبلکس	۷۰	۱۰۰	۲ طبقه روی زمین****	۷	-	• حداقل مساحت تفکیک در پهنه تراکم کم ارزشمند معاصر ۵۰۰ مترمربع است • در بازتفکیک قطعات موجود، حفظ دانه‌بندی وضع موجود بر دانه‌بندی و تفکیک طولی قطعات ارجحیت داشته و الزاماً می‌بایستی با بررسی نحوه جرم‌گذاری قطعات اطراف صورت پذیرد توصیه می‌گردد این تفکیک به نحوی صورت گیرد که موجب انسداد در برخورداری از نور و یا ایجاد اشرافیت برای قطعات مجاور نباشد. •	-	حداقل عرض معبر دسترسی ۶ متر است. در قطعات با دسترسی کمتر از ۶ متر حداکثر تعداد طبقات معادل دو طبقه رویپیلوت یا زیرزمین (تقلیل تراکم و ارتفاع) است با توجه به تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر در تراکم‌های مسکونی، تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاک‌ها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می‌گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه ناخالص واحد مسکونی در هرگونه مسکونی الزامی است. ^۲ در مواردی که تقلیل تراکم ناشی از عرض معبر و مساحت کمتر از حدنصاب هم‌زمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است. ^۳ • در اراضی دو ممر واقع بر توپوگرافی که اختلاف تراز ارتفاع دو ممر آن دو متر و بیشتر می‌باشد، احداث پارکینگ در معبر تراز زیرین و تبدیل تراز صفر به مسکونی (مازاد بر تراکم مجاز) بدون افزایش تعداد واحد و مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است.
			$S \geq ۱۲۰ > ۲۰۰$	۶۵	۲	۶۰	۱۲۰	۲ طبقه روی پیلوت	۱۲				
			$S > ۲۰۰ > ۳۰۰$	۱۱۰	• محاسبه تعداد واحد از تقسیم فضای باز قطعه بر اندازه فضای باز به ازای هر واحد به دست می‌آید.	۶۰	۱۸۰	۳ طبقه روی پیلوت	۱۵.۵				

* در تخصیص تراکم به قطعات تا ۵ درصد پایین‌تر از حد مجاز مساحت حداقلی (رواداری) برای تخصیص تراکم تعیین شده، قابل قبول است.^۴

** تعداد واحد از تقسیم زیربنا بر حداقل اندازه واحد مسکونی محاسبه نمی‌گردد بلکه حداقل اندازه واحد، صرفاً بازه مساحتی برای تعداد واحد مجاز را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در یک قطعه دارای مساحت ۲۵۰ مترمربع صرفاً چهار واحد مجاز می‌باشد ولیکن یکی از این واحدها می‌تواند مساحتی حداقل معادل ۹۰ مترمربع داشته باشد.

در محاسبه تعداد واحد مجاز بر اساس سرانه فضای باز به ازای هر واحد، اعداد اعشاری به صورت گرد کردن ریاضی ملاک عمل می‌باشد.^۵

*** به استناد بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱، در محورهایی که امکان ارائه پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰مترمربع وجود دارد؛ احداث پیلوت (جهت مشاعات مجاز) در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع نیز بدون افزایش تعداد واحد مجاز است.

****قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از ۳ متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات ۶ واحد مسکونی در کل قطعه می‌باشد.^۶

^۱ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ حداقل اندازه واحد مسکونی در در ۷ حوزه برنامه‌ریزی طرح تفصیلی نمی‌بایست از ۳۵ مترمربع کمتر باشد.

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۴ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۵ به استناد بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

^۶ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ریز فعالیت		ضوابط و مقررات ساختمانی	
رمز	عنوان	حداقل عرض گذر دسترسی	محل استقرار ساختمان
۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند	۸	- محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات با رعایت حداکثر سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در حوزه ساختی معادل سطح اشغال به علاوه ده درصد مساحت قطعه از سمت شمال در طول قطعه (در قطعات شمالی-جنوبی) و از سمت غرب در قطعات شرقی-غربی مجاز است. - تبصره ۱: در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی (یا غربی) زمین به دلیل وجود توپوگرافی زمین و یا استقرار توده در جهات دیگر زمین در طرفین قطعه مذکور، تغییر جهت استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه مجاز است. - در قطعات شمالی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت تأمین عرض حیاط‌خلوت در بر شمال قطعات شمالی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شمالی و جنوبی) - در قطعات شرقی-غربی رعایت دو متر عقب‌نشینی بابت عرض حیاط‌خلوت در بر غربی قطعات غربی الزامی است. (به استثنای املاک دو بر دارای محور شرقی و غربی) - در هر صورت رعایت حداکثر سطح اشغال مجاز هرگونه الزامی بوده و افزایش آن به هیچ عنوان مجاز نیست. - در قطعات کمتر از ۱۲۰ مترمربع با حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد، حوزه ساخت پس از رعایت حیاط‌خلوت (مجاز) معادل ۷۰ درصد است. - در ۲ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پنج ۴۵ درجه نسبت به املاک مجاور الزامی نیست^۱.
- در صورت عدم امکان تأمین سطح فضای باز مربوطه از تعداد واحد مسکونی کاسته خواهد شد. - سطح پیلوت و زیرزمین‌ها و بام مشروط به رعایت ضوابط جدول مشاعات، جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی‌شود - در صورت تأمین پارکینگ در زیرزمین حداکثر ۵۰ درصد طبقه همکف (مشروط بر آنکه منجر به افزایش تعداد واحد نگردد) قابل تخصیص به کاربری مسکونی خواهد بود. تأمین ورودی مناسب، راه پله و آسانسور و غیره برابر ضوابط حاضر می‌بایست در ۵۰ درصد باقیمانده صورت پذیرد. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) در واحدهای مسکونی بیش از یک طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. - احداث فضای نیمه‌باز (تراس یا بالکن) می‌بایست در محدوده سطح اشغال مجاز صورت پذیرد و هرگونه افزایش سطح اشغال پیش‌بینی شده ممنوع است. حداقل مساحت فضای نیمه‌باز الزامی برای هر واحد مسکونی، برابر با ۳ مترمربع با حداقل عرض ۱.۵ متر است. - مساحت فضای نیمه‌باز (تراس، بالکن و حیاط در ارتفاع) جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است فضای تخصیص‌یافته به وید نیز در سطح فضای باز جزو تراکم محسوب نمی‌گردد. بدیهی است سطح دارای زیربنا جزو تراکم محسوب می‌گردد. - در راستای عدم اشرافیت حداقل فاصله تراس از بر پلاک مجاور یک متر می‌باشد. - مساحت حیاط‌خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان جزو سطح اشغال محسوب نمی‌گردد مشروط بر آنکه در محدوده ۷۰ درصد مجاز شمال (یا غرب) قطعه واقع گردد. در صورت عدم رعایت عرض و طول فوق سطح فضای مذکور جز سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می‌گردد.^۲ - مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک بر اساس سند یا وضع موجود (هر کدام کمتر باشد) است. تبصره: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح های شهری بر اساس پیوست شماره ۲ می باشد.^۳ - احداث زیرزمین در طبقات زیر همکف جهت احداث پارکینگ و مشاعات صرفاً در محدوده سطح اشغال پلاک در طبقه همکف (تنها در صورتی که احداث شیب‌راه بر اساس استاندارد و در محدوده سطح اشغال ممکن باشد) مجاز است. افزایش سطح اشغال زیرزمین مازاد بر سطح اشغال مجاز در کلیه طبقات زیر همکف ممنوع است. تبصره: در قطعات شمالی احداث شیب‌راه در حیاط در حداکثر ۱۰ درصد سطح عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.			

ریز فعالیت		نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه	پیش‌آمدگی ساختمان	حداکثر ارتفاع ساختمان
رمز	عنوان			
۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند	بر اساس پیوست شماره یک	- ایجاد پیش‌آمدگی در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر بلامانع است. - حداقل ارتفاع پیش‌آمدگی ۳ متر تعیین می‌گردد. - تخصیص پیش‌آمدگی در قطعات واقع در دوربرگردان و در حرایم کال‌ها و قنوات و فضای سبز (به استثنای پیاده راه) ممنوع است.	- ارتفاع دست‌اندازها یا جان‌پناه‌ها از سطح بام در دسترس، باید حداقل ۱.۱۰ متر و حداکثر ۲ متر باشد.^۴ - ارتفاع خارجی (دیوارهای اطراف منازل) با توجه به کف معابر حداکثر ۲/۵ متر است و در صورت لزوم ارتفاع بیش از ۲/۵ متر به‌صورت نرده خواهد بود. - حداقل ارتفاع تمام شده پیلوت ۲/۴۰ متر است. - حداقل ارتفاع هر طبقه از کف تا کف ۳.۲۰ متر است و حداکثر ارتفاع کل بنا بر اساس حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول (با رعایت حداکثر طبقات و تراکم مجاز) می‌باشد. - احداث عناصری چون نرده، وسایل تهویه، محل اتاق آسانسور، خریشته و خروجی پلکان مشروط بر اینکه ارتفاع آن‌ها از ۲.۵ متر تجاوز ننماید در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. تبصره: در صورت احداث توقف آسانسور بر روی بام، حداکثر ارتفاع خریشته و اتاق آسانسور تا ۶ متر مجاز بوده و در حداکثر ارتفاع بنا محاسبه نخواهد شد. - حداقل ارتفاع تمام شده زیرزمین ۲/۴ متر است که حداکثر ۱/۵ متر بالاتر از کف معبر مجاور تا کف طبقه همکف قرار می‌گیرد. در صورت احداث استخر، سونا، سالن سینمای اختصاصی و کاربری‌های خدماتی نظیر آن حداکثر عمق زیرزمین می‌تواند تا هر میزان افزایش یابد.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

^۳ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

^۴ بند ۴-۹-۱ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۶

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاهای باز، نیمه‌باز	ضوابط مربوط به بازشوها، نورگیرها و تهویه فضا	ضوابط مربوط به نما
رمز	عنوان			
۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند	• حداقل فضای باز هر پلاک ۴۰٪ از سطح زمین است. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد حداقل فضای باز هر پلاک ۳۰٪ از سطح زمین است • احداث سرویس بهداشتی در خارج از بنا (در حیاط) به مساحت حداکثر ۴ مترمربع بلامانع است و مساحت آن جزء زیربنای مجاز محسوب نمی‌گردد. • احداث آلاچیق به منظور تجهیز فضای سبز حیاط با مصالح سبک و قابل برچیده شدن همچون چوب و شیشه تا مساحت حداکثر ده درصد حیاط با حداکثر مساحت ۲۰ مترمربع بلامانع است و مشمول سطح اشغال و تراکم نمی‌گردد. • حداقل ۲۰ درصد سطح عرصه باید به فضای سبز اختصاص داده شود. - تبصره: در قطعات با سطح اشغال ۷۰ درصد میزان سطح عرصه اختصاص یافته به فضای سبز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد • به ازای هر ۱۰ مترمربع فضای سبز باید یک درخت کاشته شود. همچنین به ازای هر تک‌درخت کاشته شده (جدا از سطح فضای سبز) سطحی معادل ۵ مترمربع (به‌عنوان سطح سایه‌انداز) در محاسبه فضای سبز منظور خواهد شد. فاصله هر درخت می‌بایست حداقل ۱.۲ متر از درخت مجاور باشد. • صدور پایانکار منوط به کاشت درخت است. مشخصات این درختان در گواهی پایانکار ساختمان درج شود. • به‌منظور افزایش سرانه فضای سبز کاشت یک درخت به ازای هر ۵ متر بر در لبه پیاده‌روهای معابر ده متر و بیشتر توصیه می‌گردد.	• فضاهای اصلی ساختمان (اتاق‌های خانه و نشیمن) باید از نور طبیعی برخوردار باشند. • در کلیه قطعات، بازشو به سمت معبر و یا حیاط ساختمان (در صورتی که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰.۷ متر نسبت به زمین و یا فضای مجاور قرار داشته و پنجره به بالکن یا تراس مشرف نباشد) می‌بایست در ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا نصب شود یا دارای جان پناهی به ارتفاع ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد. • در قطعات شمالی و غربی با توجه به رعایت عرض حیاط‌خلوت (حداقل ۲ متر) نصب بازشو در ارتفاع ۱.۷۰ متر از کف مجاز است. از کف تا ارتفاع ۱.۷۰ متر نورگیری از طریق بلوک شیشه‌ای مات و نشکن و ثابت بلامانع است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به بازشوها و نورگیری و تهویه فضاها بر اساس ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در کلیه بناها الزامی است.	• کلیه سطوح قابل‌رؤیت ساختمان‌های واقع در حاشیه خیابان‌های اصلی و فرعی بایستی با استفاده از مصالح مناسب نماسازی شود. • نمای ساختمان‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تناسبات حجم آن هماهنگ با محیط پیرامون باشد و از مصالح بوم آورد برای نماسازی آن‌ها استفاده گردد. • وجه غالب سطوح باید حتی‌الامکان با مصالح روشن مانند رنگ کرم، زرد آخرا با رگه‌هایی از قرمز (رنگ آجر و خاک رس) نماسازی گردد. • استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و روشن، آخرای، قرمز رس، گلبهی، آبی فیروزه‌ای و لاجوردی، با مصالح بوم آورد و مناسب، به‌عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان‌ها، مجاز و بلامانع است. • استفاده از رنگ‌های تیره و سیاه و نامتعارف و تند، با هر نوع مصالح (آجر، سنگ و ...)، ممنوع و غیرمجاز است. (استفاده از رنگ‌های تیره، حداکثر تا پنج درصد سطح نمای ساختمان مجاز است) • استفاده از نمای کامپوزیت و آلومینیومی و طراحی و اجرای سطوح سیمانی یکدست در نمای ساختمان‌ها ممنوع است. • نمای بدنه شمالی ساختمان که در مجاورت مالکیت غیر است، می‌بایست در محدوده مالکیت، نماسازی گردد. • پنجره‌ها و بازشوها در نمای ساختمان می‌بایست هماهنگ و در تناسب با خطوط نمای مجاوران باشد. • نصب تأسیسات گرمایشی، سرمایشی و غیره در نمای بیرونی ساختمان ممنوع است و در صورتی که در تراس واقع شده باشد می‌بایستی با پوسته مجوف نماسازی و مخفی گردد. • هماهنگی کلی خطوط نما با ابنیه مجاور الزامی است. طراحی نمای ساختمان زمانی قابل‌پذیرش است که در طراحی آن نمای دو سمت ساختمان نیز آورده شده و نمای طراحی‌شده، حداقل، دارای هماهنگی با نمای ساختمان‌های مجاور باشد. • صدور پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. • رعایت سایر ضوابط مربوط به نما اشاره شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

ریز فعالیت		ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام	ضوابط پارکینگ
رمز	عنوان		
۱۱۵۶	مسکونی تراکم کم ارزشمند	- در قطعات مسکونی آپارتمانی تراکم کم ارزشمند احداث بام سبز بر اساس ضوابط مربوطه توصیه می گردد. - احداث خرپشته به مساحت حداکثر ۲۵ مترمربع با احتساب زیربنای دیوارها بلامانع است. - حداقل مساحت موردنیاز جهت تأسیسات اطفاء حریق در بام ۱۲ مترمربع به ارتفاع حداکثر ۲ متر می باشد. - احداث آلاچیق (یا سایبان) تا میزان ۴ درصد سطح عرصه و گلخانه تا میزان حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز در پشت بام بلامانع است. مجموع مستحدثات مشاعات روی بام (آلاچیق، انباری، گلخانه، تأسیسات مرتبط با باغ بام، خرپشته، تأسیسات منبع آب و آتش نشانی و...) نمی بایستی از ۳۰ درصد سطح اشغال مجاز بام فراتر رود.	- تأمین یک واحد پارکینگ با دسترسی بدون مزاحمت به ازای هر واحد مسکونی الزامی است. تبصره ۱: به ازای هر واحد مسکونی ۱ مساحت بیش از ۲۵۰ تأمین حداقل ۲ پارکینگ در محدوده سطح اشغال الزامی است. - تبصره ۲: در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به جز معابر کمتر از ۴ متر^۱ احداث پارکینگ الزامی نیست. لازم به ذکر است در این قطعات حداکثر تراکم و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده و مشمول کاهش نمی گردد. - تبصره ۳: پلاک های واقع در معابر ۴ متر و کمتر از آن و قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع با حداکثر تعداد یک واحد معاف از احداث پارکینگ می باشند. در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی معافیت مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در قطعه، پیش بینی پارکینگ با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالی مالکینی که امکان تأمین پارکینگ ندارند؛ مجاز است. - توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیسات و دسترسی به راه پله ها و آسانسور ایجاد کند. (پیوست ۹) - از هر معبر یک راه دسترسی پیاده به بنا به عرض درب حداکثر ۱.۵ متر و یک راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر مجاز است. - در صورتی که طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۰ متر باشد احداث دسترسی سواره دوم، به عرض حداقل ۳ متر و حداکثر ۳.۵ متر بلامانع است. - قطع درخت به منظور تأمین دسترسی سواره پارکینگ مجاز نیست و کاشت درخت به میزان مندرج در ضابطه حاضر دارای اولویت به دسترسی سواره پارکینگ است. - توصیه می گردد قرارگیری درب ورودی سواره بر اساس موقعیت درخت ها صورت پذیرد. همچنین احداث درب اتومبیل رو به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است. - ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتر از ۲/۲۰ متر باشد. - باز شدن در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگ ها به سمت معبر عمومی ممنوع است. - چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به گونه ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد. - احداث شیب راه (رمپ) و پله در محدوده پیاده رو به منظور دسترسی به داخل قطعه ممنوع است. تراز کف پیاده رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین می گردد و چنانچه اختلاف سطح بین تراز پیاده رو و سطح تمام شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد، باید رمپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گردد. تغییر تراز کف پیاده رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است. - در مواردی که شیب طولی یا عرضی مسیر، اجرای پله (و رمپ) را در محدوده پیاده رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله (و رمپ) اقدام خواهد نمود. در کلیه پیاده روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش بینی رمپ برای عبور صندلی چرخ دار معلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند (کالسکه کودکان، دوچرخه، چرخ دستی و...) در کنار پله با شیب مناسب (برابر با مقررات ملی) صورت گیرد. در مواردی که به دلیل عرض کم پیاده رو احداث توأمان رمپ و پله امکان پذیر نیست، احداث رمپ در اولویت بوده و الزامی است

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

پیوست شماره ۱: نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه^۱

جدول مشاعات مسکونی در گونه‌های مسکونی (به جز بلندمرتبه) طرح تفصیلی

نوع استفاده	سطح اشغال	تراکم	نوع استفاده	سطح اشغال	تراکم
لابی	مشمول	**	ایست رمپ مسقف یا غیر مسقف	مشمول -۶	-
کتابخانه اختصاصی مجموعه	مشمول	-	داکت تاسیسات	مشمول	**
پارکینگ غیر مسقف مجاز براساس ضابطه	-	-	آسانسور و فیلتر آسانسور (افراد، بار، خودرو)	مشمول	*
سالن اجتماعات	مشمول	-	لاندری (رخشویخانه)	مشمول	**
تاسیسات (برق و گاز و آب و ...)	مشمول	**	نورگیر	مشمول	-
انباری مجاز براساس ضوابط	مشمول	-	گلخانه	مشمول	۷
راه پله و پله فرار	مشمول	*	پارکینگ مکانیزه	مشمول	**
راهرو	مشمول	*	انباری زیر پله	مشمول	**
موتورخانه و تاسیسات	مشمول	-	موتورخانه آسانسور	مشمول	۴
خرپشته	مشمول	۴	سرویس بهداشتی حیاط	۲	۲
سرویس بهداشتی خارج از واحد مسکونی	مشمول	**	سرایداری	مشمول	**
پارکینگ	مشمول	**	نگهبانی	مشمول	**
رمپ مسقف یا غیر مسقف ماشین رو	مشمول -۶	-	دور انقطاع	-	-
حیاط خلوت	۱	۱	وید داخلی	مشمول	-
سایبان و آلاچیق	۳	۳	اتاق مشق و سایر فضاهای نظیر آن	مشمول	**
محل جلسات و مدیریت	مشمول	-	اطاقک نگهداری پسماند	مشمول	-
سالن ورزشی یا فرهنگی درونگرا	مشمول	**	شوتینگ زباله	مشمول	**
اتاق کالسکه و دوچرخه	مشمول	-			

توضیحات:

۱. مساحت حیاط خلوت منوط به رعایت حداقل عرض (۲ متر) و طولی برابر عرض ساختمان در سطح اشغال و تراکم محسوب نمی‌گردد.
 ۲. سرویس بهداشتی در حیاط ۴ متر معاف است.
 ۳. آلاچیق و سایبان تا میزان مشخص شده در ضوابط معاف است.
 ۴. جمع مساحت هر مجموعه شامل موتورخانه آسانسور، آسانسور، فیلتر و خرپشته در پشت بام تا ۲۵ متر مربع مجاز است و در تراکم محسوب نمی‌گردد.
 ۵. در همکف و بام معاف و در طبقات مشمول است.
 ۶. رمپ و ایست رمپ غیر مسقف در محدوده حیاط املاک شمالی مشمول سطح اشغال نمی‌گردد.
 ۷. در پشت بام با رعایت ضوابط بام سبز در چارچوب ضوابط مربوطه مجاز است.
- * در طبقات مشمول تراکم و در طبقه همکف و زیرزمین تابع کاربری است.
- ** در همکف و زیرزمین معاف و در طبقات مشمول است.

^۱ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

پیوست شماره ۲: نحوه توافق با املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری^۱

برای املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح‌های شهرداری، مبنای محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی مساحت ملک قبل از تعریض است. لازم به ذکر است در صورت خرید و ریالی کردن میزان در مسیر توسط شهرداری پلاک مذکور شامل بند مذکور نخواهد گردید و سطح و اشغال و تراکم بر اساس محدوده باقیمانده محاسبه خواهد گردید. براین اساس افزایش تراکم بیش از پیش بینی طرح تفصیلی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد

• در خصوص تعیین تعداد واحد املاک واقع در عقب‌نشینی ناشی از تعریض، ملاک تعیین واحد، مجموع فضای باز باقیمانده و مساحت تعریض شده "مستند به مساحت قبل از تعریض" است.^۲

در این چارچوب فرآیند ذیل به ترتیب اولویت به منظور پاسخگویی به املاک در مسیر تعیین می گردد:

❖ تمامی حوزه‌ها به جز حوزه مرکزی:

الف- اعطا حداکثر سطح اشغال تا میزان ۱۰۰ درصد سطح عرصه باقیمانده با لزوم رعایت ۲ متر حیاط خلوت
ب- تبدیل پیلوت به کاربری انتفاعی با توجه به نقش محور مجاور (معاير با عرض بیش از ۱۲ متر و غیر بن بست به جز شریانی درجه یک)

تبصره: در صورتی که انتفاع مورد نظر مسکونی باشد؛ ضرورتی به رعایت عرض معبر نمی‌باشد لیکن اعطای سایر کاربری‌های انتفاعی در پیلوت در معاير با عرض ۱۲ متر و بیشتر و غیر بن بست (به جز شریانی درجه یک) امکان پذیر می‌باشد.
پ- در صورت وجود مازاد زیربنای طلب مالک (با توجه به میزان مساحت در مسیر) مازاد زیربنا بصورت ریالی یا در قالب عوارض تبصره ۱ رعایت ضوابط تامین پارکینگ مطابق با کاربری مربوطه الزامی است صرفاً در قطعاتی که مشمول حداکثر سطح اشغال (۱۰۰ درصد) و حداکثر تعداد طبقات (۶ طبقه) می‌گردند؛ تامین حداکثر ۱ واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع می باشد.
تبصره ۲: رعایت سرانه فضای باز به ازای هر واحد مسکونی به عنوان معیار محاسبه حداکثر تعداد واحد الزامی بوده (با رعایت حداقل مساحت ۳۵ متر مربع) و فضای باز ملک براساس عرضه اولیه محاسبه می‌گردد.
تبصره ۳ در صورت قرار گیری پلاک در حرایم، امنیتی میراثی و ... رعایت حداکثر ارتفاع حریم مربوطه الزامی است.

❖ حوزه مرکزی :

الف- اعطا حداکثر سطح اشغال تا میزان ۸۵ درصد عرصه باقیمانده با رعایت ۲ متر حیاط خلوت
در صورت وجود فضای باز باقیمانده بعد از اعمال سطح اشغال مذکور فضای باز بصورت یکپارچه به فضای حیاط خلوت اضافه گردد.
ب- تبدیل پیلوت به کاربری انتفاعی (اقامتی - مسکونی - تجاری) با توجه به نقش محور مجاور (معاير با عرض بیش از ۱۰ متر و غیر بن بست به جز شریانی درجه یک)
تبصره: در صورتی که انتفاع مورد نظر مسکونی باشد. ضرورتی به رعایت عرض معبر نمی‌باشد لیکن اعطای سایر کاربری‌های انتفاعی در پیلوت در معاير با عرض ۱۰ متر و بیشتر و غیر بن بست (به جز شریانی درجه یک) امکان پذیر می‌باشد.

^۱ به استناد بند ۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

^۲ به استناد بند ۱۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱


پ- در صورت وجود مازاد زیربنای طلب مالک (با توجه به میزان مساحت در مسیر) مازاد زیربنا به صورت ریالی یا در قالب عوارض

ت- در قطعات با مساحت باقیمانده ۵۰ متر مربع و کمتر، حداکثر سطح اشغال ۱۰۰ درصد با حداکثر ۲ طبقه تبصره ۱: رعایت ضوابط تامین پارکینگ مطابق با کاربری مربوطه الزامی است صرفاً در قطعاتی که مشمول حداکثر سطح اشغال (۸۵ درصد) و حداکثر تعداد طبقات با اعطا ۱ طبقه مذکور می گردند؛ تامین حداکثر ۱ واحد پارکینگ با مزاحمت بلامانع می باشد.

تبصره ۲ رعایت سرانه فضای باز به ازای هر واحد مسکونی به عنوان معیار محاسبه حداکثر تعداد واحد الزامی بوده و فضای باز ملک براساس عرصه اولیه محاسبه می گردد.

تبصره ۳: در صورت قرارگیری پلاک در حریم امنیتی میراثی و ... رعایت حداکثر ارتفاع حریم مربوطه الزامی است.

پیوست پشتیبان: مصوبات ابلاغ شده کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر مشهد



اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهید مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
شماره صورتجلسه:	شماره و تاریخ نامه:	
کد طرح:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۷/۱۴۰۳ مورخ: ۱۴۰۲/۲/۲۱	شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی:	شماره نامه شهرداری: مورخ:	موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
پلاک ثبتی:	شماره وارده اداره کل: مورخ:	
موضوع مورد درخواست: پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تصویب طرح های تفصیلی شهر مشهد، موارد اصلاحی، تکمیلی و تصریحی عنوان شده از سوی شهرداری مشهد برای حوزه های شمال شرق، مرکزی، میانی غربی و شمال غرب مطرح		
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:
نظریه کمیته کار: صفحات پیوست		
نظریه کمیسیون: ادامه صفحه یک در خصوص تعیین حرائم دستگاههای امنیتی، مقرر گردید شهرداری سرپا نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور ذی صلاح اقدام نماید و نتیجه مطالعات حداکثر ظرف مدت یک ماه را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نماید. اصلاحات در ضوابط عام مطابق بندهای ۸-۱۰ صورتجلسه کمیته فنی ۱۴۰۲/۲/۱۸ مورد تأیید قرار گرفت. ضوابط و مقررات ساختمانی تجاری - انتفاعی حوزه مرکزی حداکثر سطح اشغال و تعداد طبقات تا حد تعیین شده در گونه مسکونی مجاور است تکمیل ضوابط کاربری صنعتی مطابق جدول پیوست، مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین مقرر گردید پیشنهاد نحوه پاسخگویی به قطعات فاقد حد نصاب تفکیک در کاربری صنعتی و سایر کاربریها (در صورت عدم تدوین ضابطه) از سوی کمیته فنی بررسی و به جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد. حداقل مساحت واحد مسکونی در ۷ حوزه برنامه ریزی طرح های تفصیلی نمی بایست از ۲۵ متر مربع کمتر باشد بند ۵ صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ در خصوص کاربریهای انتفاعی و غیر انتفاعی برای اعمال در ۷ حوزه برنامه ریزی طرح های تفصیلی مورد تأیید قرار گرفت. (رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) مسئولیت حقوقی کلیه پاسخگویی صورت گرفته برعهده شهرداری می باشد		
محل امضا		
استاندار:	سرپرست اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون)	رئیس شورای اسلامی شهر:
نظریه:	مغایرت اساسی: ☐ داعی ☒ بلی ☐ خیر	رئیس سازمان نظام مهندسی:
اعضای هیات مدیره:	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیرکل اداره محیط زیست:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بلی ☒ خیر	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
شهردار: قلندر:		مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
تذکر: ۱- مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعا یک رأی محسوب می شود). تذکر: ۲- در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.		

شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....)		شماره صورتجلسه:
	دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (...) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه:	۱۲/۲۵۹۴۲ مورخ: ۱۴۰۲/۳/۸	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه شهرداری:	مورخ:	نام متقاضی:
	شماره وارده اداره کل:	مورخ:	پلاک ثبتی:










موضوع مورد درخواست: پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۱/۶/۲۳، تصویب طرح های تفصیلی شهر مشهد، موارد اصلاحی، تکمیلی و تصریحی عنوان شده از سوی شهرداری مشهد برای حوزه های ۷ گانه طرح تفصیلی مشهد مطرح

کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:

نظریه کمیته کار: صفحات پیوست کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ صفحه یک و دو (نحوه توافق با املاک در مسیر طرحهای توسعه شهری) و همچنین بند ۳ صورتجلسه کمیته فنی بند ۳ صفحه یک کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ (تامین پارکینگ قطعاتی که تامین پارکینگ وفق ضوابط در داخل پلاک مقدور نمی باشد)

نظریه کمیسیون:
و موارد ذکر شده در صورتجلسه های کمیته فنی پیوست با اصلاحات ذیل مورد تایید قرار گرفت.
در خصوص بند پ صفحه یک و بند پ صفحه دو در خصوص افزایش تعداد طبقات: موضوع با بررسی بیشتر و ارائه گزارش توسط مشاورین به جلسه آتی ارائه می گردد.
در خصوص بند پ صفحه یک: در صورتی که انتفاع مورد نظر مسکونی باشد ضرورتی به رعایت حداقل عرض معبر نمی باشد لیکن اعطای سایر کاربری های انتفاعی در پیلوت در معابر با عرض ۱۲ متر و بیشتر و غیر بن بست (به جز شریانی درجه یک) امکان پذیر می باشد.
بند پ صفحه دو: در صورتی که انتفاع مورد نظر مسکونی باشد ضرورتی به رعایت حداقل عرض معبر نمی باشد لیکن اعطای سایر کاربری های انتفاعی در پیلوت در معابر با عرض ۱۰ متر و بیشتر و غیر بن بست (به جز شریانی درجه یک) امکان پذیر می باشد.
همچنین در خصوص تامین پارکینگ قطعاتی که تامین پارکینگ وفق ضوابط در داخل پلاک مقدور نمی باشد (موضوع بند ۳ صفحه یک صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۳/۱) مقرر گردید موضوع با بررسی بیشتر و ارائه گزارش توسط شهرداری به جلسه ارائه گردد.

محل امضا			
رئیس شورای اسلامی شهر:	سرپرست اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون)	استاندار:	امضاء با اختتام
رئیس سازمان نظام مهندسی:	معاونت اساسی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	
مدیرکل اداره محیط زیست:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	
مدیرکل دفتر فنی استانداری:	قنبری:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	شهردار:	
سایر دعوت شدگان:	توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رای محسوب می شود.		

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (.....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
شماره نقشه طرح تفصیلی: موقعیت ملک و منطقه شهرداری:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ شماره وارده اداره کل: ۴۶۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲		کد طرح: نام متقاضی: پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ایجابات و اصلاحات طرحهای تفصیلی				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین یا همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: بند پ شامل موارد به شرح ذیل و "جدول مشاعات مسکونی در گونه‌های مسکونی بجز بلند مرتبه" صورتجلسه کمیته فنی پیوست مصوبه ماده ۵ روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ طرح تفصیلی حوزه جنوب غربی قابل تعمیم به سایر حوزه‌های برنامه‌ریزی می‌باشد. بند ۱: با توجه به آنکه در تخصیص تراکم به قطعات، حدود مساحتی ذکر گردیده است در کلیه کاربری‌ها تعیین بازه ۵ درصدی برای حداقل مساحت مشمول تراکم مورد تأیید است. بند ۲: در بهره‌برداری تجاری پلاک‌های مسکونی احداث آرايشگاه‌ها، آتیه عکاسی، کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات و...)، عطاری و ادویه فروشی، لوازم‌آرایی و زیبایی، کافه، کافه کتاب، کتاب فروشی و گل فروشی نیز مجاز است. بند ۳: ضوابط شهر دوستدار کودک مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به ضوابط اضافه گردد. بند ۴: احداث فعالیت تفریحی گردشگری مقیاس محله و ناحیه در قالب فعالیتهای مکمل پارک در محدوده سطح اشغال و تراکم مجاز پارک اضافه می‌گردد. بند ۵: در کاربری تجاری مقیاس ناحیه و محله (قار تجاری) در قطعات با مساحت ۲۵۰ مترمربع و بیشتر احداث کاربری مختلط تجاری فرهنگی با حداکثر تعداد طبقات ۵ طبقه روی زمین، حداکثر سطح اشغال ۷۰ درصد و حداکثر تراکم ۳۵۰ درصد مشروط به اختصاص حداقل یک طبقه به بهره‌برداری فرهنگی یا رعایت پارکینگ مورد نیاز هر فعالیت در زیرزمین مجاز است. در صورت عدم احداث کاربری خدمات غیر انتفاعی اشاره شده، احداث کاربری تجاری در حداکثر دو طبقه با سطح اشغال ۷۰ درصد و تراکم ۱۴۰ درصد مجاز است. رعایت حداقل مساحت واحد اعیانی تجاری ۲۴ مترمربع یا رعایت پارکینگ مورد نیاز معادل ۵۰ درصد مساحت ناخالصی تجاری و یا به ازای هر واحد تجاری یک واحد (هر کدام بیشتر باشد) الزامی است. حداقل ۳ متر فضای باز قطعه به صورت پیشخوان به عنوان فضای اجتماعی در لبه خیابان پیش بینی گردد. نظریه کمیسیون: صورتجلسات کمیته فنی فوق‌الذکر (به استثنای بند ۲ و ۱۲ مندرج در صورتجلسه) مورد تأیید قرار گرفت.				
محل امضا				
استاندار: 	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون): ☒ واحد دایمی ☐ پای ☐ خبر	رئیس شورای اسلامی شهر: 	رئیس سازمان نظام مهندسی: 	
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: 	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: 	مدیرکل اداره محیط زیست: 	مدیرکل دفتر فنی استعلامات: 	
شهردار: قلندر شریف 	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی ☒	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: 	مدیرکل دفتر امور عمرانی استانداری: 	
تذکره ۱: مشروط به کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می‌باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در صورتجلسه مذکور در خصوص مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نمایند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است).				

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد ۱۴۰۲/۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۳/۱۰/۹۵۸۸ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹	شماره نقشه طرح تفصیلی:	نام متقاضی:	
شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲	موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره و تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲	پلاک ثبتی:	
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ در خصوص ابهامات و اصلاحات طرح های تفصیلی مصوب مطرح				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	کاربری مورد:
مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:
سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۲ و نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۳۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضابطه نیم طبقه تجاری، اقامتی و سایر کاربری های انتفاعی و کاربری های عمومی غیر انتفاعی در مقیاس های مختلف، مقرر گردید نیم طبقه در کاربری تجاری معادل ۵۰ درصد مساحت هر واحد در یک طبقه باشد. حداقل ارتفاع واحد تجاری جهت برخورداری از نیم طبقه معادل ۵ متر است. احداث نیم طبقه در کاربری های عمومی غیر انتفاعی شامل درمانی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی مجاز می باشد. فضای نیم طبقه مازاد بر تراکم مجاز می باشد.				
موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۳ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اعطا دسترسی سواره از حاشیه محور مختلط ناحیه، تصریح می گردد در صورت عدم دسترسی دوم تامین دسترسی سواره از حاشیه محور مختلط مقیاس ناحیه مجاز می باشد.				
نظریه کمیسیون: مفاد مندرج در کمیته فنی با لحاظ موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت. در خصوص بند ۲ نامه فوق الذکر رعایت حداکثر ارتفاع ذکر شده در ضوابط برای کل بنا الزامی می باشد و ضابطه نیم طبقه ذکر شده در کمیته فنی برای کاربری اقامتی نیز در لایه امکان پذیر است				
محل امضا				
استاندار:	مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی (کمیسیون)	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:	رئیس کل اداره محیط زیست:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	معاونت اساسی:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:
جواد خدایی:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:
شهردار:	واقع در محدوده پافت تاریخی:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:	مدیر کل راه و شهرسازی:
تذکر ۱: مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جواد یک رأی محسوب می شود). تذکر ۲: تصویب مصوبات مربوط به محدوده پافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح: نام متقاضی: پلاک ثبتی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۰/۹۵۸۸ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ شماره وارده اداره کل: ۴۶۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲	شماره نقشه طرح تفصیلی: موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نقشه طرح تفصیلی: موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات و اصلاحات طرح های تفصیلی				
کاربری موجود: کاربری مصوب: کاربری درخواستی:	مساحت ملک براساس سند: مساحت ملک پس از تعویض: سطح جایگزین با همان کاربری:	تراکم مجاز: سطح اشغال: تعداد طبقات:	منطقه طرح تفصیلی: حد تصاب تفکیک در منطقه: تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۴ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص سطح اشغال طبقات منفی، حداکثر سطح اشغال پیش بینی شده ملاک عمل برای تمامی طبقات منفی معادل سطح اشغال طبقه همکف می باشد. شایان ذکر است در قطعات با کاربری محور مختلط تجاری خدماتی و اقامتی دارای پیشخوان (تحت مالکیت خود فرد) می باشند، احداث پارکینگ در زیرزمین در محدوده سطح اشغال همکف به علاوه فضای این عقب نشینی مجاز می باشد.				
موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۵ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص حداکثر ارتفاع ساختمان در کاربری تجاری مقیاس منطقه محدوده شهر سنگ حوزه شمال غرب، حداکثر ارتفاع ساختمان معادل ۱۲ متر تعیین می گردد. همچنین در صورت اختصاص بخشی از طبقه همکف به پارکینگ زیر بنای تراکمی جبرانی این طبقه می تواند در قالب افزایش تعداد طبقات تا حداکثر ۳ طبقه با رعایت حداکثر ارتفاع مذکور پاسخگویی گردد.				
نظریه کمیسیون: مفاد مندرج در کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت				
محل امضا				
استاندار: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدای	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (کمیسیون) و جواد خدای معاونت استانی: بللی حیدر	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد حسینی واقع در محدوده میراث فرهنگی	رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	
تذکره ۱: مسئولیت کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه راه استناد محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جعل یک رأی محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی الزامی است.				

شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (...) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ مورخ: ۱۲/۱۰/۹۵۸۸	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ شماره وارده اداره کل: ۶۷۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲	نام متقاضی: پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات و اصلاحات طرحهای تفصیلی		
کاربری موجود:	مساحت ملک پراساس سند:	تراکم مجاز:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین یا همان کاربری:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۶ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص تکمیل کد فعالیت و ضوابط مربوط به عملکرد فرودگاه در جدول کد کاربری طرح تفصیلی، عملکرد فرودگاه بعنوان فعالیت ذیل کاربری خدمات حمل و نقل مقیاس شهر و فراشه تعیین می گردد. پاسخگویی به این کاربری مستلزم تهیه طرح ویژه و تصویب در مراجع ذیصلاح می باشد. . موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص بازنگری ضوابط احداث پارکینگ در کاربری درمانی مقیاس محله تصریح می گردد. در کاربری درمانی مقیاس محله احداث پارکینگ در قالب حداکثر سطح اشغال مجاز بلامانع است. . موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۸ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص امکان احداث زیرزمین جهت پارکینگ در تمامی کاربری ها، احداث زیرزمین جهت پارکینگ و سایر مشاعات مجاز، در قالب سطح اشغال مجاز طبقه همکف متناسب با نوع بهره برداری مجاز در طرح بلامانع می باشد. . موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۹ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضابطه تأمین پارکینگ گلخانه به عنوان عملکرد مجاز به بهره برداری در کاربری مسکونی و همچنین امکان بهره برداری این فعالیت در کاربری محور مختلف، عملکرد گلخانه بعنوان فعالیت مجاز در کلیه کاربریها (به جز کاربری های عمومی غیرانتفاعی) با سازه سبک با رعایت حداکثر سطح اشغال و ارتفاع مجاز در بر معابر با عرض بیش از ۱۲ متر و نقش محلی اصلی و بالاتر مجاز است. رعایت پارکینگ به ازای هر ۲۰۰ متر یک واحد پارکینگ الزامی است. تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز می باشد. احداث و بهره برداری گلخانه مشروط به رعایت ضوابط و مقررات محیط زیست می باشد.		
نظریه کمیسیون : موارد مطروحه در کمیته فنی به شرح ذیل و اصلاحات ذکر شده مورد تأیید قرار گرفت -در خصوص بند ۶ نامه فوق الذکر ضمن تأیید عملکرد فرودگاه بعنوان فعالیت ذیل کاربری خدمات حمل و نقل مقیاس شهر و فراشه مقرر گردید طرح ویژه تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح پرسد -در خصوص بند ۸ نامه فوق الذکر حداقل عرض معبر ۱۰ متر و حداقل قطعه مساحت ۲۵۰ متر مربع مورد تأیید قرار گرفت. و بندهای ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ نامه فوق الذکر مورد تأیید قرار گرفت		
محل امضا		
استاندار:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (کمیسیون)	اعضای بدون حق رأی
عضو هیأت مدیره امور عمرانی استانداری:	مقایرت اساسی:	رئیس شورای اسلامی شهر:
جواد خدایی	بله خیر	رئیس سازمان نظام مهندسی:
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	مدیرکل اداره محیط زیست:
	قنبری	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
	سید جواد موسوی	
	واقع در محدوده باغچه تاریخی	
شهردار / قائم مقام شریف		سایر دعوت شدگان:

شماره ثبت: ۱۳۰۲/۰۴/۲۲
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۰۹۵۸۸ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ شماره نقشه طرح تفصیلی:		نام متقاضی:
پلاک ثبتی:		شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ شماره وارده اداره کل: ۴۶۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲		موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص اینها: و اصلاحات طرح های تفصیلی				
کاربری موجود:	مساحت ملک پراساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	کاربری مصوب:
مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	تفکیک پیشینهای:	کاربری درخواستی:
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مفادیرت نحوه پاسخگویی به قطعات مشمول موارد هفتگانه و قطعات واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر، تبصره ۳ ضوابط پارکینگ در تمامی گونه ها و تیپ های مسکونی و همچنین بند ۶ کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مصوب کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ با شرح ذیل اصلاح می گردد:				
قطعات با کاربری مسکونی واقع در حاشیه معابر با عرض کمتر از ۴ متر و یا در مواردی که تنها بر پلاک به معبر کمتر از سه متر باشد حداقل فضای باز به ازای هر واحد به میزان دو برابر سرانه فضای باز مصوب لحاظ گردد و حداکثر تعداد واحد این قطعات واحد مسکونی در کل قطعه می باشد.				
در صورت وقوع شرایط هفتگانه (معافیت پارکینگ) به جز معابر کمتر از ۴ متر، احداث پارکینگ الزامی نیست.				
موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱۲ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص پلاک با کد نوسازی ۱۰/۹/۱۹/۱۰، پاسخگویی پراساس ضوابط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت پذیرد.				
نظریه کمیسیون: (نظریه کمیسیون در برگه قبلی)				
محل امضا				
استاندار:	مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) و جواد داعی مفادیرت اشخاصی:	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:	مدیر کل اداره محیط زیست:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده بافت تاریخی:	مدیر کل دفتر فنی شهرداری:	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
شهردار: قنبر شریف	شهردار: قنبر شریف	شهردار: قنبر شریف	شهردار: قنبر شریف	شهردار: قنبر شریف
تذکره: تصویبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم شهرداری، جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات کمیسیون، محدودیت بافت های تاریخی اظهار نظر سریع نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
	کد طرح:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ شماره نقشه طرح تفصیلی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵	
نام متقاضی:	شماره نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵	شماره نقشه طرح تفصیلی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵
پلاک ثبتی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵	شماره نقشه طرح تفصیلی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵

موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات و اصلاحات طرحهای تفصیلی

کاربری موجود:	مساحت ملک پراساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:

تقریر کمیته کار: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵ بند ۱۳ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص اصلاحات طرحهای تفصیلی کمیته فنی پیوست مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ و صورتجلسه کمیته فنی پیوست مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۲۹/۱۴/۸۵۷۰۵ به شرح ذیل مورد تأیید می باشد.

بند ۱۳: در ضوابط و مقررات مربوط به باغ باغ، با توجه به مجاز بودن احداث فعالیت مسکونی در محلهای مختلف، متناظر با کاربری غیرمسکونی، پلاکهای است که در اختلاط کاربری آنها مسکونی وجود ندارد بند ۱۷: با توجه به تقابل تراکم ناشی از عرض مسیر در تراکم های مسکونی مختلف، تصریح می گردد تعداد واحد از تقسیم فضای باز اعلامه بر حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی محاسبه می گردد. همچنین حداکثر سطح اشغال در این پلاکها برابر با حداکثر سطح اشغال مجاز پهنه مسکونی مربوطه بوده و حداکثر تراکم و تعداد طبقات مشمول تقلیل می گردند. سایر ضوابط از ضوابط گونه مربوطه تبعیت می کند. لازم به ذکر است رعایت مساحت حداقل اندازه نواحی واحد مسکونی در هر گونه مسکونی الزامی است.

بند ۲۲: تصریح می گردد در صورت عدم رعایت عرض و طول حیاط خلوت، سطح کل فضای مذکور جزء سطح اشغال (در یک طبقه) محاسبه می گردد.

بند ۲۷: در مجتمع تجاری در صورت احداث استخر و فعالیت های ورزشی نظیر آن، حداکثر ارتفاع در طبقات می تواند تا ۶.۵ متر افزایش یابد (مستند به رعایت حداکثر ارتفاع ۲۷ متر)

بند ۳۶: تصریح می گردد در ۷ متر پیش روی مجاز تراکم مسکونی، رعایت پنج ۹۵ درصد نسبت به املاک مجاور الزامی نیست.

بند ۴۱: در پلاکهای تفکیک شده وضع موجود با کاربری خدمات عمومی غیرتفریحی معیاشی شهر و منطقه دارای سند ۶ دکل فاقی که دارای تدارش مالکیتی نمی باشند (کنترل آن الزاماً توسط شهرداری صورت پذیرد) و تاریخ سند آنها مربوط به قبل از ابلاغ طرح جامع است و دارای مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک هستند احداث کاربری مربوطه در مقیاس پایین تر براساس ضوابط طرح تفصیلی مجاز است.

بند ۴۴: به پهنی است در مواردی که تقابل تراکم ناشی از عرض مسیر و مساحت کمتر از حد نصاب همزمان باشد، ملاک تعیین تراکم، تراکم کمتر است.

بند ۵۰: فضای باز ذکر شده در ضوابط به صورت غیر پیوسته مجاز است و شامل حیاط خلوت (مجاز) و فضای حیاط می گردد.

بند ۵۰: در خصوص تعیین تعداد واحد املاک واقع در عقب نشینی ناشی از تعریض، تصریح می گردد در طرح تفصیلی حوزه جنوب غربی تا حد امکان کلیه تعریض ها حذف گردیده است. در موارد استثنا، ملاک تعیین واحد، مجموع فضای باز و مساحت تعریض شده "مستند به مساحت قبل از تعریض" است.

بند ۵۵: با توجه به اینکه بهمان در برخی معابر پیاده بر مبنای طرح مصوب قبلی، برخلاف طرح مذکور، تفکیک و پاسخگوایی با دسترسی سواره انجام گردیده است و در حال حاضر این فعالیت دارای مشکل دسترسی می باشند، صرفاً در راستای حل این مشکل، پیش بینی مسیر سواره با عرض حداکثر ۴ متر در مقطع عرضی این معبر جهت تأمین دسترسی سواره به پلاکهای که قبلاً دارای پروانه و یا پانکتر و یا تفکیکی بوده اند مجاز است و اختصاص مابقی معبر به فضای سبز و باز پیاده با کف سازی مناسب و تأمین ملاحظات امنیتی در تهیه طرح اجرایی ضروری است. (ادامه در صفحه بعدی)

تقریر کمیسیون: مفاد صالذکر در کمیته فنی با اصلاحات ذیل مورد تأیید قرار گرفت

بند ۵۰: در خصوص تعیین تعداد واحد املاک واقع در عقب نشینی ناشی از تعریض، تصریح می گردد در طرح تفصیلی تا حد امکان کلیه تعریض ها حذف گردیده است. در موارد استثنا، ملاک تعیین واحد، مجموع فضای باز و مساحت تعریض شده "مستند به مساحت قبل از تعریض" است.

محل امضا			
رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استاندارد: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: سایر دعوت شدگان:	مدیرکل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون): معاونت اساسی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی: واقع در محدوده بافت تاریخی: خیر	استاندار: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی: نماینده قلمرو مشهد:	اعضای بدون حق رای: اعضای با حق رای:

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ شماره نقشه طرح تفصیلی:	
کد طرح:	نام متقاضی:	شماره نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱ و نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۸ شماره وارده اداره کل: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱ و نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۸ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات و اصلاحات طرحهای تفصیلی		
کاربری موجود:	مساحت ملک پراساس سند:	تراکم مجاز:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:
منطقه طرح تفصیلی: حد نصاب تفکیک در منطقه: تفکیک پیشنهادی:		
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱ و نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۸ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص حداقل مساحت واحدهای تجاری و دفاتر کار ضوابط اصلاحی به شرح ذیل می باشد: حداقل اندازه مساحت واحد های تجاری در کاربری تجاری انتفاعی و مختلط به تفکیکی مقیاس به شرح ذیل می باشد: مقیاس محله: در محدوده حوزه های شمال غرب، مرکزی و میانی شرقی و در گونه های تپ ۳ و ویژه بازرگانی (گونه مربوطه مختلط مقیاس محله) سایر حوزه ها حداقل اندازه واحد معادل ۱۵ متر مربع و حداقل عرض تجاری ۳ متر و حداکثر ارتفاع ۵ متر و در حوزه های شمال شرق، جنوب غربی، میانی غربی و جنوب شرقی (در سایر تپ ها به غیر از گونه های تپ ۳ و ویژه بازرگانی) حداقل اندازه واحد معادل ۲۱ متر مربع و حداقل عرض تجاری ۳/۵ متر و حداکثر ارتفاع ۵ متر. مقیاس ناحیه: معادل ۳۰ متر مربع با حداقل عرض ۳/۵ متر و حداکثر ارتفاع ۶ متر مقیاس منطقه: معادل ۵۰ متر مربع با حداقل عرض ۵ متر و حداکثر ارتفاع ۶ متر مقیاس شهر: معادل ۶۵ متر مربع با حداقل عرض ۵ متر و حداکثر ارتفاع ۶ متر تبصره: ضایعه فوق مشمول بهره برداری تجاری در کاربری مسکونی نمی گردد. حداقل مساحت دفاتر کار، دفاتر شرکت های خصوصی در کاربری تجاری انتفاعی مشابه محوره های مختلط معادل ۷۵ متر مربع (تأخالی) است. تبصره: بند فوق جایگزین بندهای ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰ ضوابط و مقررات فعالیت های تجاری حاشیه محوره های مختلط می گردد. این ضایعه شامل طرحهای موضعی و آماده سازی مصوب که در طرحهای تفصیلی بازرگانی درج گردیده است نمی شود		
نظریه کمیسیون: در خصوص بند یک نامه فوق الذکر مفاد مندرج در کمیته فنی با لحاظ اصلاحات ذیل مورد تأیید قرار گرفت: - حداقل اندازه واحد تجاری در مقیاس شهر ۵۰ متر مربع مورد تأیید قرار گرفت - حداقل مساحت دفاتر کار، دفاتر شرکت های خصوصی در کاربری تجاری انتفاعی مشابه محوره های مختلط معادل ۵۰ متر مربع خاص است.		
محل امضا		
امضاء بدین حق رأی: رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: سایر دعوت شدگان:	امضاء با حق رأی: استاندار: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: محمد میرزا توکلی: واقع در محدوده بافت تاریخی: خیر:	تذکر ۱: کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکر ۲: تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمی باشد.

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۰۹۸۵۵ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹		شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی:		شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲		موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
پلاک ثبتی:		شماره وارده اداره کل: ۴۶۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲		
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات و اصلاحات طرحهای تفصیلی مطرح				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	
تذکره ثبتی: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱۴ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص نحوه تامین پارکینگ کاربری تجاری محله و ناحیه که بصورت فاز تجاری پیشبینی گردیده اند، احداث بنا در قالب یک واحد مجاز است. با توجه به وجود فضای پارکینگ رو باز عمومی، صرفاً یک جای پارک در قالب استفاده از فضای پارکینگ فاز تجاری مجاز می باشد و تامین پارکینگ سایر واحدها الزامی است. علاوه بر این در خصوص قطعات با کاربری تجاری انتفاعی مقیاس محله که در قالب فاز تجاری نمی باشد، پیشبینی تعداد واحد بر اساس ضوابط مصوب صورت پذیرد. همچنین، تامین پارکینگ برابر ضوابط و مقررات کاربری تجاری انتفاعی مقیاس محله الزامی است. به منظور تشخیص و شناسایی فازهای تجاری، نقشه این محدوده ها توسط مشاورین طرح های تفصیلی ارائه گردد. ۹. موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ بند ۱۵ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مقیاس فعالیت احداث پاراکلینیک، فعالیت پاراکلینیک براساس ضوابط کاربری درمانی مقیاس ناحیه مجاز است. همچنین فعالیت مذکور به کد کاربری درمانی ناحیه اضافه می گردد. نظریه کمیسیون: و مفاد صورتجلسات کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت				
محل امضا				
استاندار:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی: (.....) (.....) (.....) مفاہرت اساسی:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل دفتر فنی استانداری:	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
شهردار:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	سایر دعوت شدگان:	
تذکر: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر سریع نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:				
	کد طرح: نام متقاضی: پلاک ثبتی:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ شماره نامه: ۵۶۹۴۱/۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شماره وارده اداره کل: ۳۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱/۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات طرح های تفصیلی مصوب مطروح							
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:				
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:				
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:				
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱/۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ بند ۱ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص کاربری ورزشی مقیاس محله برای بهره‌برداری باشگاه ورزشی کوچک معادل ۷۰ درصد، حداکثر تراکم ۲۱۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات معادل ۳ طبقه روی زمین و حداکثر ارتفاع مناطق با ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است. سایر ضوابط کاربری ورزشی مقیاس محله در این بهره‌برداری نیز جاری است. تامین پارکینگ برای این بهره‌برداری‌ها به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای ناخالص، ۱ جای پارک الزامی است. شهرداری مکلف است از محل منابع مالی مالکینی که طبق ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مراجع ذیصلاح قانونی امکان تامین پارکینگ ندارند، به ازای هر جای پارک مورد نیاز نسبت به تامین پارکینگ عمومی (ملک، احداث و بهره‌برداری) اقدام نماید. موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱/۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ بند ۲ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص امکان اعطاء پیلوت در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع، با نظر مخالف به کمیسیون ارائه گردد. جدول مشاعات مسکونی موسوم به A، بر اساس صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و نیز جدول نحوه استقرار مشاعات و ضوابط مربوطه از ضوابط دفترچه حوزه جنوب غربی (تراکم زیاد گونه ۲) در کلیه حوزه‌های برنامه‌ریزی هفت‌گانه ملاک عمل است. موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱/۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ بند ۳ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ضوابط بهره‌برداری تجاری در کاربری مسکونی و مختلط مقیاس محله به صورت خلاف جهت (دارای حقوق مکتسبه)، خاطرنشان می‌گردد احداث تجاری براساس حقوق مکتسبه، مزاد بر ضوابط طرح تفصیلی مصوب، منوط به تامین پارکینگ واحدهای مسکونی و تجاری (براساس ضوابط) و رعایت حداقل ۲۰ درصد فضای باز (شامل حیاط خلوت و فضای باز و...) مجاز است. لازم به ذکر است در صورت وجود زیربنای تجاری مزاد بر ۸۰ درصد مشمول حقوق مکتسبه، بهره‌برداری فضای تجاری با حداکثر ارتفاع ۶ متر در طبقه همکف "در قالب نیم طبقه" مجاز است. بدیهی است زیربنای فوق مزاد بر تراکم مجاز است. همچنین تعداد واحد کاربری مسکونی براساس میزان فضای باز بدون احتساب زیربنای تجاری محاسبه می‌گردد.							
نظریه کمیسیون: موارد مطروحه در کمیته فنی با لحاظ اصلاحات ذیل مورد تایید قرار گرفت در خصوص بند ۱ نامه فوق الذکر، مقرر گردید با بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارائه گردد در خصوص بند ۲ نامه فوق الذکر: در خصوص امکان اعطاء پیلوت در قطعات با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع، مقرر گردید در محورهای که امکان اعطای پیلوت به قطعات بالای ۱۰۰ متر مربع وجود دارد، احداث پیلوت در قطعات کمتر از ۱۰۰ متر مربع بدون افزایش تعداد واحد مجاز می‌باشد.							
محل امضا <table border="1"> <tr> <td> رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: سایر دعوت شدگان: </td> <td> اعطاء بدون حق رای مدیرکل اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) وحید داعی بللی خیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده حفاظت تاریخی: خیر </td> <td> استاندار: یعقوب قاضی زینل‌آبادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی شهردار: قاندرشیرازی </td> <td> امضاء و مهر رای </td> </tr> </table>				رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: سایر دعوت شدگان:	اعطاء بدون حق رای مدیرکل اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) وحید داعی بللی خیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده حفاظت تاریخی: خیر	استاندار: یعقوب قاضی زینل‌آبادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی شهردار: قاندرشیرازی	امضاء و مهر رای
رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری: سایر دعوت شدگان:	اعطاء بدون حق رای مدیرکل اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) وحید داعی بللی خیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده حفاظت تاریخی: خیر	استاندار: یعقوب قاضی زینل‌آبادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی شهردار: قاندرشیرازی	امضاء و مهر رای				
تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می‌باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی جمعاً یک رأی محسوب می‌شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی نیست.							

شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
	شماره صورتجلسه:		
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه:	شماره نامه:	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: شماره ۵۶۹۴۱ مورخ ۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹	نام متقاضی:
	شماره وارده اداره کل: ۳۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱ مورخ ۲۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ابهامات طرح های تفصیلی مصوب مطرح			
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱ مورخ ۲۹/۱۴۰۲ بند ۴ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ضوابط بهره برداری فعالیت های خدماتی واقع در قطعات با کاربری محوره های مختلط (درمقیاس های مختلف) یا در کاربری هایی که بهره برداری فعالیت خدماتی در آنها مجاز یا الزامی گردیده است، پاسخگویی به بهره برداری های خدماتی در قطعات با کاربری محوره های مختلط ناحیه، براساس ضوابط کاربری خدماتی مقیاس محله و ناحیه و در قطعات واقع در محوره های مختلط مقیاس منطقه و شهر، براساس ضوابط کاربری خدماتی مقیاس منطقه و شهر صورت می پذیرد. حداقل به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای ناخالص، ۱ جای پارک الزامی است. شهرداری مکلف است از محل منابع مالی مالکینی که طرح های توسعه شهری و مراجع ذیصلاح قانونی امکان تامین پارکینگ را ندارند، به ازای هر جای پارک مورد نیاز نسبت به تامین پارکینگ عمومی (تملک، احداث و بهره برداری) اقدام نماید. تبصره ۱: پیش بینی بهره برداری سینما، تئاتر، گالری، نگارخانه و... در کاربری مختلط مقیاس ناحیه مجاز است. تبصره ۲: در صورتیکه ضابطه تامین پارکینگ در کاربری خدماتی بیش از "به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای ناخالص، ۱ جای پارک" باشد، ضابطه کاربری مربوطه ملاک عمل است. موضوع نامه شماره ۵۶۹۴۱ مورخ ۲۹/۱۴۰۲ بند ۵ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص حداکثر طبقات زیرزمین، تعیین حداکثر تعداد طبقات زیرزمین و حداکثر ارتفاع هر طبقه زیرزمین متناسب با نوع بهره برداری بلااعتبار می باشد. نامه شماره ۵۶۹۴۱ مورخ ۲۹/۱۴۰۲ بند ۶ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص مراکز آموزش فنی و حرفه ای (آموزشگاه های ویژه و سایر آموزشگاه های فرهنگی و ورزشی) مقرر گردید، بهره برداری بصورت یک واحد آموزشگاه ویژه در کل پلاک یا در یک واحد با رعایت قوانین تملک آپارتمان ها و رعایت ضوابط تراکمی، گونه سکونت مربوطه در حاشیه معابر ۱۶ متر و بالاتر و نقش عملکردی محلی اصلی به بالا بلامانع می باشد. تامین پارکینگ برای این بهره برداری ها به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای ناخالص، ۱ جای پارک الزامی است. شهرداری مکلف است از محل منابع مالی مالکینی که طبق ضوابط طرح های توسعه شهری و مراجع ذیصلاح قانونی امکان تامین پارکینگ را ندارند، به ازای هر جای پارک مورد نیاز نسبت به تامین پارکینگ عمومی (تملک، احداث و بهره برداری) اقدام نماید.			
نظریه کمیسیون: مفاد مندرج در کمیته فنی با لحاظ اصلاحات ذیل مورد تایید قرار گرفت بند ۵ نامه فوق الذکر: در خصوص حداکثر تعداد طبقات زیرزمین، احداث طبقات زیرزمین به هر میزان بر اساس ضوابط فنی مجاز است همچنین حداکثر ارتفاع هر طبقه زیرزمین متناسب با نوع بهره برداری تعیین می گردد.			
محل امضا			
استاندار:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون):	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	معاونت اساسی:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
جواد خدایی:	معاونت اساسی:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
قنبری:	سید جواد موسوی:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
شهردار: قلندر شریف:	واقع در محدوده پلاک تاریخی:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:
تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.			

شماره و تاریخ نامه: شماره صورتجلسه: ۳	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
	شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد	کد طرح:
شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح			
مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	کاربری موجود:
مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	کاربری مصوب:
سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	کاربری در خواستی:
نظریه کمیته کار: پیرو بند ۶ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری و در راستای تدقیق بند ۴ مصوبه کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ در خصوص پیش بینی حداقل ۵ درصد بازه قابل قبول (رواداری) در ضوابط تفکیک، ضابطه یاد شده در پاسخگویی به همه کاربری ها ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در تفکیک قطعات با حداکثر مساحت ۱ هکتار ضابطه رواداری مذکور در حداکثر ۱۰ درصد قطعات ملاک عمل بوده و در قطعات بیش از ۱ هکتار حد نصاب تفکیک اعلام شده در ضوابط و مقررات می بایست رعایت گردد. پیرو بند ۱۱ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص نحوه پاسخ گویی به قطعات با کاربری "آثار ثبتی واجد ارزش و شناسایی شده"، پاسخگویی بر اساس بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ صورت پذیرد. پیرو بند ۱۳ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص حد نصاب پاسخگویی در ضوابط و مقررات مجتمع های مسکونی، با توجه به وجود مساحت کمتر از حد نصاب پیش بینی شده در گونه مجتمع های مسکونی در حوزه شمال غرب، قطعات وضع موجود بافت پر که امکان تجمیع نداشته و مساحتی کمتر از حد نصاب پیش بینی شده را دارا می باشند، امکان استفاده از ضوابط مجتمع های مسکونی را خواهند داشت. تصوه: ۱: پندهای الف، ب، ت، ث و ج ضوابط مجتمع مسکونی تبی دو تراکم متوسط گونه ۲ (کد ۱۱۲۶) مشمول قطعات با مساحت کمتر از حد نصاب مجتمع های مسکونی (۲۵۰۰ مترمربع) نمی گردد.			
نظریه کمیسیون: در خصوص پندهای شش و سیزده، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت. همچنین در خصوص بند یازده ضمن تاکید مفاد کمیته فنی، مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرف مدت یک ماه از تاریخ این کمیسیون فهرست نهایی پناهای واجد ارزش در سطح شهر مشهد را به دبیرخانه کمیسیون و شهرداری اعلام نماید			
محل امضا			
رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان چهار کشور:	مدیر کل راه و شهرسازی:	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	جواد خدایر:
مدیر کل دفتر فنی استانداری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	جواد خدایر:
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	جواد خدایر:
سایر دعوت شدگان:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل راه و شهرسازی:	جواد خدایر:

شماره و تاریخ نامه:		شماره صورتجلسه: ۰۰۲	
شماره و تاریخ نامه:		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....)	
شماره و تاریخ نامه:		دیپرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر	
شماره و تاریخ نامه:		بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶	
شماره و تاریخ نامه:		موضوع بند از دستور کار کمیسیون	
شماره و تاریخ نامه:		سابقه طرح موضوع طی بند (...) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
کد طرح:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	
نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد		شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷	
پلاک ثبتی:		شماره وارده اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح			
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: پیرو بند ۴ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اعمال مصوبه اراضی ۳۳ هکتاری شهید عباسپور، مقرر گردید طرح تفکیکی مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ عینا در طرح تفصیلی لحاظ گردد. پیرو بند ۵ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضوابط پاسخگویی طرح های موضعی میدان شهدا، طرح آپکوه، طرح اراضی سپاد مقرر گردید طرح مصوب موضعی میدان شهدا با لحاظ آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵، ملاک پاسخگویی می باشد. در خصوص طرح موضعی آپکوه مقرر شد ضوابط اصلاحی بر اساس ضوابط ابلاغی شورای عالی در خصوص پهنه های باز آفرینی و بسته تشویشی مرتبط مجدداً به کمیته فنی ارائه گردد. در خصوص طرح مصوب سپاد، رعایت ضوابط کلیه کاربری ها بر اساس ضوابط مصوب طرح تفصیلی الزامی است. در خصوص کاربری خدمات فنی مصوب در طرح موضعی مقرر گردید ضوابط تکمیلی به کمیته فنی ارائه گردد.			
نظریه کمیسیون: در خصوص بندهای چهار و پنج، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت.			
محل امضا			
استانداری	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دیپوکمیسیون) خجسته داعی ☐ بلی ☐ غیر	رئیس شورای اسلامی شهر:	اعضاء بدون رأی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدابنده	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	رئیس سازمان نظام مهندسی:	
شهردار: قلندر شریف	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی	رئیس هیئت مدیره اداره محیط زیست:	
	واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بلی ☐ غیر	رئیس هیئت مدیره اداره ثبت اسناد و املاک:	
		رئیس هیئت مدیره اداره ثبت اسناد و املاک:	
		سایر دعوت شدگان:	

شماره و تاریخ نامه: شماره صورت جلسه: ۴	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورت جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	شماره نقشه طرح تفصیلی:	
نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد	شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷	کد طرح:	
پلاک ثبتی:	شماره وارده اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	نام متقاضی:	
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح			
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: پیرو بند ۱۴ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضرورت امکان تغییر تراکم ساختمانی در قطعات مختلط ناحیه ای ویژه حوزه شمال غرب، با توجه به ضوابط اختصاصی حوزه سطح اشغال قطعات مختلط ناحیه ای در محدوده جنوب بزرگراه پیاسیر اعظم (مقطع ۱۲ و ۱۰) بصورت یکسان در کلیه طبقات مشابه بافت مسکونی همجوار می باشد. با توجه به سطح اشغال بافت مسکونی (۶۰ درصد و ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر) و اختصاص تعداد طبقات در کاربری مختلط مقیاس ناحیه ای براساس مساحت عرصه، لذا تراکم ساختمانی این قطعات متفاوت با ضوابط و مقررات کاربری های عمومی بوده و بر اساس حاصل ضرب تعداد طبقات در سطح اشغال هر طبقه محاسبه می گردد. پیرو بند ۱۵ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مجاز نمودن ضوابط طرح جامع برای کاربری باغات، رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در این املاک الزامیست. پیرو بند ۱۶ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اختصاص طبقه همکف تجاری در قطعات مختلط با سابقه پاسکونی با کاربری مسکونی، در محور مختلط مقیاس ناحیه و بالاتر که براساس پاسکونی پیشین دارای کاربری مسکونی (با انتفاعی) هستند با توجه به نقش اجتماعی محوره های مذکور، احداث کاربری تجاری در همکف و طبقات مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز، مازاد بر ضابطه مصوب پلاک مجاز است. پیرو بند ۱۷ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مجاز نمودن فعالیت خدمات حمل و نقل (پارکینگ) و سایر ضوابط بعنوان بهره برداری مجاز در کاربری مسکونی و سایر کاربری ها تصریح می گردد بهره برداری به صورت خدمات حمل و نقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی، محور مختلط و کاربری تجاری انتفاعی بر اساس ضوابط کاربری حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. تیمبر ۱: در این قطعات، احداث کاربری تجاری موضوع بند ۴-۳-۱۲-۱۳-۱۴ دفترچه ضوابط مجاز نمی باشد. تیمبر ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محوره های با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می باشد، رعایت سایر ضوابط الزامی است.			
نظریه کمیسیون: در خصوص بندهای ۱۴ و ۱۷ موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت در خصوص بند ۱۵: ضمن تایید مفاد مندرج در کمیته فنی، در راستای حفظ باغات و پر مینای ضوابط طرح جامع، اراضی که طبق نقشه کاربری اراضی کلانشهر مشهد به کاربری باغات تخصیص یافته است - مشتمل بر باغات مشرق، باغات آستان قدس و باغات گیاهشناسی - حفظ باغات مورد تاکید قرار گرفت و هر گونه تغییر و تفکیک در آن ها مغایرت اساسی طرح جامع محسوب می شود در خصوص بند ۱۶ مقرر گردید با بررسی پیشتر مجدداً به کمیسیون ماده پنج ارائه گردد.			
محل امضا			
استاندار:	مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون): ☐ وحید داعی ☐ ملی ☐ خیر	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل دفتر فنی استانداری:
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: جواد موسوی	واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بله ☐ خیر	مدیر کل فاضلاب شهری:	سایر دعوت شدگان:
تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رای از پنج رای قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی جمعاً یک رای محسوب می شود). تذکره ۲: تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.			

شماره صورتجلسه: ۱ شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع ملی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ شماره وارده اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مندرج		
منطقه طرح تفصیلی:	تراکم مجاز:	مساحت ملک براساس سند:
حد نصاب تفکیک در منطقه:	سطح اشغال:	مساحت ملک پس از تعویض:
تفکیک پیشنهادی:	تعداد طبقات:	سطح جایگزین با همان کاربری:
تقریر کمیته کار: پیرو بند ۱ و ۲ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اصلاح ضابطه تجميع قطعات در ضوابط و مقررات محورهای مختلف، مقرر گردید پیرو تبصره ۱ ضوابط مربوط به تجميع محورهای مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه و در راستای تکمیل ضوابط مذکور، تجميع قطعات حاشیه محورهای مختلف با یکدیگر مجاز می باشد و رعایت حداقل عرض ذکر شده در ضوابط الزامی نیست. بدیهی است در قطعات حاصل از تجميع، رعایت کلیه ضوابط محورهای مختلف الزامی می باشد. تبصره ۱: در تجميع پلاک های با کاربری محور مختلف با مسکونی رعایت حداکثر تناسب ۱ به ۴ بر پلاک به طول پلاک الزامی است. تصریح می گردد مساحت قطعه نایبستی از حاصلضرب بر قطعه در حاشیه محور مختلف در ۵ برابر همان بر بیشتر شود. تبصره ۲: در تجميع پلاک های حاشیه محورهای مختلف در بافت های تاریخی، اخذ استعلام از اداره کل میراث فرهنگی الزامی می باشد. تبصره ۳: حداقل بر مشرف به محور مختلف مقیاس ناحیه، منطقه و شهر جهت پاسخگویی با کاربری مختلف برابر ۵ متر است. در صورت عدم احراز شرایط فوق، احداث بنا در محور مختلف مقیاس شهر و منطقه به صورت حداکثر دو طبقه با سطح اشغال ۷۰ درصد، حداکثر تراکم ۱۴۰ درصد و حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز است. همچنین در محور مختلف مقیاس ناحیه در صورت عدم احراز شرایط حداقل بر مشرف، صرفا احداث کاربری مسکونی با رعایت ضوابط محور مختلف ناحیه مربوطه مجاز است. تاکید می گردد تامین پارکینگ در این قطعات بر اساس ضوابط و مقررات محور مختلف الزامی است. تبصره ۴: بدیهی است رعایت ضوابط حرايم امنیتی در پلاک های تجميعی الزامی است. پیرو بند ۳ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص نحوه پاسخگویی به قطعات مشرف به فضای سبز و مسیل ها، مقرر گردید در صورت استقرار کاربری محور مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه مشرف به فضای سبز و مسیل ها (مشروط به وجود معبر پیاده با عرض حداقل ۱.۵ متر حد فاصل فضای سبز و قطعه و ضرورت حفظ فضای سبز موجود و عدم قطع درختان)، تثبیت کاربری و ضوابط پاسخگویی محور مختلف مجاز می باشد. در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به کاربری پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره برداری از طبقه همکف بصورت تجاری-تفریحی (صرفا کد ۵۱۲۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز مسکونی)، به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می باشد. تبصره ۱: بهره برداری تجاری-تفریحی و تجاری انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خلعت شهری یا محورهایی که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه های برنامه ریزی متفکانه الزامی است.		
نظریه کمیسیون: در خصوص بندهای یک تا سه، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت.		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی:	مدیر کل راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) مجاورت انسانی: بله خیر	استاندار: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرکل شرکت آب و فاضلاب شهری:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی: واقع در محدوده بافت تاریخی: بله خیر	شهردار: شهردار:
سایر دعوت شدگان:	تذکر ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، چنانچه رأی محسوب می شود). تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.	

شماره و تاریخ نامه:		شماره صورتجلسه: ۰۰۲	
نام متقاضی : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد		کد طرح :	
شماره نامه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶		شماره و تاریخ نقشه طرح تفصیلی:	
شماره وارده اداره کل : ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۸		موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح	
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:

نظریه کمیته کار: پیرو بند ۴ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اعمال مصوبه اراضی ۳۳ هکتاری شهید عباسپور، مقرر گردید طرح تفکیکی مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ عینا در طرح تفصیلی لحاظ گردد.

پیرو بند ۵ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضوابط پاسخگویی طرح های موضعی میدان شهدا، طرح آپکوه، طرح اراضی سپاد مقرر گردید طرح مصوب موضعی میدان شهدا با لحاظ آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵، ملاک پاسخگویی می باشد. در خصوص طرح موضعی آپکوه مقرر شد ضوابط اصلاحی بر اساس ضوابط ابلاغی شورای عالی در خصوص پهنه های باز آفرینی و بسته تشویشی مرتبط مجدداً به کمیته فنی ارائه گردد. در خصوص طرح مصوب سپاد، رعایت ضوابط کلیه کاربری ها بر اساس ضوابط مصوب طرح تفصیلی الزامی است. در خصوص کاربری خدمات فنی مصوب در طرح موضعی مقرر گردید ضوابط تکمیلی به کمیته فنی ارائه گردد.

نظریه کمیسیون:
در خصوص بندهای چهار و پنج، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت.

محل امضا			
استاندار:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) خجند داعی ☐ بلی ☐ خبر	رئیس شورای اسلامی شهر:	اعضاء بدون رأی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدابنده	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	رئیس سازمان نظام مهندسی:	
شهردار: قلندر شریف	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی	رئیس هیئت مدیره اداره محیط زیست:	
	واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بلی ☐ خبر	رئیس هیئت مدیره اداره ثبت اسناد و املاک:	
		سایر دعوت شدگان:	

تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد(توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعی که رای محسوب می شود)

تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی نیست.

شماره صورت جلسه: ۴ شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورت جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ شماره وارده اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح		
منطقه طرح تفصیلی:	تراکم مجاز:	مساحت ملک براساس سند:
حد نصاب تفکیک در منطقه:	سطح اشغال:	مساحت ملک پس از تعویض:
تفکیک پیشنهادی:	تعداد طبقات:	سطح جایگزین با همان کاربری:
نظریه کمیته کار: پیرو بند ۱۴ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص ضرورت امکان تغییر تراکم ساختمانی در قطعات مختلف ناحیه ای ویژه حوزه شمال غرب، با توجه به ضوابط اختصاصی حوزه سطح اشغال قطعات مختلف ناحیه ای در محدوده جنوب بزرگراه پیاسیر اعظم (مقطع ۱۲ و ۱۰) بصورت یکسان در کلیه طبقات مشابه بافت مسکونی همجوار می باشد. با توجه به سطح اشغال بافت مسکونی (۶۰ درصد و ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر) و اختصاص تعداد طبقات در کاربری مختلف مقیاس ناحیه ای براساس مساحت عرصه، لذا تراکم ساختمانی این قطعات متفاوت با ضوابط و مقررات کاربری های عمومی بوده و بر اساس حاصل ضرب تعداد طبقات در سطح اشغال هر طبقه محاسبه می گردد. پیرو بند ۱۵ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مجاز نمودن ضوابط طرح جامع برای کاربری باغات، رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در این املاک الزامیست. پیرو بند ۱۶ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اختصاص طبقه همکف تجاری در قطعات مختلف با سابقه پاساژی با کاربری مسکونی، در محور مختلف مقیاس ناحیه و بالاتر که براساس پاسخگویی پیشین دارای کاربری مسکونی (با انتفاعی) هستند با توجه به نقش اجتماعی محوره های مذکور، احداث کاربری تجاری در همکف و طبقات مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز، مازاد بر ضابطه مصوب پلاک مجاز است. پیرو بند ۱۷ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص مجاز نمودن فعالیت خدمات حمل و نقل (پارکینگ) و سایر ضوابط بعنوان بهره برداری مجاز در کاربری مسکونی و سایر کاربری ها تصریح می گردد بهره برداری به صورت خدمات حمل و نقل (پارکینگ) در کاربری مسکونی، محور مختلف و کاربری تجاری انتفاعی بر اساس ضوابط کاربری حمل و نقل و پارکینگ مقیاس محله مجاز است. تیمبر ۱: در این قطعات، احداث کاربری تجاری موضوع بند ۴-۳-۱۲-۱۳-۱۴ دفترچه ضوابط مجاز نمی باشد. تیمبر ۲: در محدوده حوزه مرکزی، در محوره های با عرض ۸ متر و بالاتر مجاز می باشد، رعایت سایر ضوابط الزامی است.		
نظریه کمیسیون: در خصوص بندهای ۱۴ و ۱۷ موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت در خصوص بند ۱۵: ضمن تایید مفاد مندرج در کمیته فنی، در راستای حفظ باغات و پر مینای ضوابط طرح جامع، اراضی که طبق نقشه کاربری اراضی کلانشهر مشهد به کاربری باغات تخصیص یافته است - مشتمل بر باغات مشرق، باغات آستان قدس و باغات گیاهشناسی - حفظ باغات مورد تاکید قرار گرفت و هر گونه تغییر و تفکیک در آن ها مغایرت اساسی طرح جامع محسوب می شود در خصوص بند ۱۶ مقرر گردید با بررسی پیشتر مجدداً به کمیسیون ماده پنج ارائه گردد.		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر:	مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) وحید داعی مفایرت اساسی:	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی
مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: جواد موسوی	شهردار مشهد:
مدیر کل دفتر فنی استانداری:	واقع در محدوده بافت تاریخی: بلخ	شهردار مشهد:
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	سایر دعوت شدگان:	شهردار مشهد:
تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رای از پنج رای قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی جمعاً یک رای محسوب می شود). تذکره ۲: تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.		

شماره و تاریخ نامه: شماره صورتجلسه: ۳	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
	شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد	کد طرح:
شماره وارد اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	پلاک ثبتی:		
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مطرح			
منطقه طرح تفصیلی:	تراکم مجاز:	مساحت ملک براساس سند:	کاربری موجود:
حد نصاب تفکیک در منطقه:	سطح اشغال:	مساحت ملک پس از تعویض:	کاربری مصوب:
تفکیک پیشنهادی:	تعداد طبقات:	سطح جایگزین با همان کاربری:	کاربری در خواستی:
نظریه کمیته کار: پیرو بند ۶ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری و در راستای تدقیق بند ۴ مصوبه کمیته فنی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ در خصوص پیش بینی حداقل ۵ درصد بازه قابل قبول (رواداری) در ضوابط تفکیک، ضابطه یاد شده در پاسخگویی به همه کاربری ها ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در تفکیک قطعات با حداکثر مساحت ۱ هکتار ضابطه رواداری مذکور در حداکثر ۱۰ درصد قطعات ملاک عمل بوده و در قطعات بیش از ۱ هکتار حد نصاب تفکیک اعلام شده در ضوابط و مقررات می بایست رعایت گردد. پیرو بند ۱۱ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص نحوه پاسخ گویی به قطعات با کاربری "آثار ثبتی واجد ارزش و شناسایی شده"، پاسخگویی بر اساس بند ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ صورت پذیرد. پیرو بند ۱۳ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص حد نصاب پاسخگویی در ضوابط و مقررات مجتمع های مسکونی، با توجه به وجود مساحت کمتر از حد نصاب پیش بینی شده در گونه مجتمع های مسکونی در حوزه شمال غرب، قطعات وضع موجود بافت پر که امکان تجمیع نداشته و مساحتی کمتر از حد نصاب پیش بینی شده را دارا می باشند، امکان استفاده از ضوابط مجتمع های مسکونی را خواهند داشت. تصوه: ۱: پندهای الف، ب، ت، ث و ج ضوابط مجتمع مسکونی تبی دو تراکم متوسط گونه ۲ (کد ۱۱۲۶) مشمول قطعات با مساحت کمتر از حد نصاب مجتمع های مسکونی (۲۵۰۰ مترمربع) نمی گردد.			
نظریه کمیسیون: در خصوص پندهای شش و سیزده، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت. همچنین در خصوص بند یازده ضمن تاکید مفاد کمیته فنی، مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرف مدت یک ماه از تاریخ این کمیسیون فهرست نهایی پناهای واجد ارزش در سطح شهر مشهد را به دبیرخانه کمیسیون و شهرداری اعلام نماید			
محل امضا			
رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان چهار کشورزی:	مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی:	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	معاونت امور عمرانی استانداری:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	جواد خدایر:	جواد خدایر:
مدیر کل دفتر فنی استانداری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
سایر دعوت شدگان:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

شماره صورتجلسه: ۱ شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع ملی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ شماره وارده اداره کل: ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص پیشنهادات اصلاح ضابطه مندرج		
منطقه طرح تفصیلی:	تراکم مجاز:	مساحت ملک پراساس سند:
حد نصاب تفکیک در منطقه:	سطح اشغال:	مساحت ملک پس از تعویض:
تفکیک پیشنهادی:	تعداد طبقات:	سطح جایگزین با همان کاربری:
تقریر کمیته کار: پیرو بند ۱ و ۲ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص اصلاح ضابطه تجميع قطعات در ضوابط و مقررات محورهای مختلف، مقرر گردید پیرو تبصره ۱ ضوابط مربوط به تجميع محورهای مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه و در راستای تکمیل ضوابط مذکور، تجميع قطعات حاشیه محورهای مختلف با یکدیگر مجاز می باشد و رعایت حداقل عرض ذکر شده در ضوابط الزامی نیست. بدیهی است در قطعات حاصل از تجميع، رعایت کلیه ضوابط محورهای مختلف الزامی می باشد. تبصره ۱: در تجميع پلاک های با کاربری محور مختلف با مسکونی رعایت حداکثر تناسب ۱ به ۴ بر پلاک به طول پلاک الزامی است. تصریح می گردد مساحت قطعه نایبستی از حاصلضرب بر قطعه در حاشیه محور مختلف در ۵ برابر همان بر بیشتر شود. تبصره ۲: در تجميع پلاک های حاشیه محورهای مختلف در بافت های تاریخی، اخذ استعلام از اداره کل میراث فرهنگی الزامی می باشد. تبصره ۳: حداقل بر مشرف به محور مختلف مقیاس ناحیه، منطقه و شهر جهت پاسخگویی با کاربری مختلف برابر ۵ متر است. در صورت عدم احراز شرایط فوق، احداث بنا در محور مختلف مقیاس شهر و منطقه به صورت حداکثر دو طبقه با سطح اشغال ۷۰ درصد، حداکثر تراکم ۱۴۰ درصد و حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز است. همچنین در محور مختلف مقیاس ناحیه در صورت عدم احراز شرایط حداقل بر مشرف، صرفا احداث کاربری مسکونی با رعایت ضوابط محور مختلف ناحیه مربوطه مجاز است. تاکید می گردد تامین پارکینگ در این قطعات بر اساس ضوابط و مقررات محور مختلف الزامی است. تبصره ۴: بدیهی است رعایت ضوابط حرایم امنیتی در پلاک های تجميعی الزامی است. پیرو بند ۳ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری در خصوص نحوه پاسخگویی به قطعات مشرف به فضای سبز و مسیل ها، مقرر گردید در صورت استقرار کاربری محور مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه مشرف به فضای سبز و مسیل ها (مشروط به وجود معبر پیاده با عرض حداقل ۱.۵ متر حد فاصل فضای سبز و قطعه و ضرورت حفظ فضای سبز موجود و عدم قطع درختان)، تثبیت کاربری و ضوابط پاسخگویی محور مختلف مجاز می باشد. در صورت استقرار کاربری مسکونی مشرف به کاربری پارک مقیاس محله و بالاتر، بهره برداری از طبقه همکف بصورت تجاری-تفریحی (صرفا کد ۵۱۲۰) و تجاری انتفاعی مقیاس محله (صرفا کد ۷۱۱۱)، (مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز مسکونی)، به میزان ۱۰ درصد مساحت عرصه در حاشیه معابر ۱۲ متر و بیشتر (معابر بن باز) در قالب سطح اشغال مجاز و مازاد بر تراکم مجاز می باشد. تبصره ۱: بهره برداری تجاری-تفریحی و تجاری انتفاعی مقیاس محله در قطعات مذکور در حاشیه محورهای با خلعت شهری یا محله های که احداث تجاری در آنها ممنوع است، مجاز نمی باشد. تبصره ۲: رعایت حداقل مساحت واحد تجاری مقیاس محله در هر یک از حوزه های برنامه ریزی متفکانه الزامی است.		
نظریه کمیسیون: در خصوص بندهای یک تا سه، موارد مطابق مفاد مندرج در کمیته فنی فوق الذکر برای حوزه های هفت گانه طرح های تفصیلی مورد تایید قرار گرفت.		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی:	مدیر کل راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) مجاورت انسانی:	استاندار:
مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرکل شرکت آب و فاضلاب شهری:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی: واقع در محدوده بافت تاریخی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایاری: شهردار:
سایر دعوت شدگان:	تذکر ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، چنانچه رأی محسوب می شود). تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.	

شماره صورتجلسه: ۱ شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۳۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹	نام متقاضی: معاونت شهرسازی و معماری
	شماره وارده اداره کل: ۱۲۳۵۵۳ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹	شهرداری مشهد پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مابین شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص بازبینی موضوعات طرح تفصیلی موارد به شرح زیر مطرح		
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	مساحت ملک پس از تعویض:
کاربری مصوب:	مساحت ملک مجاز:	سطح اشغال:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:
نظریه کمیته کار: ۱- الزام رعایت پیشخوان شهری شامل ، مناطق ۱: مقرر گردید پیشخوان صرفاً در سجاد، خیام (از ملک آباد تا فردوسی - ضلع غربی)، فردوسی، قریه اعمال گردد. در خیابان احمد آباد با توجه به عدم اجماع جهت تصمیم گیری عیناً به جلسه ارائه گردد. در خیابان دانشگاه میزان عقب نشینی پیشخوان به میزان ۲/۵ متر مورد تأیید قرار گرفت. مناطق ۲: پیشخوان صرفاً در محورهای جانباز، فردوسی، قریه، خیام (از اشکذری ۱۴ در ضلع شرقی و بعد از اراضی نوید در ضلع غربی تا انتهای محور) اعمال گردد. مناطق ۳: صرفاً رعایت پیشخوان شهری شامل میان گذر، شیرازی، طبرسی شمالی از ۵۶ به بعد در ضلع غربی، رسالت از ۷۱ ضلع شرقی تا میان گذر شرقی - غربی، ۲۲ بهمن از میان گذر تا انتهای ضلع غربی، ابوطالب شمالی در قسمت های شکل نگرفته رعایت پیشخوان در مناطق ۴ شامل محورهای شهید آوینی (از ابتدا آوینی ۲ ضلع غربی تا آوینی ۱۶ و از آوینی ۳۲ تا ۱۶۰) اعمال گردد. رعایت پیشخوان در مناطق ۵ شامل محور کرامت (امتداد شهید آوینی از آوینی ۵۷ تا ۵۹ (حوزه شمال شرق) اعمال گردد. رعایت پیشخوان در مناطق ۶ شامل امتداد مصلی (حوزه شمال شرق) (حر) از کال امیر اباد تا مهریز		
نظریه کمیسیون: ضمن تأکید بر این موضوع محورهایی که در طرحهای قبلی و به صورت ضابطه اختصاصی و یا طرح موضعی دارای رواق و یا پیشخوان بوده اند ضابطه مذکور ملاک عمل می باشد مقرر گردید در سایر قسمت ها، ضابطه پیشخوان صرفاً در محورهای زیر اعمال گردد منطقه ۲: در محورهای جانباز، فردوسی، خیام (بعد از سپاد) منطقه ۳: میان گذر (شمالی و جنوب در حوزه شمال شرقی) به جز بافت های پر احداث شده - طبرسی شمالی از ۵۶ به بعد در ضلع غربی، رسالت از ۷۱ ضلع شرقی تا میان گذر شرقی - غربی، ۲۲ بهمن از میان گذر شمال تا انتهای ضلع غربی، ابوطالب شمالی در قسمت های شکل نگرفته (پس از محدوده سپاد)		
منطقه ۴: محورهای شهید آوینی (آوینی ۲ ضلع غربی تا آوینی ۱۶ و از آوینی ۳۲ به بعد)		
منطقه ۵: شهید آوینی (از آوینی ۵۷ به بعد)		
منطقه ۶: امتداد مصلی (حوزه شمال شرق) (حر) از کال امیر اباد تا مهریز		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) وخید داعی ☐ بلی ☐ نوبت	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	معاونت اساسی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
مدیر کل اداره محیط زیست:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	جواد خدایی
مدیر کل دفتر فنی استانداری:	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	شهردار: قلندر شریف
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	واقع در محدوده بافت کل پختی:	جیر
تذکر ۱: مصوب کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی محترم یک رأی محسوب می شود) تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.		

شماره و تاریخ نامه: شماره صورتجلسه: ۲	 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)	
	شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۲۶۶۳۴ مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	نام تقاضی: معاونت شهرسازی و معماری	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
	شماره وارده اداره کل: ۱۲۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹	پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص بازبینی موضوعات طرح تفصیلی موارد به شرح زیر مطرح		
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:
نظریه کمیته کار: ۱- الزام رعایت پیشخوان شهری شامل: رعایت پیشخوان در مناطق ۷ صرفاً خیابان هدایتان اسلام جهت لحاظ ضابطه پیشخوان توسط مشاور پیشنهاد گردید که مقرر گردید عیناً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارائه گردد. رعایت پیشخوان در مناطق ۸ صرفاً خیابان های نماز و شهدای ارتش، شیرازی برای ضابطه پیشخوان مورد تایید قرار گرفت. در خیابان دانشگاه میزان عقب نشینی پیشخوان به میزان ۲/۵ متر مورد تایید قرار گرفت. رعایت پیشخوان در مناطق ۹ صرفاً شامل بلوار وکیل آباد جهت لحاظ ضابطه پیشخوان مورد تایید قرار گرفت رعایت پیشخوان در مناطق ۱۰ ضابطه پیشخوان صرفاً در بزرگراه پیامبر اعظم با رعایت ضوابط اختصاصی آن مورد تایید قرار گرفت رعایت پیشخوان در مناطق ۱۱ صرفاً محور وکیل آباد جهت لحاظ ضابطه پیشخوان مورد تایید قرار گرفت رعایت پیشخوان در مناطق ۱۲ محور الهیه به استناد ضوابط اختصاصی مورد تایید قرار گرفت همچنین تاکید می گردد رعایت پیشخوان در کلیه ساختمان های گروه ج و د در کلیه محورهای مختلط منطقه و شهر الزامی می باشد		
نظریه کمیسیون: منطقه ۸: خیابان های نماز و شهدای ارتش، شیرازی حدفاصل میدان شهدا تا چهارراه شهدا به صورت رواق منطقه ۱۰: بزرگراه پیامبر اعظم با رعایت ضوابط اختصاصی آن منطقه ۱۲: محور الهیه به استناد ضوابط اختصاصی آن همچنین تاکید می گردد رعایت پیشخوان در کلیه ساختمان های گروه د به عمق ۵ متر در کلیه محورهای مختلط منطقه و شهر الزامی می باشد		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر:	مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون):	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	معاونت اسکانی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
رئیس سازمان نظام مهندسی:	رئیس سازمان بهاد کشاورزی:	جواد خدایی:
مدیرکل اداره محیط زیست:	رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	تندریشورف:
مدیرکل راه و شهرسازی:	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	واقع در محدوده بافت تاریخی:	
سایر دعوت شدگان:	تذکره ۱: کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی عمرانی جمعاً یک رأی محسوب می شود).	
	تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.	

شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....)		
	دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()		
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه:	مورخ:	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰		نام متقاضی:
	شماره وارده اداره کل: ۱۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰		پلاک ثبتی:

موضوع مورد درخواست: موضوع بند ۶ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص رفع برخی ابهامات موجود و پیشنهادات اصلاحی در ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی هفت گانه موضوع نحوه اعمال پیش آمدگی برای قطعات مختلط مقیاس محله مطرح

کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:

صفحه ۴

نظریه کمیته کار:

تصریح می گردد از آنجا که کاربری مختلط تجاری مسکونی مقیاس محله ای، بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به عنوان گونه ای از کاربری مسکونی پلاکهای مجاور همراه با امکان اختصاص طبقه همکف به کاربری تجاری می باشد، بدیهی است ضوابط کاربری مسکونی گونه مربوطه از قبیل پیش آمدگی، سرانه فضای باز، فضای نیمه باز- نیز برای این کاربری ملاک عمل می باشد.

تبصره: با توجه به شرایط خاص طراحی در محورهای مختلط تجاری مسکونی مقیاس محله در حوزه مرکزی شهر مشهد، صرفا در مواردی که کاربری اقامتی به عنوان کاربری مجاز اعلام گردیده است، ضوابط کاربری اقامتی ملاک عمل می باشد.

بدیهی است در سایر موارد ضوابط و مقررات کاربری مختلط مقیاس محله در حوزه مرکزی، براساس ضوابط و مقررات مشخص شده در بند فوق است این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد.


نظریه کمیسیون:

بند ۶ نامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد براساس نظریه کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت.

محل امضا			
رئیس شورای اسلامی شهر:	اعضاء پیون وثا رای	مدیر کل (آلاره راه و شهرسازی) (دبیر کمیسیون) وحد داعی بلی خیر	استاندار:
رئیس سازمان نظام مهندسی:		مفایرت اساسی:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی
مدیرکل اداره محیط زیست:	دعوت شدگان	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	
مدیرکل دفتر فنی استانداری:		مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی	شهردار: قلندر شریف
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:		واقع در محدوده بافت تاریخی: بلی خیر	
تذکره ۱: کمیتهات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رای از پنج رای قابل اجرا می باشد(توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعا یک رای محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهارنظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.			

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۶۰۴۴۳ مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	شماره نقشه طرح تفصیلی:	نام متقاضی:	
نام متقاضی:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	پلاک ثبتی:	
پلاک ثبتی:	شماره وارده اداره کل: ۱۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	موضوع مورد درخواست: موضوع بند ۷ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص رفع برخی ابهامات موجود و پیشنهادات اصلاحی در شواهد و مقررات طرحهای تفصیلی هفت گانه پیش بینی امکان احداث کاربری آموزشی غیر دولتی در کاربری مختلط مطرح و		
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	کاربری مصوب:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	کاربری درخواستی:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	نظریه کمیته کار:
نظریه کمیته کار: تصریح می گردد بهره برداری از کاربری آموزشی غیر دولتی در کاربری محورهای مختلط مقیاس شهر، منطقه، و ناحیه بر اساس شواهد کالبدی کاربری محور مختلط مربوطه و همچنین رعایت مقررات و شرایط سازمان نوسازی مدارس مجاز است.				
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد.				
نظریه کمیسیون: در خصوص بند ۷ نامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، نظریه کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است رعایت قانون تملک ابار تمانها ضروری است.				
محل امضا				
رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:	مدیر کل راه و شهرسازی و شهرسازی (دبیر کمیسیون) وحید داعی ☐ بلی ☒ خبر مفاد پرت استنادی:	استاندار:	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی
مدیر کل اداره محیط زیست:	مدیر کل دفتر فنی استانداری:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: محمد علی قنبری	شهردار: قلندر شریف	مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی ☐ بلی ☐ خبر واقع در محدوده بافت تاریخی
تذکره: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رای از پنج رای قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعا یک رای محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

شماره و تاریخ جلسه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....)		
شماره و تاریخ نامه:	دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()		
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه:	مورخ:	کد طرح:
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰		نام متقاضی:
	شماره وارده اداره کل: ۱۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰		پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: موضوع بند ۸ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص رفع برخی ابهامات موجود و پیشنهادات اصلاحی در ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی هفت گانه موضوع تدقیق حداکثر تعداد طبقات در کاربری اداری منطقه مطرح و			
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد تصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: تصریح می گردد، با توجه به تراکم ساختمانی کاربری اداری مقیاس منطقه معادل ۱۶۰ درصد و حداکثر سطح اشغال معادل ۴۰ درصد، مشخص شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، حداکثر تعداد طبقات معادل ۴ طبقه روی همکف و حداکثر ارتفاع کل ساختمان برابر ۲۰ متر می باشد. تبصره: در صورت قرارگیری کاربری اداری در حاشیه محور مختلط حداکثر ارتفاع کل ساختمان معادل حداکثر ارتفاع مجاز کل ساختمان در محور مختلط مجاور است.			
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد.			
نظریه کمیسیون: در خصوص بند ۸ نامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، نظریه کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت.			
محل امضا			
استاندار:	مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون)	اعضاء بدون حق رای	رئیس شورای اسلامی شهر:
یعلیقلی تهرانی	مفاہرت اساسی: ☒ واحد داعی ☐ بلی ☒ شهر	رئیس سازمان نظام مهندسی:	
سازمان هماهنگی امور عمرانی استانداری:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	مدیرکل اداره محیط زیست:	
جواد خدایی	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	
شهردار: قلندر شریف	واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بله ☐ خیر	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	
تذکر ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رای از پنج رای قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، و سایر دستگاه های ذیربط رای محسوب می شود). تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.			

شماره صورتجلسه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....)			
شماره و تاریخ نامه:	دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()			
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۶۰۴۴۳ مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	کد طرح:		
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	نام متقاضی:		
	شماره وارده اداره کل: ۱۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	پلاک ثبتی:		
موضوع مورد درخواست: موضوع بند سه نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص حذف شعاع ۳۰۰ متری جهت تامین پارکینگ قطعاتی که براساس شرایط فنی و یا ضوابط طرح امکان تامین پارکینگ در داخل پلاک را ندارند مطرح				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: براساس ضوابط و مقررات ابلاغی طرح های تفصیلی امکان تامین پارکینگ در شعاع ۳۰۰ متری قطعاتی که احداث پارکینگ مورد نیاز در داخل پلاک مقدور نمی باشد به عنوان راهکار اجرایی پیش بینی گردیده است که افزایش این شعاع از ۳۰۰ متر به ۵۰۰ متر با نظر موافق به کمیسیون ماده ۵ ارائه می گردد. تبصره: شهرداری مجاز است از محل منابع مالی مالکینی که طبق ضوابط طرح های توسعه شهری و مراجع ذیصلاح قانونی امکان تامین پارکینگ را ندارند، به ازای هر جای پارک مورد نیاز نسبت به تامین پارکینگ عمومی (تملک، احداث و بهره برداری) اقدام نماید.				
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد. ضوابط طرح تفصیلی: • تامین پارکینگ براساس ضوابط هر کاربری الزامی است. در صورت عدم وجود دسترسی از معبر دوم با توجه به ضرورت پیوستگی مسیر پیاده در حاشیه محورهای مختلط و جلوگیری از قطع مکرر آن توسط مسیرهای ماشین رو (جهت دسترسی به پارکینگ) تامین دسترسی پارکینگ از حاشیه محورهای مختلط مجاز نمی باشد. لذا در این موارد (عدم امکان تامین پارکینگ مورد نیاز)، پیش بینی پارکینگ در فاصله حداکثر ۳۰۰ متر از بنا در کاربریهای غیر از خدمات عمومی غیر انتفاعی (حتی الامکان در مجتمع های ایستگاهی یا مجتمع های تجاری مازاد بر سهم پارکینگ خود این کاربریها با مدیریت شهرداری و از محل منابع مالکینی که امکان تامین پارکینگ نداشته اند) الزامی است.				
نظریه کمیسیون: در خصوص بند سه نامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، نظریه کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت. در تبصره بند فوق، شهرداری مکلف است از محل منابع مالی مالکینی که طبق ضوابط طرح های توسعه شهری و مراجع ذیصلاح قانونی امکان تامین پارکینگ را ندارند، به ازای هر جای پارک مورد نیاز نسبت به تامین پارکینگ عمومی (تملک، احداث و بهره برداری) و یا توسعه حمل و نقل عمومی اقدام نماید. همچنین ضروری است گزارش نحوه تحقق بند مذکور به صورت سالانه توسط شهرداری به دبیرخانه جهت کنترل و ارائه گزارش به کمیسیون ارسال گردد.				
محل امضا				
رئیس شورای اسلامی شهر:	اعضای بدون حق رأی	مدیر کل اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) و حیدر دانی معاینات اساتذگی: ☐ بله ☒ خیر	استادار:	
رئیس سازمان نظام مهندسی:			همان هاشمی امور عمرانی استانداری:	
مدیر کل اداره محیط زیست:	دعوت شدگان	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	جواد خدایی شهردار قائم شریف	امضاء با حق رأی
مدیر کل دفتر فنی استانداری:		مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:		
		واقع در محدوده بافت تاریخی ☐ بله ☒ خیر		
تذکر ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد. توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی شورای عمرانی جمعاً یک رأی محسوب می شود. تذکر ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (۱) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (۱)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح: نام متقاضی: پلاک ثبتی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۶۰۴۴۳ مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شماره وارده اداره کل: ۱۷۱۶۵ مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	شماره نقشه طرح تفصیلی: موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	موضوع مورد درخواست: موضوع بند ۵ نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۳۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص رفع برخی ابهامات موجود و پیشنهادات اصلاحی در ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی هفت گانه موضوع اعلام حداکثر ارتفاع کاربری مذهبی در طرح مطرح	
کاربری موجود: کاربری مصوب: کاربری درخواستی:	مساحت ملک براساس سند: مساحت ملک پس از تعویض: سطح جایگزین با همان کاربری:	تراکم مجاز: سطح اشغال: تعداد طبقات:	منطقه طرح تفصیلی: حد نصاب تفکیک در منطقه: تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: (صفحه ۳) تصریح می گردد، حداکثر ارتفاع مجاز در کاربری مذهبی و یا بهره برداری مذهبی در کاربری مسکونی در قالب حداکثر طبقات مجاز و معادل ۱۲ متر است. لازم به ذکر است در صورت طراحی گنبد، ارتفاع گنبد به حداکثر ارتفاع کاربری مذهبی افزوده می گردد. همچنین در صورت تقاضای بهره برداری مذهبی در قالب یک طبقه در کاربری محوره ای مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه در قالب بهره برداری مجاز، حداکثر ارتفاع مجاز بهره برداری مذهبی معادل ۵ متر (با لزوم رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پلاک براسا ضوابط مربوطه) است. این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد. در طرح تفصیلی حداکثر ارتفاع کاربری مذهبی مشخص نگردیده است.				
نظریه کمیسیون: مقرر گردید در راستای تشخیص مسجد و تقویت نقش مسجد در پهنه مسکونی و مختلط شهری حداکثر ارتفاع مطابق گونه مسکونی و مختلط مجاور مجاز است. حد نهایی اندازه گنبد و مناره مازاد بر ارتفاع بوده ولی نمی بایستی از ۲۷ متر تجاوز نماید. محورهای مختلف مقیاس شهر، منطقه و ناحیه در قالب بهره برداری مجاز، حداکثر ارتفاع مجاز بهره برداری مذهبی معادل ۵ متر (با لزوم رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پلاک براساس ضوابط مربوطه) است. همچنین ضروری است پیشنهاد شهرداری مشهد در خصوص فعالیت های مجاز قابل استقرار در کاربری مذهبی متعاقبا به کمیسیون ماده ۵ ارائه گردد.				
محل امضا				
استاندار: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی	مدیر کل راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) وحید داعی مفاہرت اساسی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده: (مختلط کاربری): بلدی خبر	رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان نظام مهندسی: مدیرکل اداره محیط زیست: مدیرکل دفتر فنی استانداری: مدیرعامل شرکت انرژی ناصیاب شهری: کمال راه و شهرسازی استان خراسان رضوی دفتر	امضاء یا حق رأی	
تذکره ۱: مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استان خراسان رضوی محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده یافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				

شماره و تاریخ نامه:	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۷ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()		
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۶۰۴۴۳ مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	کد طرح:	
موقعیت ملک و منطقه شهرداری:	شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۲۱۲۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹	نام متقاضی:	
	شماره وارده اداره کل: ۱۱۴۴۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹	پلاک ثبتی:	
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۲۱۲۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص نحوه پاسخگویی به شایبه کاربری علوم دینی مطرح			
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تمویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: ۱- حداقل مساحت تفکیک زمین جهت احداث عملکرد علوم دینی (به عنوان کاربری آموزش تحقیقات و فناوری) در شهر مشهد معادل یک هکتار می باشد. ۲- پاسخگویی به کاربری آموزش علوم دینی برای پلاک های وضع موجود و پلاک هایی که در طرح تفصیلی با کاربری علوم دینی مشخص شده اند با مساحت وضع موجود مجاز است (حد نصاب پاسخگویی مذکور مربوط به کل حوزه های برنامه ریزی می باشد). احداث مسجد، نمازخانه، کتابخانه و سایر فعالیت های مکمل حوزه علمی و علوم دینی در قالب حداکثر سطح اشغال و تراکم مجاز طرح تفصیلی مصوب مجاز است. شایبه پارکینگ مطابق بند ۱-۳-۵-۹ دفترچه ضوابط و مقررات عمومی در خصوص کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری می باشد. تبصره: در محدوده حوزه مرکزی شهر مشهد حداقل مساحت تفکیک عملکرد مذکور می تواند تا ۱۰۰۰ متر مربع کاهش یابد حداکثر تراکم ساختمانی ۱۳۵ درصد، حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد، حداکثر تعداد طبقات ۳ طبقه و حداکثر ارتفاع ۱۲ متر می باشد. در این حوزه تأمین دسترسی از یک معبر محلی اصلی و بالاتر با حداقل عرض ۱۲ متر الزامی است.			
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد.			
نظریه کمیسیون: ضابطه پیشنهادی مطابق مفاد کمیته فنی مورد تایید قرار گرفت.			
محل امضا			
استاندار:	مدیر کل اداره راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون)	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:	معاونت اساسی:	مدیرکل اداره محیط زیست:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
شهردار:	رئیس سازمان جهاد کشاورزی:	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
	واحد در محدوده (کمیسیون طرح تفصیلی):	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جمعاً یک رأی محسوب می شود).			
تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.			

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۵۵۵۷۴ مورخ: ۱۴۰۲/۵/۱۰		شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی:		شماره نامه شهرداری: ۲۹/۱۴۰۲/۴۸۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹		موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
پلاک ثبتی:		شماره وارده اداره کل مورخ		
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شهرداری منطقه ۹ در خصوص درخواست متعدد مالکین این منطقه و برخی از اربابامات مبنی بر نحوه پاسخگویی به شهروندان				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی: جنوب غرب	
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: ۱- در خصوص بند یک نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شهرداری منطقه ۹ تصریح می گردد در خصوص پلاک های که دارای پروانه یا پایانکار یا موافقت اصولی تسویه شده (قبل از ابلاغ طرح تفصیلی) بوده و در طرح تفصیلی دارای کاربری مختلط مقیاس شهر و منطقه و ناحیه است پاسخگویی به کل پلاک با فعالیت های مجاز محور مختلط مشروط به تامین پارکینگ بر اساس ضوابط مربوطه مجاز است. این ضابطه برای کلیه طرح های تفصیلی حوزه های برنامه ریزی شهر مشهد قابل تعمیم است. ۲- در خصوص بند ۲ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شهرداری منطقه ۹ در خصوص امکان اعطای سطح اشغال مازاد بر مجوز قبلی (در پلاک های دارای پروانه یا پایانکار یا موافقت اصولی تسویه شده پیش از ابلاغ طرح تفصیلی) در کمیته فنی مطرح و مقرر گردید در طبقات مجاز طرح تفصیلی، امکان پر کردن سطح اشغال وفق طرح تفصیلی (با رعایت فضای نیمه باز در همان طبقه) بلا مانع است. این ضابطه برای کلیه طرح های تفصیلی حوزه برنامه ریزی شهر مشهد قابل تعمیم است. ۳- در خصوص بند نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع پر کردن طبقه مازاد همباد با طبقات زیر در کمیته فنی مطرح و با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد. ۴- در خصوص بند ۴ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع افزایش سطح اشغال مطابق سطح اشغال قطعات مجاور در کمیته فنی مطرح و با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.				
نظریه کمیسیون: طرح با لحاظ موارد مندرج در کمیته فنی و با لحاظ اصلاحات ذیل مورد تایید قرار گرفت: با موارد بندهای یک، دو، هفت و نه نامه صدرالذکر و مطابق مفاد کمیته فنی موافقت گردید. با مورد بند سه نامه صدرالذکر مخالفت گردید. و صرفاً با افزایش سطح اشغال مطابق ضوابط طرح مصوب در طبقات مجاز طرح تفصیلی موافقت گردید.				
ادامه در صفحه دوم				
محل امضا				
امضاء با وکیل	استاندار:	سرپرست اداره راه و شهرسازی: (دبیر کمیسیون) دایمی ☐ بله ☐ خیر	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:
	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: خدایی	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	مدیرکل اداره محیط زیست:	مدیرکل دفتر فنی استانداری:
	شهردار: قلندر	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: موسوی ☐ بله ☐ خیر	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	سایر دعوت شدگان:
	تذکر: ۱- مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکر: ۲- در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهارنظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی نیست.			

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند (....) کمیسیون طرح تفصیلی مورخ (.....)		
شماره صورتجلسه:	شماره و تاریخ نامه:	
شماره نقشه طرح تفصیلی:	شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۵۵۵۷۴ مورخ: ۱۴۰۲/۵/۱۰	کد طرح:
نام متقاضی:	شماره نامه شهرداری: ۲۹/۱۴۰۲/۴۸۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹	نام متقاضی:
پلاک ثبتی:	شماره وارده اداره کل مورخ	پلاک ثبتی:
موضوع مورد درخواست: ادامه صفحه اول		
کاربری موجود:	مساحت ملک پراساس سند:	کاربری مصوب:
کاربری در خواستی:	مساحت ملک پس از تعویض:	کاربری در خواستی:
مساحت جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:
نظریه کمیته کار: ۵- در خصوص بند ۶ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع افزایش تراکم پلاک های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در کمیته فنی مطرح و با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.		
۶- در خصوص بند ۷ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع پلاک هایی که (پیش از ابلاغ طرح تفصیلی) دارای سابقه پاسخگویی بهره برداری تجاری بوده ولی مساحت آن کمتر از حدنصاب مجاز مورد نیاز واحد تجاری طرح تفصیلی است در کمیته فنی مطرح و مقرر گردید چلاک های مذکور صرفاً در حاشیه محورها یا مخالط تا زمان تجدید بنا با مساحت موجود با فعالیت مجاز تجاری پاسخگویی گردد. بدیهی است اخذ تعهد از مالکین جهت رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در هنگام تجدید بنا الزامی است. این ضابطه برای کلیه طرح های تفصیلی حوزه های برنامه ریزی شهر مشهد قابل تعمیم است.		
۷- در خصوص بند ۸ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع پلاک دارای سابقه بهره برداری تجاری در حاشیه محورها یا مخالط با مساحت بیش از سطح اشغال مجاز طرح تفصیلی در کمیته فنی مطرح و مقرر گردید موضوع توسط اداره حقوقی شهرداری مشهد بررسی و مجدداً به کمیته فنی ارائه گردد.		
۸- در خصوص بند ۹ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ شهرداری منطقه ۹ موضوع پلاک های که دارای ضوابط منطبق با ضابطه پیش بینی فعالیت مجاز تجاری در مسکونی بوده و لیکن مساحت تجاری مازاد بر حدنصاب مجاز طرح تفصیلی است در کمیته فنی مطرح و مقرر گردید تا میزان حداکثر رواداری ۵ درصد مازاد بر ضابطه زیربنای تجاری، پاسخگویی با فعالیت تجاری بلامانع است. این ضابطه برای کلیه طرح های تفصیلی حوزه های برنامه ریزی شهر مشهد قابل تعمیم است.		
۹- در خصوص بند ۱۰ نامه شماره ۹/۱۴۰۱/۳۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ شهرداری منطقه ۹ در خصوص حذف فضای سبز برای پلاک های بلندمرتبه در کمیته فنی مطرح و با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.		
۱۰- در خصوص درخواست منطقه ۹ مبنی بر درخواست افزایش تراکم کاربری مسکونی تراکم متوسط گونه دو در حاشیه معابر با عرض بیش از ۱۲ متر در کمیته فنی مطرح و درخواست با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.		
۱۱- در خصوص افزایش تراکم قطعات با مساحت ۲۱۰ تا ۲۲۰ مترمربع، درخواست با نظر مخالف به کمیسیون ماده پنج ارائه می گردد.		
نظریه کمیسیون: درخصوص بند چهار موضوع با بررسی بیشتر و ارائه مصادیق مجدداً به کمیسیون ارائه گردد. درخصوص بند شش نامه صدرالذکر صرفاً برای قطعات ۸۰۰ مترمربع و بالاتر با یک طبقه و با رعایت حداقل ۶ متر فاصله از سمت معبر و ۳ متر از سمت پشتی و با رعایت حداکثر سطح اشغال ۴۰ درصد در وسط جرم گذاری موافقت گردید. درخصوص بند هشت نامه صدرالذکر مقرر گردید موضوع مطابق مفاد کمیته فنی موضوع مجدداً پس از بررسی بیشتر به کمیسیون ارائه گردد. درخصوص بندهای پنج، ده، یازده و دوازده نامه صدرالذکر مقرر گردید موضوع با بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارائه گردد.		
محل امضا		
رئیس شورای اسلامی شهر:	امضاء بدین و قرائی	مدیر کل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) داعی
رئیس سازمان نظام مهندسی:	امضاء بدین و قرائی	مقایرت استانی: بلی / خیر
مدیرکل اداره محیط زیست:	امضاء بدین و قرائی	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری
مدیرکل دفتر فنی استانداری:	امضاء بدین و قرائی	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: موسوی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	امضاء بدین و قرائی	واقع در محدوده بافت تاریخی: بلی / خیر
سایر دعوت شدگان:	امضاء بدین و قرائی	تذکره ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رأی محسوب می شود). تذکره ۲: در تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهارنظر صریح نمایند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.

		اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (.....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ موضوع بند از دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند () کمیسیون طرح تفصیلی مورخ ()		شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:		شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۲/۱۴۴۷۲۵ مورخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳		شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی:		شماره نامه: ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹		موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
پلاک ثبتی:		شماره وارده اداره کل: ۱۲۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹		
موضوع مورد درخواست: نظریه نامه شماره ۲۹/۱۴۰۲/۲۲۹۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مبنی بر درخواست برخی از اصلاحات در ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، موضوع بند ۳ نامه صدرالذکر (تبدیل پیلوت به مسکونی بدون افزایش واحد) مطرح				
کاربری موجود:	مساحت ملک براساس سند:	تراکم مجاز:	منطقه طرح تفصیلی:	
کاربری مصوب:	مساحت ملک پس از تعویض:	سطح اشغال:	حد نصاب تفکیک در منطقه:	
کاربری درخواستی:	سطح جایگزین با همان کاربری:	تعداد طبقات:	تفکیک پیشنهادی:	
نظریه کمیته کار: و با درخواست احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) در قطعات ۳۰۰ متر و بالاتر و در معابر ۱۰ متر به بالاتر با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مورد تایید قرار گرفت. با نظر موافق به کمیسیون ارائه می گردد.				
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد.				
نظریه کمیسیون: و با درخواست احداث مسکونی در طبقه همکف به صورت یک واحد تجمیعی با طبقه اول (بدون افزایش تعداد واحد و به صورت دوبلکس) در قطعات ۳۰۰ مترمربع و بالاتر (در قطعات با عرض ۱۲ متر و بیشتر) و در معابر با عرض ۱۰ متر و بالاتر و با ضرورت تامین ۱۰ درصد از سطح اشغال به عنوان فضای لابی و تامین پارکینگ مورد موافقت قرار گرفت. تاکید می گردد احراز کلیه شرایط قید شده جهت پاسخگویی وفق این مصوبه الزامی می باشد.				
محل امضا				
استاندار:	مدیر کل راه و شهرسازی و شهرسازی (دبیر کمیسیون) وکیل داعی ☐ بلی ☐ خیر	رئیس شورای اسلامی شهر:	رئیس سازمان نظام مهندسی:	
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: جواد خدایی	رئیس سازمان جهاد کشاورزی: قنبری	مدیرکل دفتر فنی استانداری:	مدیرکل اداره محیط زیست:	
شهردار: قلندر شریف	مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: سید جواد موسوی واقع در محدوده بافت تاریخی: ☐ بلی ☐ خیر	مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری:	سایر دعوت شدگان:	
تذکر ۱: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با چهار رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد (توضیح اینکه آراء استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی، جمعا یک رأی محسوب می شود). تذکر ۲: تصویب مصوبات مربوط به محدوده بافت های تاریخی اظهار نظر صریح نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامی است.				